

37 Tischlerarbeiten**37D0 + Zusätzliche Vorbemerkungen (DANA)**

Version: 2021-03

37D090 + Zusammengefasste Angaben des Bieters über die angebotenen Türblätter für Innentüren.

37D090A + Angebot.Türblatt für Innentür DAN

Betrifft Positionen: [REDACTED]

Angebotenes Türblatt Erzeugnis/Type: [REDACTED]

Türblattaufbau gemäß beigelegter Beschreibung mit Angaben über:

Kantenausführung, Innenlage, Deckplatten, Oberflächenausführung, Beschlag.

Angebotener Standard-Feinbeschlag: [REDACTED]

Sonstiges: [REDACTED]

37D091 + Zusammengefasste Angaben des Bieters über die angebotenen Türblätter für Eingangs- und Abschlusstüren ohne Bewitterung.

37D091A + Angebot.Türblatt f.Eingangst. DAN

Betrifft Positionen: [REDACTED]

Angebotenes Türblatt Erzeugnis/Type: [REDACTED]

Türblattaufbau gemäß beigelegter Beschreibung mit Angaben über:

Klimakategorie, Schalldämmmaß (Rw), Feuerwiderstandsklasse, Wärmedämmung U(k),
Kantenausführung, Innenlage, Deckplatten, Oberflächenausführung, Beschlag.

Angebotener Standard-Feinbeschlag: [REDACTED]

Sonstiges: [REDACTED]

37D2 + Innen- und Standardtüren (DANA)

Version: 2021-03

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Innen- und Standardtüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Türblätter dreiseitig gefalzt. In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der gefälzten Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm, mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm), die stumpfeinschlagenden Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 621, 671, 721, 771, 821, 871, 921, 971, 1021 mm, mit einer Norm-Standardhöhe von 2016 mm. Zwischen- Über- und Unterstocklichter werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Türblatteinlage:

Alle Türblätter sind 4-seitig (4-stg) mit einem Rahmen aus Holzwerkstoff/Massivholz und einer Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA) oder aus Röhrenspan (RS) versehen.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl

EICHE naturlackiert EI nl

ERLE naturlackiert = ER nl

ESCHE naturlackiert = ES nl

LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
--------------------------------	--------	----

FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
 MAHAGONI naturlackiert = MA nl
 NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl
 SCHICHTSTOFF (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
 WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
 WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
 CPL-Laminat AHORN H 1869 - St4 CPL AH
 CPL-Laminat Eiche Ei
 CPL-Laminat GRAU U 773 - ST2 CPL GC
 CPL-Laminat WEISS MATT W 911 - St2 CPL W
 CPL-Laminat WEISS PORIG W 980 - ST80 CPL WP
 NCS farbig matt = NCS

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein BB-Schloss mit Einheitssperre oder ein Schloss für Einbauzylinder gerichtet oder ein Schloss für WC oder Bad nach Wahl des Auftraggebers (bei Bestellung angegeben) bei gefälzten Türen, 2 Stück Bandoberteile, Durchmesser 16 mm, in vernickelter Oberfläche, bei stumpf einschlagenden Türblättern 2 Stück Flachbänder 3D verstellbar. Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37D202	+ Innentürblatt Euroba WA gefälzt 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA WA oder Gleichwertiges.		
37D202A	+ EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202B	+ EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202C	+ EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202D	+ EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt EI nl.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D202E	+	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202F	+	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202G	+	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202K	+	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202L	+	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202M	+	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202N	+	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202O	+	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D202S	+	EUROBA WA 28dB Kka1 gefälzt NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203	+	Innentürblatt Euroba WA stumpf 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten stumpf, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder vernickelt, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA WA stumpf oder Gleichwertiges.		
37D203A	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203B	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203C	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203D	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203E	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203F	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203G	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf FI nl.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D203K	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203L	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203M	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203N	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203O	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D203S	+	EUROBA WA 28dB Kka1 stumpf NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D206	+	Innentürblatt Strategie WA gefälzt 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffleinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE WA oder Gleichwertiges.		
37D206A	+	STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D206C	+	STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D206D	+	STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D206F	+	STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D206M	+	STRATEGIE WA 28dB Kka1 gefälzt WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D207	+	Innentürblatt Strategie WA stumpf 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 39 mm dick. Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffleinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE WA stumpf oder Gleichwertiges.		
37D207A	+	STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D207C	+	STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D207D	+	STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf EI nl.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D207F	+	STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D207M	+	STRATEGIE WA 28dB Kka1 stumpf WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D208	+	Innentürblatt Hobby WA gefälzt 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung Rw 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Dünnsplattplatten, Oberfläche mit CPL-Laminat beschichtet, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT HOBBY WA oder Gleichwertiges.		
37D208O	+	HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL AH Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D208Q	+	HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL GC Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D208R	+	HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D208S	+	HOBBY WA 28dB Kka1 gefälzt CPL WP Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D209	+	Innentürblatt Hobby WA stumpf 28dB Kka1. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Schalldämmung Rw 28 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka1), Deckplatten aus Dünnsplattplatten, Oberfläche mit CPL-Laminat beschichtet, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder vernickelt, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT HOBBY WA stumpf oder Gleichwertiges.		
37D209O	+	HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL AH Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D209Q	+	HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL GC Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D209R	+	HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D209S	+	HOBBY WA 28dB Kka1 stumpf CPL WP Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210	+	Innentürblatt Euroba RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahl-optik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RS oder Gleichwertiges.		
37D210A	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D210B	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210C	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210D	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210E	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210F	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210G	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210K	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210L	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210M	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210N	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210O	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D210S	+	EUROBA RS 32dB Kka2 gefälzt NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211	+	Innentürblatt Euroba RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten stumpf, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RS stumpf oder Gleichwertiges.		
37D211A	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211B	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211C	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211D	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D211E	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211F	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211G	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211K	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211L	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211M	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211N	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211O	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D211S	+	EUROBA RS 32dB Kka2 stumpf NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D214	+	Innentürblatt Strategie RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesofet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE RS oder Gleichwertiges.		
37D214A	+	STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D214C	+	STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D214D	+	STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D214F	+	STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D214M	+	STRATEGIE RS 32dB Kka2 gefälzt WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D215	+	Innentürblatt Strategie RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesofet, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT STRATEGIE RS stumpf oder Gleichwertiges.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D215A	+	STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D215C	+	STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D215D	+	STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D215F	+	STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D215M	+	STRATEGIE RS 32dB Kka2 stumpf WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D216	+	Innentürblatt Hobby RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Dünnsanplatten, Oberfläche mit CPL-Laminat beschichtet, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT HOBBY RS oder Gleichwertiges.		
37D216O	+	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL AH Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D216Q	+	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL GC Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D216R	+	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D216S	+	HOBBY RS 32dB Kka2 gefälzt CPL WP Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D217	+	Innentürblatt Hobby RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 39 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Dünnsanplatten, Oberfläche mit CPL-Laminat beschichtet, Holzwerkstoffeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT HOBBY RS stumpf oder Gleichwertiges.		
37D217O	+	HOBBY RS 32dB Kka2 stumpf CPL AH Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D217Q	+	HOBBY RS 32dB Kka2 stumpf CPL GC Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D217R	+	HOBBY RS 32dB Kka2 stumpf CPL W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D217S	+	HOBBY RS 32dB Kka2 stumpf CPL WP Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D218	+	Innentürblatt Euroba-S RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Starkkante 3 mm am Überschlag beschichtet, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-S oder Gleichwertiges.		
37D218A	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D218B	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D218C	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D218D	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D218E	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D218F	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D219	+	Innentürblatt Euroba-S RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Starkkante 3 mm beschichtet, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-S RS stumpf oder Gleichwertiges.		
37D219A	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D219B	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D219C	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D219D	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D219E	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D219F	+	EUROBAS-S RS 32dB Kka2 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D220	+	Innentürblatt Euroba-A3 RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte und 3-seitigem Hartholzleimer, Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-A3 oder Gleichwertiges.		
37D220A	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt ML nl.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D220B	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D220C	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D220D	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D220E	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D220F	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D220G	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D220K	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D220L	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D220M	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D220S	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 gefälzt NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D221	+	Innentürblatt Euroba-A3 RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte und 3-seitigem Hartholzleimer, Kanten stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA-A3 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D221A	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D221B	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D221C	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D221D	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D221E	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D221F	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf ES nl.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D221G	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D221K	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D221L	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D221M	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D221S	+	EUROBA-A3 RS 32dB Kka2 stumpf NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226	+	Innentürblatt Euroba-VS gefälzt 33 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Vollspanplatten (VS), Schalldämmung Rw 33 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteter Kante, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA VS oder Gleichwertiges.		
37D226A	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226B	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226C	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226D	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226E	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226F	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226G	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226K	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226L	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226M	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226N	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt WM-RAL	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D226O	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D226U	+	EUROBA VS 33dB Kka2 gefälzt SN nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227	+	Innentürblatt Euroba-VS stumpf 31 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Vollspanplatten (VS), Schalldämmung Rw 31 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteter Kante, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA VS stumpf oder Gleichwertiges.		
37D227A	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227B	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227C	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227D	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227E	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227F	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227G	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227K	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227L	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227M	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227N	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227O	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D227S	+	EUROBA VS 31dB Kka2 stumpf NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228	+	Innentürblatt Euroba RP gefälzt 35 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), mit zusätzlicher Schallschutzeinlage (RP), Schalldämmung Rw 35 dB, Klimakategorie a (Kka2),		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoifteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahlloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RP oder Gleichwertiges.		
37D228A	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228B	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228C	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228D	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228E	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228F	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228G	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228K	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228L	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228M	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228N	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228O	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D228S	+	EUROBA RP 35dB Kka2 gefälzt NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229	+	Innentürblatt Euroba RP stumpf 33 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), mit zusätzlicher Schallschutzeinlage (RP), Schalldämmung Rw 33 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoifteten Kanten stumpf, mit montiertem Schloss und 2 Stück vernickelte Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA RP stumpf oder Gleichwertiges.		
37D229A	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229B	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D229C	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229D	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229E	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229F	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229G	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229K	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229L	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229M	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229N	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229O	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D229S	+	EUROBA RP 33dB Kka2 stumpf NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230	+	Innentürblatt Euroba-LS gefälzt 39 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagig, Schallschutzeinlage (LS), Schalldämmung Rw 39 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofter Kante, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahl optik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA LS oder Gleichwertiges.		
37D230A	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230B	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230C	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230D	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230E	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D230F	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230G	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230K	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230L	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt NU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230M	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230N	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230O	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D230S	+	EUROBA LS 39dB Kka2 gefälzt NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231	+	Innentürblatt Euroba-LS stumpf 37 dB Kka2. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagig, Schallschutzeinlage (LS), Schalldämmung Rw 37 dB, Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesotfeter Kante, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT EUROBA LS stumpf oder Gleichwertiges.		
37D231A	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf ML nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231B	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf BR nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231C	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf BU nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231D	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf EI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231E	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf ER nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231F	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf ES nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231G	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf FI nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231K	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf MA nl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231L	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf NU nl.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D231M	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231N	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231O	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D231S	+	EUROBA LS 37dB Kka2 stumpf NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D280	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentüren aller Art 42 mm dick, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.		
37D280A	+	Az i-Türbl.42mm Furnierkante 3-seitig (DAN) Betrifft Position: _____ Für eine Furnierkante 3-seitig längsseitig beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D280B	+	Az i-Türbl.42mm Hartholzeinl. 3-seitig (DAN) Betrifft Position: _____ Für einen Hartholzeinleimer (Hartholzeinl.) (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: _____	DAN	Stk
37D280C	+	Az i-Türbl.42mm Anleimer 3-seitig (DAN) Betrifft Position: _____ Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Anleimers: _____	DAN	Stk
37D280D	+	Az i-Türbl.42mm Starkkante (DAN) Betrifft Position: _____ Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers, Holzart: _____	DAN	Stk
37D280E	+	Az i-Türbl.42mm Gießharzkante (DAN) Betrifft Position: _____ Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D280F	+	Az i-Türbl.ABS-Kante (DAN) Betrifft Position: _____ Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D280H	+	Az i-Türbl.Kante RAL lackiert (DAN) Betrifft Position: _____ Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.	DAN	Stk
37D281	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innen-Türblätter ohne Unterschied der Innenlage und der Oberflächenausführung, für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.		
37D281A	+	Az Glasausschnitt A1500 verglast Betrifft Position: _____ Glaslichte: A1500 Glasart: _____	DAN	Stk
37D281B	+	Az Glasausschnitt A1500 Leiste bünd.vergl.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Betrifft Position: [REDACTED] Glaslichte A1500, Glasart: [REDACTED] mit bündiger Glasleiste GLKP, DANA MODELL PROFIL GLKP		
37D281C	+	Az Glasausschnitt A1500 Leiste Betrifft Position: [REDACTED] Glaslichte A1500, Glasart: [REDACTED] mit einer GLK Glasleiste, DANA MODELL	DAN	Stk
37D281E	+	Az Glasausschn.M1 1380x300+Leiste vergl. Betrifft Position: [REDACTED] Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart: [REDACTED] mit Standard-Glasleiste	DAN	Stk
37D281F	+	Az Glasausschn.M1 1380x300 Leiste Betrifft Position: [REDACTED] Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart: [REDACTED] mit einer GLK Glasleiste DANA MODELL	DAN	Stk
37D281G	+	Az Glasausschn.rund 40cm verglast Betrifft Position: [REDACTED] Glaslichte: rund Durchmesser 40 cm, Glasart: [REDACTED]	DAN	Stk
37D281H	+	Az Glasausschnitt Sonderformat vergl. Betrifft Position: [REDACTED] Glaslichte im Sonderformat: [REDACTED] Glasart: [REDACTED]	DAN	Stk
37D282	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Türblätter ohne Unterschied der Größe und Art, für die Erstellung von Lüftungsschlitzen mit Gitter.		
37D282A	+	Az i-Türbl.Lüftungsschlitz+Gitter 77/435 Betrifft Position: [REDACTED] 77/435 mm, Modell: [REDACTED]	DAN	Stk
37D282B	+	Az i-Türbl.Lüftungsschlitz+Gitter 51/216 Betrifft Position: [REDACTED] 51/216 mm, Modell: [REDACTED]	DAN	Stk
37D283	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe.		
37D283A	+	Az Innentürblätter für Sonderbänder (DAN) Betrifft Position: [REDACTED] Für Objekt-Sonderbänder. Modell: [REDACTED]	DAN	Stk
37D283B	+	Az Innentürbl.f.Tectus Objektband (DAN) Betrifft Position: [REDACTED] Für Objektbänder, TECTUS 340 3D , anstatt von Standardbändern, abgerechnet je Band. Modell: [REDACTED]	DAN	Stk
37D283C	+	Az Innentürblätter für Sonderschloss (DAN)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Betrifft Position: <input type="text"/> Für ein Sonderschloss. Modell: <input type="text"/>		
37D284	+	Aufzahlung für zweiflügelige Innentüren (i-T.).		
37D284A	+	Az i-T.für eine zweiflügelige Ausführung (DAN) Betrifft Position: <input type="text"/> Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln bei zweiflügeligen Türen.	DAN	Stk
37D285	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).		
37D285A	+	Az i-Türbl.für Sonderformat (DAN) Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (BxH): <input type="text"/> Gewünschte Größe (B-H): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D286	+	Aufzahlung Schiebetürausführung. Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter aller Art und Standardgrößen, z.B. DANA Innentürblätter, für die Ausbildung als Schiebetür. Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf, mit beidseitig montiertem Muschelgriff M-463 und Griffmulde stirnseitig ohne Schloss.		
37D286A	+	Az i-Türbl.Schiebetürblatt (DAN) Ohne Schloss, DANA SCHIEBETÜR mit M-463 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D286B	+	Az i-Türbl.Schiebetürblatt+Schloss (DAN) Mit BB-Hakenriegelschloss, DANA SCHIEBETÜR VERSPERRBAR Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D287	+	Aufzahlung Pendeltürausführung. Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Pendeltür, Kanten vierseitig ungefälzt, Kante stumpf gerundet. Mit bandseitig zwei montierten Pendeltürbänder je Flügel,		
37D287A	+	Az i-Türbl.RS Pendeltür 1-flügelig Einflügelige Pendeltür, DANA PENDELTÜR 1-flg.	DAN	Stk
37D287B	+	Az i-Türbl.RS Pendeltür 2-flügelig Zweiflügelige Pendeltür, DANA PENDELTÜR 2-flg.	DAN	Stk
37D288	+	Oberblenden zu Innentürblättern. Oberblenden zu glatten Innentürblättern (i-T.gl.) mit Einlage aus Röhrenspan (RS), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge), z.B. DANA OBERBLENDE-EUROBA RS oder Gleichwertiges.		
37D288A	+	Oberblende i-T.gl.EUROBA RS Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D3	+	Design- und Stiltüren (DANA) Version: 2021-03 Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Design- und Stiltüren beschrieben.		

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Türblätter dreiseitig gefälzt. In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der gefälzten Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm, mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm), die stumpfeinschlagenden Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 621, 671, 721, 771, 821, 871, 921, 971, 1021 mm, mit einer Norm-Standardhöhe von 2016 mm. Zwischen- Über- und Unterstocklichten werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Falz und Kantenausführung:

Wenn nicht anders angegeben sind die Türblätter mit einem 3-seitigen Einfachfalz 14/24 mm versehen oder stumpf ausgeführt. Kanten längs am Überschlag und Falz gerundet (gesoftet).

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
BIRKE naturlackiert = BR nl
BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert oder ERLE geplankt naturlackiert = ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
KERNBUCHE = KB nl

Ausführungen aus Massivholz:

Fichte astig, massiv, naturlackiert Fi-M nl,
Fichte astig, massiv, gebürstet, naturlackiert Fi-MG nl,
Weiss matt, Hartfaser/Stabeinlage RAL 9016, pigmentlackiert RAL-M,
Fichte astig-ALTHOLZ massiv, gebürstet, naturlackiert F-AMG nl.

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein BB-Schloss mit Einheitssperre oder ein Schloss für Einbauszylinder gerichtet oder ein Schloss für WC oder Bad nach Wahl des Auftraggebers (bei Bestellung angegeben) bei gefälzten Türen, 2 Stück Bandoberteile, in eingehängtem Zustand justierbar, bei stumpf einschlagenden Türblättern 2 Stück Flachbänder 3D verstellbar.

Sichtbeschläge:

Sichtbeschläge (Feinbeschläge) werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37D302	+	Innen-Türblatt mit Furnierdesign gefälzt Mod.A. Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), gefälzt, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten beidseitig gesofet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edlestahloptik Bandoberteile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER gefälzt, MODELL APART, ANALOG, MONOLOG (MOD.A), nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.		
37D302A	+	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A ML-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D302B	+	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A BR-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D302C	+	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A BU-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D302D	+	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A EI-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D302E	+	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.A ER-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D302G	+	iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA ML-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D302I	+	iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA BU-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D302J	+	iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA EI-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D302K	+	iT Furnierd.RS gefälzt Mod.A GLA ER-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D303	+	Innen-Türblatt mit Furnierdesign stumpf Mod.A. Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), stumpf, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten stumpf, beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder vernickelt, 3D verstellbar, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER stumpf, MODELL APART, ANALOG, MONOLOG (MOD.A), nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.		
37D303A	+	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A ML-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D303B	+	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A BR-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D303C	+	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A BU-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D303D	+	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A EI-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D303E	+	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.A ER-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D303G	+	iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA ML-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D303I	+	iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA BU-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D303J	+	iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA EI-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D303K	+	iT Furnierd.RS stumpf Mod.A GLA ER-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D304	+	Innen-Türblatt mit Furnierdesign gefälzt Mod.B. Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), gefälzt, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten beidseitig gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edeldstahloptik Bandoberteile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER gefälzt, MODELL SOPRAN (MOD.B.) nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.		
37D304A	+	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B ML-nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D304B	+	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B BR-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D304C	+	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B BU-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D304D	+	iT Furnierd.RS gefälzt 32dB Mod.B ER-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D304G	+	iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA ML-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D304H	+	iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA BR-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D304I	+	iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA BU-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D304J	+	iT Furnierd.RS gefälzt Mod.B GLA ER-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D305	+	Innen-Türblatt mit Furnierdesign stumpf Mod.B. Türblatt glatt mit Furnierdesign (Furnierd.), stumpf, für Innentüren (iT), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), Kanten stumpf, beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder vernickelt, 3D verstellbar, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), z.B. DANA FURNIERDESIGNTÜRBLÄTTER stumpf, MODELL SOPRAN (MOD.B) nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertiges.		
37D305A	+	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B ML-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D305B	+	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B BR-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D305C	+	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B BU-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D305D	+	iT Furnierd.RS stumpf 32dB Mod.B ER-nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB), Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D305G	+	iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA ML-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D305H	+	iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA BR-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D305I	+	iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA BU-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D305J	+	iT Furnierd.RS stumpf Mod.B GLA ER-nl Mit großem oder kleinem Glasausschnitt (GLA) ohne Glas nach Wahl des Auftraggebers, Modell/Glasausschnitt: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D316	+	Friestürblatt CHARISMA Vollbau 1-flügelig gefälzt. Friestürblätter für Innentüren (i-T.) gefälzt, als Vollbautüren, Friese beidseitig 138 mm breit, Dicke 42 mm mit 19 mm MDF-Füllung längs- oder querfurniert, längsseitig 14/24 mm gefälzt, Kanten beidseitig gesoflet, mit BB-Schloss und Bandbohrung lt. ÖNORM, Schloss und zwei 2 Stück Twin-Bänder Edelstahl-optik Bandoberteile montiert (geeignet für Holz- und Stahlzargen), z.B. DANA FRIESTÜR CHARISMA GEFÄLZT oder Gleichwertiges.		
37D316A	+	i-T.Charisma-F Vollbau gefälzt Kka ML nl Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D316B	+	i-T.Charisma-F Vollbau gefälzt Kka BR nl Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D316C	+	i-T.Charisma-F Vollbau gefälzt Kka BU nl Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D316D	+	i-T.Charisma-F Vollbau gefälzt Kka ER nl Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D316E	+	i-T.Charisma-F Vollbau gefälzt Kka WM RAL Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D316F	+	i-T.Charisma-F Vollbau gefälzt Kka EI nl. Oberfläche: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D316H	+	i-T.Charisma-F Vollbau gefälzt Kka NU nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Oberfläche: <input type="text"/>		
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D316I	+	i-T.Charisma-F Vollbau gefälzt Kka NCS	DAN	Stk
		Oberfläche: <input type="text"/>		
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D317	+	Friestürblatt CHARISMA Vollbau 1-flügelig stumpf.		
		Friestüren für Innentüren (i-T.), als Vollbautüren, Friese beidseitig 138 mm breit, Dicke 42 mm mit 19 mm MDF-Füllung längs- oder querfurniert, Kanten stumpf, beidseitig gesoftet, und Folien oder Furnierkante (modellabhängig), mit Schloss- und Bandbohrung lt. ÖNORM, BB-Schloss und zwei Simons-Objektbänder vernickelt V 7888-3D montiert (geeignet für Holz- und Stahlzargen) z.B. DANA FRIESTÜR CHARISMA STUMPF oder Gleichwertiges.		
37D317A	+	i-T.Charisma-F Vollbau stumpf ML nl	DAN	Stk
		Oberfläche: <input type="text"/>		
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D317B	+	i-T.Charisma-F Vollbau stumpf BR nl	DAN	Stk
		Oberfläche: <input type="text"/>		
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D317C	+	i-T.Charisma-F Vollbau stumpf BU nl	DAN	Stk
		Oberfläche: <input type="text"/>		
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D317D	+	i-T.Charisma-F Vollbau stumpf ER nl	DAN	Stk
		Oberfläche: <input type="text"/>		
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D317E	+	i-T.Charisma-F Vollbau stumpf WM-RAL	DAN	Stk
		Oberfläche: <input type="text"/>		
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D317F	+	i-T.Charisma-F Vollbau stumpf EI nl.	DAN	Stk
		Oberfläche: <input type="text"/>		
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D317H	+	i-T.Charisma-F Vollbau stumpf NU nl	DAN	Stk
		Oberfläche: <input type="text"/>		
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D317I	+	i-T.Charisma-F Vollbau stumpf NCS	DAN	Stk
		Oberfläche: <input type="text"/>		
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

37D320	+	Innentürblatt Audienz RS gefälzt 32 dB Kka2.		
		Türblatt Audienz mit beidseitiger klassischer Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Audienz RS oder Gleichwertiges.		
37D320A	+	i-T. Audienz 01-26 Motiv gefälzt WM-RAL Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D320B	+	i-T. Audienz 01-26 Motiv gefälzt WM-CR Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D321	+	Innentürblatt Audienz RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt Audienz mit beidseitiger klassischer Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 30 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück V7888 Laschenbänder,(ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Audienz RS oder Gleichwertiges.		
37D321A	+	i-T. Audienz 01-26 Motiv stumpf WM-RAL Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D321B	+	i-T. Audienz 01-26 Motiv stumpf WM-CR Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D322	+	Innentürblatt Motiv RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Motiv RS oder Gleichwertiges.		
37D322A	+	i-T. Motiv 301-340 gefälzt WM-RAL Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D322B	+	i-T. Motiv 301-340 gefälzt WM-CR Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D322C	+	i-T. Motiv 301-340 gefälzt NCS Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D323	+	Innentürblatt Motiv RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück V7888 Laschenbänder (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Motiv RS oder Gleichwertiges.		
37D323A	+	i-T. Motiv 301-340 stumpf WM-RAL	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D323B	+	i-T. Motiv 301-340 stumpf WM-CR	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D323C	+	i-T. Motiv 301-340 stumpf NCS	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D325	+	Innentürblatt Palazzo RS gefälzt 32 dB Kka2. Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Palazzo RS oder Gleichwertiges.		
37D325A	+	i-T.Palazzo1-3 gefälzt WM-RAL	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D325B	+	i-T.Palazzo1-3 gefälzt WM-CR	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D326	+	Innentürblatt Palazzo RS stumpf 32 dB Kka2. Türblatt Motiv mit beidseitiger Motivkerbung für Innentüren, gefälzt, ca. 42 mm dick, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Schalldämmung Rw 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka2), Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Einleimer 4-stg. Fichte mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück V7888 Laschenbänder (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT Palazzo RS oder Gleichwertiges.		
37D326A	+	i-T.Palazzo1-3 stumpf WM-RAL	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D326B	+	i-T.Palazzo1-3 stumpf WM-CR	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D340	+	Innen-Türblatt Vollholz DRAU mit Füllungen gefälzt Fichte astig massiv. Innentürblatt (iT) glatt aus Vollholz (VH), mit abgeplatteten Füllungen, gefälzt, Aufbau 3-lagig verleimtes Massivholz mit 5 mm dicker Deckplatte, Einleimer am Überschlag gekehlt und Kanten gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile. Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), ohne Schallschutz. Mögliche Ausführungen (Modelle), Vollbau oder mit Glasausschnitten, ohne Glas, z.B. DANA TÜRBLATTVOLLHOLZ DRAU oder Gleichwertiges.		
37D340D	+	iT Drau VH m.Füllung gefälzt Fi-M nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D340E	+	iT Drau VH m.Füllung gefälzt Fi-MG nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D340I	+	iT Drau VH m.Füllung gefälzt F-AMGn I Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D341	+	Innen-Türblatt Vollholz LECH mit Füllungen gefälzt. Innentürblatt (iT) glatt aus Vollholz (VH), mit abgeplatteten Füllungen, gefälzt, Aufbau 3-lagig verleimtes Massivholz mit 5 mm dicker Deckplatte, Einleimer an Überschlag gekehlt und Kanten gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile. Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), ohne Schallschutz. Mögliche Ausführungen (Modelle), Vollbau oder mit Glasausschnitten, ohne Glas, z.B. DANA TÜRBLATTVOLLHOLZ LECH oder Gleichwertiges.		
37D341D	+	iT Lech VH m.Füllung gefälzt Fi-M nl Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D341E	+	iT Lech VH m.Füllung gefälzt Fi-MG nl Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D341I	+	iT Lech VH m.Füllung gefälzt F-AMGn I Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D342	+	Innen-Türblatt Vollholz MÜRZ mit Füllungen gefälzt. Innentürblatt (iT) glatt aus Vollholz (VH), mit abgeplatteten Füllungen, gefälzt, Aufbau 3-lagig verleimtes Massivholz mit 5 mm dicker Deckplatte, Einleimer an Überschlag gekehlt und Kanten gesoftet, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile. Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), ohne Schallschutz. Mögliche Ausführungen (Modelle), Vollbau oder mit Glasausschnitten, ohne Glas, z.B. DANA TÜRBLATTVOLLHOLZ MÜRZ oder Gleichwertiges.		
37D342D	+	iT Mürz VH m.Füllung gefälzt Fi-M nl Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D342E	+	iT Mürz VH m.Füllung gefälzt Fi-MG nl Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D342I	+	iT Mürz VH m.Füllung gefälzt F-AMGn I Modell: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D343	+	Innen-Stiltürblatt AUSSEE mit Füllungen. Stiltürblatt für Innentüren (i-Stiltürbl.), mit flachen Füllungen und Rahmenleisten, RAL 9016 lackiert, Massivholzeinleimer mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofterten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, z.B. DANA STILTÜRBLATT AUSSEE oder Gleichwertiges.		
37D343E	+	i-Stiltürbl.Aussee m.Füllung RAL W Vollbautürblatt (VB) mit 4 Feldern. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D343K	+	i-Stiltbl.Aussee m.Füllung GLA 2G WM-RAL Mit Glasausschnitt (GLA), im oberen Teil, 2G, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D343Q	+	i-Stiltbl.Aussee m.Füllung GLA 4G WM-RAL	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Mit Glasausschnitt (GLA), im oberen und unteren Teil, 4G, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D350	+	Innen-Stiltürblatt BOSRUCK Rahmen aufgesetzt, gefälzt. Innen-Stiltürblatt (i-Stiltbl.), mit aufgesetzten Rahmenleisten PL 209, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspan (RS), Massivholzeinleimer mit Furnierkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka1), mögliche Glasausschnitte nur in oberer Füllung (Glasleiste PL 235), mit Quick-Klick System montiert, z.B. DANA STILTÜRBLATT BOSRUCK oder Gleichwertiges.		
37D350A	+	i-Stiltbl.Bosruck PL209 28dB gefälzt BU nl Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D350C	+	i-Stiltbl.Bosruck PL209 28dB gefälzt Ei nl Schalldämmung RW 28 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D350I	+	i-Stiltbl.Bosruck PL209 gefälzt GLA BU nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D350J	+	i-Stiltbl.Bosruck PL209 gefälzt GLA Ei nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D351	+	Innen-Stiltürblatt HOCHTOR Rahmen aufgesetzt, gefälzt. Innen-Stiltürblatt (i-Stiltbl.), mit aufgesetzten Rahmenleisten PL 209, friesfurniert, gefälzt, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Massivholzeinleimer mit Furnierkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edelstahloptik Bandoberteile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka), mögliche Glasausschnitte nur in oberer Füllung (Glasleiste PL 235), mit Quick-Klick System montiert, z.B. DANA STILTÜRBLATT HOCHTOR oder Gleichwertiges.		
37D351A	+	i-Stiltbl.Hochtor PL209 32dB gefälzt BU nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D351C	+	i-Stiltbl.Hochtor PL209 32dB gefälzt Ei nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D351G	+	i-Stiltbl.Hochtor PL209 32dB gefälzt WM-RAL Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D351I	+	i-Stiltbl.Hochtor PL235 gefälzt GLA BU nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D351J	+	i-Stiltbl.Hochtor PL235 gefälzt GLA Ei nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D351N	+	i-Stiltbl.Hochtor PL235 gefälzt GLA WM-RAL Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D355	+	Innen-Stiltürblatt TAUERN Rahmen aufgesetzt, gefälzt. Innen-Stiltürblatt (i-Stiltbl.), mit aufgesetzten Rahmenleisten PL 209, friesfurniert, gefälzt, Deckplatten aus Spezialhartfaserplatten, Innenlage aus Röhrenspanplatten (RS), Massivholzeinleimer mit Furnierkante beschichtet und beidseitig gesoifteten Kanten, 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit montiertem Schloss und 2 Stück Twin-Bänder Edeldstahloptik Bandoberteile, Türblattdicke ca. 42 mm, Klimakategorie a (Kka2), mögliche Glasausschnitte nur in oberer Füllung (Glasleiste PL 235), mit Quick-Klick System montiert, z.B. DANA STILTÜRBLATT TAUERN oder Gleichwertiges.		
37D355A	+	i-Stiltbl.Tauern PL209 32dB gefälzt BU nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D355C	+	i-Stiltbl.Tauern PL209 32dB gefälzt Ei nl Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D355G	+	i-Stiltbl.Tauern PL209 32dB gefälzt WM-RAL Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Vollbautürblatt (VB). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D355I	+	i-Stiltbl.Tauern PL235 gefälzt GLA BU nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D355J	+	i-Stiltbl.Tauern PL235 gefälzt GLA Ei nl Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D355N	+	i-Stiltbl.Tauern PL235 gefälzt GLA WM-RAL Mit Glasausschnitt (GLA), verleistet, ohne Glas. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D380	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltürbl.) aller Art 39 bis 44 mm dick, in Standardgrößen mit Standardkantenausführung..		
37D380B	+	Az Stiltürbl.42mm Hartholzeinleimer 3-seitig Betrifft Position: [.....] Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: [.....]	DAN	Stk
37D380C	+	Az Stiltürbl.42mm Anleimer 3-seitig Betrifft Position: [.....] Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Anleimers: [.....]	DAN	Stk
37D380D	+	Az Stiltürbl.42mm Starkkante Betrifft Position: [.....] Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers: [.....]	DAN	Stk
37D381	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.), ohne Unterschied der Oberflächenausführung, für eine Verglasung des Glasausschnittes.		
37D381A	+	Az Stiltbl.Glasausschn.A1500 verglast verleistet mit schraubenlosen Glasleisten. Betrifft Position: [.....] Glaslichte: A1500 Glasart: [.....]	DAN	Stk
37D381B	+	Az Stiltbl.GI-ausschn.A1500 Leist.bünd.vgl.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		verleistet mit schraubenlosen Glasleisten. Betrifft Position: [REDACTED] Glaslichte A 1500, Glasart: [REDACTED] mit bündiger Glasleiste, DANA MODELL GLKP BÜNDIG		
37D381E	+	Az Stiltb.Glausschn.M1 1380x300Lei.bünd.vgl. verleistet mit schraubenlosen Glasleisten. Betrifft Position: [REDACTED] Glaslichte M1 1380 x 300, Glasart: [REDACTED] mit bündiger Glasleiste, DANA MODELL GLKP BÜNDIG	DAN	Stk
37D381F	+	Az tilGlausschn.M1 verleistet. Betrifft Position: [REDACTED] Glaslichte M1 1380 x 300, Glasart: [REDACTED] mit einer GLK Glasleiste mit schraubenlosen Glasleisten, DANA MODELL QUICK-KLICK SYSTEM	DAN	Stk
37D381H	+	Az Stiltbl.Glasausschn.It.Modell verglast verleistet. Betrifft Position: [REDACTED] Glaslichte: [REDACTED] Glasart: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED]	DAN	Stk
37D382	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.) ohne Unterschied der Art, für die Erstellung von Lüftungsschlitzen mit Gitter.		
37D382A	+	Az Stiltürbl.Lüftungsschlitz+Gitter 80/440 Betrifft Position: [REDACTED] 80/440 mm, Modell: [REDACTED]	DAN	Stk
37D382B	+	Az Stiltürbl.Lüftungsschlitz+Gitter 51/216 Betrifft Position: [REDACTED] 51/216 mm, Modell: [REDACTED]	DAN	Stk
37D383	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design und Motivtürblätter ohne Unterschied der Art und Größe.		
37D383A	+	Az Stil-Des.-Motiv-tbl.für Sonderbänder Betrifft Position: [REDACTED] Für Objekt-Sonderbänder. Modell: [REDACTED]	DAN	Stk
37D383B	+	Az Stil-Des.-Motiv-tbl.für Sonderschloss Betrifft Position: [REDACTED] Für ein Sonderschloss. Modell: [REDACTED]	DAN	Stk
37D384	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.		
37D384A	+	Az Stiltbl.f.eine zweiflügelige Ausführung Betrifft Position: [REDACTED] Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln bei zweiflügeligen Türen.	DAN	Stk
37D385	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.) mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).		

37D385A + Az Stiltbl.für Sonderformat

DAN Stk

Gewünschte Größe (B-H):
Betrifft Position:

37D386 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltbl.) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Schiebetür. Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf, mit beidseitig montiertem Muschelgriff M-463 und Griffmulde stirnseitig (in Messing poliert, verchromt oder chrom matt).

37D386A + Az Stiltbl.Schiebetürblatt

DAN Stk

Ohne Schloss,
DANA SCHIEBETÜR mit M-927
Betrifft Position: **37D386B + Az Stiltürbl.Schiebetürblatt+Schloss**

DAN Stk

Mit BB-Bogenriegelschloss oder Springschloss,
DANA SCHIEBETÜR VERSPERRBAR
Betrifft Position:

37D387 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Stil- Design- und Motivtürblätter (Stiltürbl.) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Pendeltür, Kanten vierseitig ungefälzt, Kante stumpf gerundet. Mit bandseitig zwei montierten Pendeltürbänder je Flügel, z.B. SWING

37D387A + Az Stiltürbl.RS Pendeltür 1-flügelig

DAN Stk

Einflügelige Pendeltür,
DANA PENDEL TÜR 1-flg.**37D387B + Az Stiltürbl.RS Pendeltür 2-flügelig**

DAN Stk

Zweiflügelige Pendeltür,
DANA PENDEL TÜR 2-flg.

37D388 + Oberblenden zu Stil- Design- und Motivtürblättern (Stiltbl.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge),

37D388A + Oberblende Stiltbl.EUROBA RS

DAN Stk

DANA OBERBLENDE-EUROBA RS.
Oberflächenausführung:
Format: **37D4 + Ganzglas und Friesglastüren (DANA)**

Version: 2021-03

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Ganzglas- und Friesglastüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Ganzglastürblätter auf folgende Standardmaße:

Türblattbreite: 621, 671, 721, 771, 821, 871, 921, 971 mm,
Türblatthöhe: 2013 mm (nicht kürzbar)

Standardmaß für Friestüren:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Friestüren auf folgende Standardmaße:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Türblattbreite: 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000 mm,
Türblatthöhe: 2030 mm (nicht kürzbar)

Falz und Kantenausführungen:

Wenn nicht anders angegeben sind

bei allseitigen Friestüren der Falz dreiseitig, 14/24 mm Kanten längsseitig gesoftet, dreiseitig furniert, bei Weiß matt foliert, Fries nach innen gerundet,

bei beidseitigem, längsseitigem Fries (Friestüren) Falz 14/24 mm, Kanten längsseitig gesoftet, furniert und mit Starkkante,

bei einseitigem, längsseitigem Fries (Halbglastüren) bandseitig längs und im Fries oben, Falz 14/26 mm und 14/16 mm, Kante bandseitig, längs gesoftet, furniert auf Überschlag (längs), Schlossseitig Kante poliert.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl

ERLE naturlackiert = ER nl

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL

EICHE naturlackiert = EI nl.

NUSS naturlackiert = NU nl.

NCS farbig matt = NCS

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "*naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen*" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss, bei gefälzten Türblättern 2 Bandoberteile, Durchmesser 16 mm, bei stumpf einschlagenden Türblättern 2 Stück Flachbänder, 3D im eingehängten Zustand justierbar, mit vernickelter Oberfläche, bei Ganzglastüren Standard, Schlosskasten und 2 Stück 3-teilige Glastürbänder (z.B. Modell PUR-Line).

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37D401 + Ganzglas-Türblatt ESG-Glas 1-flügelig, GT-Neutral.

Ganzglas-Türblätter (GT) für einflügelige Türen (1fl.) aus ESG-Glas, ohne Motiv, alle Kanten poliert, mit allen Lochbohrungen und montiertem Schlosskasten und zwei dreiteilige Glastürbänder, z.B. DANA GANZGLASTÜRBLÄTTER GT VARIO mit Beschlägen z.B. Modell PUR-Line oder Gleichwertiges.

37D401A + GT 1fl.ESG Float GT-Neutr.8mm

DAN Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Nur für einflügelige Türen (1fl.), 8 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D401C	+	GT 1fl.ESG Satinato GT-Neutr.8mm Nur für einflügelige Türen (1fl.), 8 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D402	+	Ganzglas-Türblatt ESG-Glas 2-flügelig GT-Neutral. Ganzglas-Türblätter (GT) für zweiflügelige Türen (2fl.), aus ESG-Glas, ohne Motiv, alle Kanten poliert, mit allen Lochbohrungen und montiertem Schlosskasten und je Türblatt zwei dreiteilige Glastürbänder, beim Stehflügel mit Gegenkasten und Feststeller, z.B. DANA GANZGLASTÜRBLÄTTER GT VARIO mit Beschlägen z.B. Modell PUR-Line oder Gleichwertiges.		
37D402A	+	GT 2fl.10mm ESG Float GT Neutr. Für zweiflügelige Türen (2fl.), 10 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D402C	+	GT 2fl.10mm ESG Satinato GT Neutr. Für zweiflügelige Türen (2fl.), 10 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D408	+	GT-Oberblenden+Befestigungen. Oberblenden für Ganzglastüren aus ESG einschließlich GG-Oberblendenbefestigungen, Oberfläche edelstahl ähnlich, z.B. DANA GT-OBERBLENDE mit GG-BEFESTIGUNGEN oder Gleichwertiges.		
37D408A	+	GT-Oberblenden+Befestigungen f.1fl.Tür Glasdicke 8 mm, mit 4 Befestigungen. Betrifft Position: _____ Glasdesign: _____ Format: _____	DAN	Stk
37D408B	+	GT-Oberblenden+Befestigungen f.2fl.Tür Glasdicke 10 mm, mit 5 Befestigungen. Betrifft Position: _____ Glasdesign: _____ Format: _____	DAN	Stk
37D455	+	Ganzglasschiebetüren 1-flügelig. Ganzglasschiebetüren einflügelig (1fl.), mit ESG-Glas 8 mm, in Standardgrößen, für Innentüren, oben mit 2 Klemmschuhen unten U-Halterung für Bodenführung (geeignet für Schiebetürsysteme VW+IW+TOP), z.B. DANA GANZGLASSCHIEBETÜR einflügelig oder Gleichwertiges.		
37D455A	+	i-Ganzglasschiebetürblätter 1fl.ESG 8mm Feinbeschläge: _____ Modell: _____ Glasart: _____ Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D456	+	GANZGLASSCHIEBETÜREN 2-flügelig. Ganzglasschiebetüren zweiflügelig (2fl.), mit ESG Glas 8 mm, Klimakategorie a (Kka), in Standardfarben, für Innentüren, alle Glaskanten poliert, in der Mitte mit Auflaufdichtung montiert, im Geh- und Stehflügel je ein Muschelgriff, nach Wahl des Auftraggebers, silberfäbrig in edelstahl montiert, oben mit 2 Klemmschuhen (je Flügel) unten U-Halterung für Bodenführung (geeignet für Schiebetürsysteme VW+IW+ TOP), z.B. DANA GANZGLASSCHIEBETÜREN zweiflügelig oder Gleichwertiges.		
37D456A	+	i-Ganzglasschiebetürblätter 2fl.ESG 8mm	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Feinbeschläge: _____
 Glasart: _____
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D463 + Aufzählung (Az) auf Ganzglastüren (GT), für eine Pendeltürausführung, einschließlich 2 Stück
 automatik Pendeltürbänder SPIN.

37D463A + Az GT-Türe für Pendeltürausführung DAN Stk
 Betrifft Position: _____

37D467 + Aufzählung (Az) auf Ganzglas- und Friesglastürblätter, für Türblattgrößen (Sonderformat),
 abweichend von den Norm-Standardgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwert).

37D467A + Az Ganz+Friesglastüren für Sonderformat DAN Stk
 Modell/Position: _____
 Erforderliche Größe (BxH): _____

37D5 + Funktionstüren 42mm (DANA Typ1)

Version: 2021-03

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren
 beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke
 der Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung
 gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

- AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
- BIRKE naturlackiert = BR nl
- BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
- EICHE naturlackiert EI nl
- ERLE naturlackiert= ER nl
- ESCHE naturlackiert = ES nl
- FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
- MAHAGONI naturlackiert = MA nl
- NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl
- Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
- WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
- WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
- NCS farbig matt = NCS
- KERNBUCHE = KB nl (nur bei Modell Monolog)

PEFC - Kennzeichnung:

**DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus
 Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen
 Zertifizierungssystem PEFC.**

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

**Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft
 und freigegeben.**

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

und Bandoberteile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37D501	+	Abschlusstürblatt INTERN 36dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Deckplatten aus Holzfaserplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Schallschutzzinnenlage aus Röhrenspan (RS), mit Weichholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw 36 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA INTERN gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D501A	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501B	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501C	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501D	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501E	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501F	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501G	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501K	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501L	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501M	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 GR BS	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D501N	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501O	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D501S	+	A-Tbl.Intern gefälzt 36dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502	+	Abschlusstürblatt INTERN 34dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Deckplatten aus Holzfaserplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Schallschutzzinnenlage aus Röhrenspan (RS), mit Weichholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Flachbänder 3D, vernickelt, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw 34 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA INTERN stumpf oder Gleichwertiges.		
37D502A	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502B	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502C	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502D	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502E	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502F	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502G	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502K	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502L	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502M	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502N	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502O	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D502S	+	A-Tbl.Intern stumpf 34dB Kkb2 NCS	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D504	+	Abschlusstürblatt ASYL 36 dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Schallschutzinnenlage aus Röhrenspan (RA), mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, vernickelt, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 36 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA ASYL gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D504A	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504B	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504C	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504D	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504E	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504F	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504G	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504K	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504L	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504M	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504N	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504O	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D504S	+	A-Tbl.Asyl gefälzt 36dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505	+	Abschlusstürblatt ASYL 34 dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Schallschutzinnenlage aus Röhrenspan (RA), mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D, vernickelt, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 34 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA ASYL stumpf oder Gleichwertiges.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D505A	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505B	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505C	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505D	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505E	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505F	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505G	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505K	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505L	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505M	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505N	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505O	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D505S	+	A-Tbl.Asyl stumpf 34dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507	+	Abschlusstürblatt RAYON 42 dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA RAYON gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D507A	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507B	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507C	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D507D	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507E	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507F	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507G	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507K	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507L	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507M	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507N	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507O	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D507S	+	A-Tbl.Rayon gefälzt 42dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508	+	Abschlusstürblatt RAYON 40 dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D, vernickelt, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA RAYON stumpf oder Gleichwertiges.		
37D508A	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508B	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508C	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508D	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508E	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508F	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D508G	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508K	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508L	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508M	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508N	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508O	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D508S	+	A-Tbl.Rayon stumpf 40dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510	+	Abschlusstürblatt KONTAKT 37 dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Schallschutzinnenlage aus Röhrenspan (RA), mit Weichholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Türblattstärke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA KONTAKT gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D510A	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510B	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510C	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510D	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510E	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510F	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510G	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510K	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510L	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D510M	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510N	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510O	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D510S	+	A-Tbl.Kontakt gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511	+	Abschlusstürblatt KONTAKT 35 dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Schallschutzzinnenlage aus Röhrenspan (RA), mit Weichholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D, vernickelt, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 35 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA KONTAKT stumpf oder Gleichwertiges.		
37D511A	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511B	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511C	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511D	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511E	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511F	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511G	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511K	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511L	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511M	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511N	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D511O	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D511S	+	A-Tbl.Kontakt stumpf 35dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513	+	Abschlusstürblatt ABSOLUT 38 dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Schallschutzinnenlage aus Röhrenspan (RA), mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Türblattstärke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 38 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA ABSOLUT gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D513A	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513B	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513C	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513D	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513E	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513F	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513G	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513K	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513L	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513M	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513N	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513O	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D513S	+	A-Tbl.Absolut gefälzt 38dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514	+	Abschlusstürblatt ABSOLUT 36 dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Schallschutzinnenlage aus Röhrenspan (RA), mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D, vernickelt, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß $R_w = 36$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA ABSOLUT stumpf oder Gleichwertiges.		
37D514A	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514B	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514C	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514D	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514E	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514F	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514G	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514K	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514L	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514M	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514N	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514O	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D514S	+	A-Tbl.Absolut stumpf 36dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515	+	Abschlusstürblatt RIGOROS 42 dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA RIGOROS gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D515A	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515B	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D515C	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515D	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515E	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515F	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515G	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515K	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515L	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515M	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515N	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515O	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D515S	+	A-Tbl.Rigoros gefälzt 42dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516	+	Abschlusstürblatt RIGOROS 40 dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) mit Alu-Dampfsperre, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D, vernickelt, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA RIGOROS stumpf oder Gleichwertiges.		
37D516A	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516B	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516C	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516D	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516E	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D516F	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516G	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516K	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516L	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516M	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516N	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516O	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D516S	+	A-Tbl.Rigoros stumpf 40dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517	+	Abschlusstürblatt ANONYM 42 dB Kka2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie a (Kka2). z.B. DANA ANONYM gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D517A	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517B	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517C	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517D	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517E	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517F	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517G	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517K	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D517L	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517M	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517N	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517O	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D517S	+	A-Tbl.Anonym gefälzt 42dB Kka2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518	+	Abschlusstürblatt ANONYM 40 dB Kka2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D, vernickelt, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie a (Kka2). z.B. DANA ANONYM stumpf oder Gleichwertiges.		
37D518A	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518B	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518C	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518D	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518E	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518F	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518G	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518K	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518L	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518M	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518N	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D518O	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D518S	+	A-Tbl.Anonym stumpf 40dB Kka2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520	+	Abschlusstürblatt VISIT 1 EI30 32dB Kka2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH), unten mit 12 cm Hartholzkürzungseinlage, Innenlage aus Vollspanplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattstärke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie a (Kka2). z.B. DANA VISIT I EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D520A	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520B	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520C	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520D	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520E	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520F	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520G	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520K	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520L	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520M	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520N	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520O	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D520S	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 gefälzt 33dB Kka2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521	+	Abschlusstürblatt VISIT 1 EI30 30dB Kka2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH), unten mit 12 cm Hartholzkürzungseinlage, Innenlage aus Vollspanplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf mit Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D,Edelstahl, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 31 dB (Tol.-2), Klimakategorie a (Kka2). z.B. DANA VISIT I EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D521A	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521B	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521C	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521D	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521E	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521F	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521G	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521K	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521L	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521M	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521N	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521O	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D521S	+	A-Tbl.VISIT 1 EI30 stumpf 31dB Kka2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523	+	Abschlusstürbl.TABU EI30 36dB Kka2 gefälzt, Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH), Innenlage mehrlagige Spanplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 36 dB (Tol.-2), Klimakategorie a2 (Kka2). z.B. DANA TABU EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D523A	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 ML nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D523B	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523C	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523D	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523E	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523F	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523G	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523K	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523L	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523M	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523N	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523O	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D523S	+	A-Tbl.TABU EI30 gefälzt 36dB Kka2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524	+	Abschlusstürbl.TABU EI30 34dB Kka2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Positon), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH), Innenlage mehrlagige Spanplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf mit Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D, Edelstahl, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 34 dB (Tol.-2), Klimakategorie a2 (Kka2). z.B. DANA TABU EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D524A	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524B	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524C	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524D	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 Ei nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D524E	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524F	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524G	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524K	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524L	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524M	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524N	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524O	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D524S	+	A-Tbl.TABU EI30 stumpf 34dB Kka2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528	+	Abschlusstürblatt IMMUN EI30 38dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH), Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 38 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA IMMUN EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D528A	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528B	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528C	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528D	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528E	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528F	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D528G	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528K	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528L	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528M	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528N	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528O	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D528S	+	A-Tbl.Immun EI30 gefälzt 38dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529	+	Abschlusstürblatt IMMUN EI30 36dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH), Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf mit Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D, Edelstahl, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 36 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA IMMUN EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D529A	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529B	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529C	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529D	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529E	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529F	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529G	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529K	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529L	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D529M	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529N	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529O	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D529S	+	A-Tbl.Immun EI30 stumpf 36dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531	+	Abschlusstürblatt VISIT 3 EI30 33dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH), mit Alu-Dampfsperre, unten mit 12 cm Hartholzkürzungseinlage, Innenlage aus Vollspanplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattstärke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA VISIT 3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D531A	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531B	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531C	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531D	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531E	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531F	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531G	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531K	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531L	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531M	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531N	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D531O	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WF-RAL	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D531S	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532	+	Abschlussstürblatt VISIT 3 EI30 31dB Kkc2 stumpf. Abschlussstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Holzfaserverhartplatten (HFH), mit Alu-Dampfsperre, unten mit 12 cm Hartholzkürzungseinlage, Innenlage aus Vollspanplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf mit Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D, Edelstahl, Türblattstärke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 31 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA VISIT 3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D532A	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532B	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532C	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532D	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532E	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532F	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532G	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532K	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532L	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532M	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532N	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532O	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D532S	+	A-Tbl.Visit 3 EI30 stumpf 31dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

37D534 + Abschlussstürblatt REELL EI30 40dB Kkc2 gefälzt.
Abschlussstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Holzfaserverhartplatten (HFH), mit Alu-Dampfsperre, Innenlage mehrlagige Spanplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA REELL EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D534A	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534B	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534C	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534D	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534E	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534F	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534G	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534K	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534L	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534M	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534N	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534O	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D534S	+	A-Tbl.Reell EI30 gefälzt 40dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535	+	Abschlusstürblatt REELL EI30 38dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH), mit Alu-Dampfsperre, Innenlage mehrlagige Spanplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf mit Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D,Edelstahl, Türblattdicke ca. 42 mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA REEL EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D535A	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535B	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 BR nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D535C	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535D	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535E	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535F	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535G	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535K	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535L	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535M	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535N	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535O	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D535S	+	A-Tbl.Reell EI30 stumpf 38dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D574	+	Strahlenschutztürblatt Röntgen gefälzt 32dB Kka. Türblatt glatt für Innentüren, gefälzt, Innenlage aus Röhrenspanplatte zuzüglich Bleiblech in verlangtem Bleigleichwert, nach Wahl des Auftraggebers, Türblattdicke ca. 42 mm zuzüglich verlangter Bleiblechdicke (+Blei), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus Holzfaserplatten, Rahmen mit dreiseitigem Einleimer aus Hartholz, 3-seitig gefälzt 14/24 mm, Kantenausführung 3-seitig foliert und beidseitig gesoftet, mit montiertem PZ Schloss mit Stahlruss, Dornmaß 50 mm, ab Bleigleichwert > 2, z.B. BKS 6043 PZ, DM 40 + 80 mm, Schlossruss 8,0 mm, Entfernung 72 mm DIN Abmessungen und drei dreiteilige 18 mm vernickelte Einbohrbänder (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATTMODELL RÖNTGEN oder Gleichwertiges.		
37D574A	+	Röntgen 40mm+Blei 32dB Kka gefälzt Strahlenschutz: Bleigleichwert (mm): <input type="text"/> Oberfläche: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

37D575	+	Strahlenschutztürblatt Röntgen stumpf 32 dB Kka. Türblatt glatt für Innentüren, stumpf, Innenlage aus Röhrenspanplatte zuzüglich Bleiblech in verlangtem Bleigleichwert, nach Wahl des Auftraggebers, Türblattdicke ca. 42 mm zuzüglich verlangter Bleiblechdicke (+Blei), Schalldämmung RW 32 dB (verkittet), Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus Holzfaserplatten, Rahmen mit dreiseitigem Einleimer aus Hartholz, Kanten stumpf, Innenlage aus Röhrenspanplatte, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten zuzüglich Bleiblech in verlangtem Bleigleichwert, nach Wahl des Auftraggebers, Türblattdicke 40 mm zuzüglich der verlangten Bleiblechdicke, Kantenausführung 3-seitig foliert und beidseitig gesoftet, mit montiertem		
--------	---	---	--	--

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		PZ Schloss mit Stahlruss, Dornmaß 50 mm, ab Bleigleichwert > 2, z.B. BKS 6043 PZ, DM 40 + 80 mm, Schlossruss 8,0 mm, Entfernung 72 mm DIN Abmessungen und drei Flachbänder vernickelt, z.B. DANA TÜRBLATTMODELL RÖNTGEN oder Gleichwertiges.		
37D575A	+	Röntgen 40mm+Blei 32dB Kka stumpf Strahlenschutz: Bleigleichwert (mm): <input type="text"/> Oberfläche: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D577	+	Nassraumtürblatt Monsun gefälzt Kka. Türblatt glatt für Nassräume, gefälzt, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Hartschaumstoff, Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus 1 mm Max-Compaktplatte, Einleimer aus schlagfestem Polystyrol, PU Kante 3-seitig, 14/24 mm gefälzt mit montiertem Schloss und 2 Stück 16 mm Bandoberteile (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT MONSUN oder Gleichwertiges.		
37D577A	+	Nassr.MONSUN Kka gefälzt Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D578	+	Nassraumtürblatt Monsun stumpf Kka. Türblatt glatt für Nassräume, stumpf, ca. 43 mm dick, Innenlage aus Hartschaumstoff, Klimakategorie a (Kka), Deckplatten aus 1 mm Max-Compaktplatte, Einleimer aus schlagfestem Polystyrol, Kanten 3seitig PU, stumpf beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss und 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar (ohne Feinbeschlag), z.B. DANA TÜRBLATT MONSUN stumpf oder Gleichwertiges.		
37D578A	+	Nassr.MONSUN Kka stumpf Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D580	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.		
37D580A	+	Az A-Tbl-TS42.Furnierkante 3-seitig Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert. Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Furnierkante 3-seitig, beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D580B	+	Az A-Tbl-TS42.Hartholzeinleimer 3-seitig Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D580C	+	Az A-Tbl-TS42.Anleimer 3-seitig Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Einleimers: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D580D	+	Az A-Tbl-TS42.Starkkante Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D580E	+	Az A-Tbl-TS42.Gießharzkante Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D580F	+	Az A-Tbl-TS42.ABS-Kante	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.		
37D580H	+	Az A-Tbl-TS42.Kante RAL lackiert Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.	DAN	Stk
37D581	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) ohne Unterschied der Größe und Art für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.		
37D581A	+	Az A-Tbl-TS42.Glasausschn.A1500+Glas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: A1500 Glasart: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D581E	+	Az A-Tbl-TS42.Glasauss.1380x300Leist.bünd+Glas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D581G	+	Az A-Tbl-TS42.Glasauss.rund 45cm+Glas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: rund Durchmesser 45 cm, Glasart: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D581H	+	Az A-Tbl-TS42.Glasauss.Sonderformat+Glas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D581I	+	Az A-Tbl-TS42.Glasausschn.300x300 m.Strahlenschutzglas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: 300 x 300 mm mit Strahlenschutzglas Bleigleichwert: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D583	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Größe und Art, für eine Glaslichte einschließlich EI30-Verglasung, verleistet.		
37D583A	+	Az A-Tbl-TS42.Glasausschn.A1500 EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte A 1500. Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D583E	+	Az A-Tbl-TS42.Glasauss.M1 1380x300 EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D583G	+	Az A-Tbl-TS42.Glasauss.rund 45cm EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte rund, Durchmesser 45 cm, Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D583H	+	Az A-Tbl-TS42.Glasauss.Sonderform EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D584	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) geprüfter Art und Größen in kaltrauchdichter Ausführung des Türblattes S ₂₀₀ , mit geprüften Dana Dichtungen nach ÖNorm B3851, Abdichtung 4-seitig (geprüfte Zargen oder Türblattdichtung; Bodenstaffel mit geprüfter Anschlagdichtung oder Absenkdichtung im Türblatt)		
37D584A	+	Az A-Tbl-TS42.1-flg.kaltrauchdichte Ausführung • Türblatt 1-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D584B	+	Az A-Tbl-TS42.2-flg.kaltrauchdichte Ausführung • Türblatt 2-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D586	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe, für das Liefern und Montieren von Zubehör.		
37D586A	+	Az A-Tbl-TS42.f.Weitw-spion Tbl.40mm Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm, Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D586B	+	Az A-Tbl-TS42.f.Weitw-spion+Schild Tbl.40mm Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), mit Namensschild (+Schild), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm, Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D587	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).		
37D587A	+	Az A-Tbl-TS42.für Sonderformat Gewünschte Größe (BxH): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D588	+	Oberblenden zu Abschlusstürblättern.		
37D588A	+	Oberblende A-Tbl-TS42.in EI0 Oberblenden zu Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS42.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit durchlaufender Strukturierung. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	DAN	Stk
37D588F	+	Oberblende A-Tbl-TS42.EI30 1fl. Oberblenden zu 1-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS42.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Feuerschutz EI2 30, bei 1fl. Tür. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	DAN	Stk
37D589	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe, für zusätzliche oder besondere Bänder, geliefert und montiert.		
37D589A	+	Az A-Tbl-TS42.f.ein drittes 3-teil.Band Betrifft Position: <input type="text"/> Für ein drittes, dreiteiliges Band , je Türblatt.	DAN	Stk

37D589B	+	Az A-Tbl-TS42.f.Laschenband	DAN	Stk
Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objekt-Laschenbänder bei stumpf einschlagenden Türblättern anstatt den Standardflachbändern. Abgerechnet je Band. Laschenband-Modell: <input type="text"/>				
37D589C	+	Az A-Tbl-TS42.f.Sonderband	DAN	Stk
Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objekt-Sonderbänder, abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/>				
37D589D	+	Az A-Tbl-TS42.f.Tectus	DAN	Stk
Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objektbänder, TECTUS 510 HU, anstatt von Standardbändern (passend zur DANA PLANO oder MODUL-ZARGE), abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/>				
37D589E	+	Az A-Tbl-TS42.f.2 Stück Bandsicherung je Tür	DAN	VE
Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 2 Stück je Türblatt.				
37D589F	+	Az A-Tbl-TS42.f.3 Stück Bandsicherung je Tür	DAN	VE
Betrifft Position: <input type="text"/> Für 3 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 3 Stück je Türblatt.				
37D590	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) aller Art und Größen (ausgenommen DANA Intern und Kontakt), für eine einbruchhemmende Ausführung des Türblattes.		
37D590B	+	Az A-Tbl-TS42.f.Widerstandsklasse WK2	DAN	Stk
Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Ausführung WK 2, mit 4-fach Verriegelungsschloss z.B. KABA 124 MFV 4 oder Gleichwertiges und zwei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm.				
37D591	+	Aufzahlung A-Tbl-TS42.f.Mehrfachverriegelung.		
37D591A	+	Az A-Tbl-TS42.f.3-fach Verriegelung	DAN	Stk
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt. 3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV4, WINKHAUS STV FS-F B2 Betrifft Position: <input type="text"/>				
37D591B	+	Az A-Tbl-TS42.f.5-fach Verriegelung	DAN	Stk
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt. 5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV6, WINKHAUS STV FS-F B4 Betrifft Position: <input type="text"/>				

37D591C	+ Az A-Tbl-TS42.f.3-fach Verriegel.drückerbetätigt	DAN	Stk
	<p>Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrern mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück.</p> <p>3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, Glutz MINT 18933 Betrifft Position: </p>		
	<p>37D591D + Az A-Tbl-TS42.f.5-fach Verriegel.drückerbetätigt</p> <p>Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrern mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück.</p> <p>5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, Glutz MINT 18953 Betrifft Position: </p>		
37D592	<p>+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.</p>		
	<p>37D592A + Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PE100</p> <p>Gewählte Oberfläche: Betrifft Position: Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).</p>	DAN	Stk
	<p>37D592B + Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PE105</p> <p>Gewählte Oberfläche: Betrifft Position: Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbarnitur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).</p>	DAN	Stk
	<p>37D592C + Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PZA110</p> <p>Gewählte Oberfläche: Betrifft Position: Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).</p>	DAN	Stk
	<p>37D592D + Az A-Tbl-TS42.Panikf.BKS Kombinat.PZA115</p> <p>Gewählte Oberfläche: Betrifft Position: Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B</p>	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).		
37D593	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe für Sonderschlösser.		
37D593A	+	Az A-Tbl-TS42.f.Sonderschloss Betrifft Position: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D594	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.		
37D594A	+	Az A-Tbl-TS42.f.zweiflügelige Ausführung Betrifft Position: <input type="text"/> Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und einem Schließblech bei zweiflügeligen Türen.	DAN	Stk
37D594C	+	Az A-Tbl-TS42.2-flügelige Ausführ.EI30 Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Feuerschutztürblatt EI2 30-C, für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und für eine Schlosskombination BKS NZA 110, mit Normalfunktion-Automatic, bestehend aus Hauptschloss (B 2423), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2394, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche (ohne Drückergarnitur).	DAN	Stk
37D595	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS42.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.		
37D595A	+	Az A-Tbl-TS42.f.Furnierdesign Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Furnierung in DANA Furnierdesign-Standardmodellen, Gewünschtes Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D595B	+	Az A-Tbl-TS42.f.Stiltürfurnierung Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Furnierung und Aufleistung in DANA Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Tauern, Bosruck und so weiter), Gewünschtes Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D595C	+	Az A-Tbl-TS42.f.Max-Kombination (DAN) Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Maxkombination: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D6	+	Funktionstüren 47mm (DANA Typ48) Version: 2021-03 Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Einheitspreis: In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke der Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert. Oberflächenausführung: Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt. AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl BIRKE naturlackiert = BR nl BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

EICHE naturlackiert EI nl
ERLE naturlackiert= ER nl
ESCHE naturlackiert = ES nl
FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
MAHAGONI naturlackiert = MA nl
NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl
Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
NCS farbig matt = NCS

KERNBUCHHE = KB nl (nur bei Modell Monolog)

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und Bandobertheile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

CE-Kennzeichnung bei Außentüren:

Ab 1.2.2010 dürfen nur noch CE-gekennzeichnete Außentüren in Verkehr gebracht werden, welche der Norm EN 14351-1 entsprechen. Die Tauglichkeit der Konstruktion ist mit einer dem Element beiliegenden Konformitätserklärung samt Deklarationsblatt (Nachweis der mandatierten Produkteigenschaften) zu belegen. Die Mindestanforderungen der Produkteigenschaften sind in der Außentür - ÖNORM B 5339 festgelegt.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37D601 + Abschlusstürblatt Rayona2 37dB Kkb2 gefälzt.

Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rayona2 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D601A	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601B	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601C	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601D	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601E	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601F	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601G	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601K	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601L	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601M	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601N	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601O	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D601S	+	A-Tbl.Rayona2 gefälzt 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602	+	Abschlusstürblatt Rayona2 37dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Flachbänder 3D, vernickelt, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rayona2 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D602A	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602B	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D602C	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602D	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602E	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602F	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602G	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602K	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602L	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602M	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602N	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602O	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D602S	+	A-Tbl.Rayona2 stumpf 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603	+	Abschlusstürblatt Rayona2 37dB Kkb2 stumpfeinschlagend-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Flachbänder 3D, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D603A	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603B	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603C	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603D	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603E	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603F	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 ES nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D603G	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603K	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603L	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603M	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603N	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603O	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D603S	+	A-Tbl.Rayona2 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604	+	Abschlusstürblatt Rayona3 37dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahl optik, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rayona3 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D604A	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604B	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604C	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604D	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604E	+	A-Tbl.Rayona32 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604F	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604G	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604K	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604L	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D604M	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604N	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604O	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D604S	+	A-Tbl.Rayona3 gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605	+	Abschlusstürblatt Rayona3 37dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Flachbänder 3D, vernickelt, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rayona3 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D605A	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605B	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605C	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605D	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605E	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605F	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605G	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605K	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605L	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605M	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605N	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D605O	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D605S	+	A-Tbl.Rayona3 stumpf 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606	+	Abschlusstürblatt Rayona3 37dB Kkc2 stumpfeinschlagend-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Flachbänder 3D, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 37 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D606A	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606B	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606C	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606D	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606E	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606F	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606G	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606K	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606L	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606M	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606N	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606O	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D606S	+	A-Tbl.Rayona3 stumpfeinschlagend-gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607	+	Abschlusstürblatt Rigoros2 42dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzinnenlage mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rigoros2 gefälzt oder Gleichwertiges.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D607A	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607B	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607C	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607D	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607E	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607F	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607G	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607K	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607L	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607M	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607N	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607O	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D607S	+	A-Tbl.Rigoros2 gefälzt 42dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608	+	Abschlusstürblatt Rigoros2 40dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Flachbänder 3D,Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rigoros2 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D608A	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608B	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608C	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608D	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 Ei nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D608E	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608F	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608G	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608K	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608L	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608M	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608N	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608O	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D608S	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpf 40dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609	+	Abschlusstürblatt Rigoros2 40dB Kkb2 stumpfeinschlagend-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Flachbänder 3D, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D609A	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609B	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609C	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609D	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609E	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609F	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609G	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D609K	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609L	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609M	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609N	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609O	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D609S	+	A-Tbl.Rigoros2 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610	+	Abschlusstürblatt Rigoros3 42dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), gefälzt, Spezialdeckplatten, Schallschutzzinnenlage mit Hartholzleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt 14/24 mm, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück dreiteiligen Twin-Bändern Edelstahloptik, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rigoros3 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D610A	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610B	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610C	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610D	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610E	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610F	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610G	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610K	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610L	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610M	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D610N	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610O	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D610S	+	A-Tbl.Rigoros3 gefälzt 42dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611	+	Abschlusstürblatt Rigoros3 40dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpf, Spezialdeckplatten, mehrlagige Speziaeinlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpf, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Flachbänder 3D,Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rigoros3 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D611A	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611B	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611C	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611D	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611E	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611F	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611G	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611K	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611L	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611M	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611N	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611O	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D611S	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpf 40dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D612	+	Abschlusstürblatt Rigoros3 40dB Kkc2 stumpfeinschlagend-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.), stumpfeinschlagend-gefälzt, Spezialdeckplatte, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig stumpfeinschlagend-gefälzt, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und 2 Stück Flachbänder 3D, Edelstahl, Türblattdicke ca. 47 mm, Schalldämmmaß Rw 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D612A	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612B	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612C	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612D	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612E	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612F	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612G	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612K	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612L	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612M	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612N	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612O	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D612S	+	A-Tbl.Rigoros3 stumpfeinschlagend-gefälzt 40dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613	+	Abschlusstürblatt Robusta2 EI30 33dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Robusta2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D613A	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D613B	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613C	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613D	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613E	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613F	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613G	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613K	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613L	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613M	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613N	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613O	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D613S	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 gefälzt 33dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614	+	Abschlusstürblatt Robusta2 EI30 33dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Robusta2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D614A	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614B	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614C	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614D	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D614E	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614F	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614G	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614K	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614L	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614M	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614N	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614O	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D614S	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615	+	Abschlusstürblatt Robusta2 EI30 33dB Kkb2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D615A	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615B	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615C	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615D	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615E	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615F	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615G	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 Fi nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D615K	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615L	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615M	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615N	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615O	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D615S	+	A-Tbl.Robusta2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616	+	Abschlusstürblatt Robusta3 EI30 33dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Robusta3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D616A	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616B	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616C	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616D	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616E	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616F	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616G	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616K	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616L	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616M	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 GR BS	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D616N	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616O	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D616S	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 gefälzt 33dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617	+	Abschlusstürblatt Robusta3 EI30 33dB Kkc2 stumpf . Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf , mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf , 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Robusta3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D617A	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617B	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617C	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617D	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617E	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617F	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617G	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617K	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617L	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617M	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617N	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617O	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D617S	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpf 33dB Kkc2 NCS	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
37D618	+	Abschlusstürblatt Robusta3 EI30 33dB Kkc2 stumpfeinschl.-gefälzt . Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt , mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt , 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D618A	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618B	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618C	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618D	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618E	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618F	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618G	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618K	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618L	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618M	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618N	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618O	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D618S	+	A-Tbl.Robusta3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 33dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619	+	Abschlusstürblatt Integra2 EI30 37dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Integra2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D619A	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619B	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619C	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619D	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619E	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619F	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619G	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619K	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619L	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619M	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619N	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619O	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D619S	+	A-Tbl.Integra2 EI30 gefälzt 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620	+	Abschlusstürblatt Integra2 EI30 37dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Integra2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D620A	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620B	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D620C	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620D	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620E	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620F	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620G	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620K	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620L	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620M	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620N	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620O	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D620S	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpf 33dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621	+	Abschlusstürblatt Integra2 EI30 37dB Kkb2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholz kürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D621A	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621B	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621C	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621D	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621E	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 ER nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D621F	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621G	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621K	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621L	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621M	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621N	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621O	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D621S	+	A-Tbl.Integra2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622	+	Abschlusstürblatt Integra3 EI30 37dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkc2). z.B. DANA Integra3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D622A	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622B	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622C	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622D	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622E	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622F	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622G	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622K	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 MA nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D622L	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622M	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622N	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622O	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D622S	+	A-Tbl.Integra3 EI30 gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623	+	Abschlusstürblatt Integra3 EI30 37dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkc2). z.B. DANA Integra3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D623A	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623B	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623C	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623D	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623E	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623F	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623G	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623K	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623L	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623M	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623N	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 WM-RAL	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D623O	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D623S	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpf 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624	+	Abschlusstürblatt Integra3 EI30 37dB Kkc2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholz kürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkc2). z.B. DANA Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D624A	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624B	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624C	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624D	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624E	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624F	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624G	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624K	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624L	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624M	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624N	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624O	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D624S	+	A-Tbl.Integra3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 37dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D625	+	Abschlusstürblatt Mensura2 EI30 42dB Kkb2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Mensura2 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D625A	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625B	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625C	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625D	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625E	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625F	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625G	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625K	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625L	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625M	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625N	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625O	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D625S	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 gefälzt 42dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626	+	Abschlusstürblatt Mensura2 EI30 40dB Kkb2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 40 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Mensura2 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D626A	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626B	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626C	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626D	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626E	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626F	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626G	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626K	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626L	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626M	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626N	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626O	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D626S	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpf 40dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627	+	Abschlusstürblatt Mensura2 EI30 40dB Kkb2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D627A	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627B	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627C	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 BU nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D627D	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627E	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627F	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627G	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627K	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627L	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627M	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627N	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627O	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D627S	+	A-Tbl.Mensura2 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628	+	Abschlusstürblatt Mesura3 EI30 42dB Kkc2 gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesoftet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkc2). z.B. DANA Mesura3 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D628A	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628B	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628C	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628D	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628E	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628F	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 ES nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D628G	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628K	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628L	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628M	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628N	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628O	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D628S	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 gefälzt 42dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629	+	Abschlusstürblatt Mesura3 EI30 40dB Kkc2 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpf, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesofet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkc2). z.B. DANA Mesura3 EI30 stumpf oder Gleichwertiges.		
37D629A	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629B	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629C	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629D	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629E	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629F	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629G	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629K	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629L	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 NU nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D629M	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629N	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629O	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D629S	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpf 40dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630	+	Abschlusstürblatt Mesura3 EI30 40dB Kkc2 stumpfeinschl.-gefälzt. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpfeinschl.-gefälzt, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Spezialdeckplatten, Hartholzkürzungseinlage, Spezialinnenlage, mit Hartholzeinleimer und folierter Kante, 3-seitig einfach stumpfeinschl.-gefälzt, 14/24 mm und Quellstreifen, Längskanten beidseitig gesotet, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 60 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 47mm, Schalldämmmaß Rw = 33 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkc2). z.B. DANA Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt oder Gleichwertiges.		
37D630A	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630B	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630C	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630D	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630E	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630F	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630G	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630K	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630L	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630M	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630N	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D630O	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D630S	+	A-Tbl.Mesura3 EI30 stumpfeinschl.-gefälzt 40dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D680	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.		
37D680A	+	Az A-Tbl-TS47 Furnierkante 3-seitig Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) aller Art, in Standardgrößen mit Furnierkanten. Betrifft Position: _____ Für eine Furnierkante 3-seitig, beidseitig gesotet, Kante zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D680B	+	Az A-Tbl-TS47 Hartholzeinleimer 3-seitig Betrifft Position: _____ Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: _____	DAN	Stk
37D680C	+	Az A-Tbl-TS47 Anleimer 3-seitig Betrifft Position: _____ Für einen 3-seitigen Anleimer (A3). Holzart des Einleimers: _____	DAN	Stk
37D680D	+	Az A-Tbl-TS47 Starkkante Betrifft Position: _____ Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers: _____	DAN	Stk
37D680E	+	Az A-Tbl-TS47 Gießharzkante Betrifft Position: _____ Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farb-ähnlich zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D680F	+	Az A-Tbl-TS47 ABS-Kante Betrifft Position: _____ Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D680H	+	Az A-Tbl-TS47 Kante RAL lackiert Betrifft Position: _____ Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.	DAN	Stk
37D681	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) ohne Unterschied der Größe und Art für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.		
37D681A	+	Az A-Tbl-TS47 Glasausschn.A1500+Glas Betrifft Position: _____ Glaslichte: A1500 Glasart: _____	DAN	Stk
37D681E	+	Az A-Tbl-TS47 Glasauss.1380x300Leist.bünd+Glas Betrifft Position: _____ Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart: _____	DAN	Stk
37D681G	+	Az A-Tbl-TS47 Glasauss.rund 45cm+Glas	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: rund Durchmesser 45 cm, Glasart: <input type="text"/>		
37D681H	+	Az A-Tbl-TS47 Glasauss.Sonderformat+Glas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D681I	+	Az A-Tbl-TS47 Glasausschn.300x300 m.Strahlenschutzglas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: 300 x 300 mm mit Strahlenschutzglas Bleigleichwert: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D683	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Größe und Art, für eine Glaslichte einschließlich EI30-Verglasung, verleistet.		
37D683A	+	Az A-Tbl-TS47 Glasausschn.A1500 EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte A 1500. Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D683E	+	Az A-Tbl-TS47 Glasauss.M1 1380x300 EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D683G	+	Az A-Tbl-TS47 Glasauss.rund 45cm EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte rund, Durchmesser 45 cm, Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D683H	+	Az A-Tbl-TS47 Glasauss.Sonderform EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D684	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) geprüfter Art und Größen in kaltrauchdichter Ausführung des Türblattes S ₂₀₀ , mit geprüften Dana Dichtungen nach ÖNorm B3851, Abdichtung 4-seitig (geprüfte Zargen oder Türblattdichtung; Bodenstaffel mit geprüfter Anschlagdichtung oder Absenkdichtung im Türblatt)		
37D684A	+	Az A-Tbl-TS47 1-flg.kaltrauchdichte Ausführung • Türblatt 1-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D684B	+	Az A-Tbl-TS47 2-flg.kaltrauchdichte Ausführung • Türblatt 2-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D686	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe, für das Liefern und Montieren von Zubehör.		
37D686A	+	Az A-Tbl-TS47 Weitw-spion Tbl.47mm Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm, Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D686B	+	Az A-Tbl-TS47 f.Weitw-spion+Schild Tbl.47mm	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), mit Namensschild (+Schild), für eine Türblattdicke (Tbl.) von 40 mm, Modell: <input type="text"/>		
37D687	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).		
37D687A	+	Az A-Tbl-TS47 für Sonderformat Gewünschte Größe (BxH): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D688	+	Oberblenden zu Abschlusstürblättern.		
37D688A	+	Oberblende A-Tbl-TS47 in EI0 Oberblenden zu Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS47), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit durchlaufender Strukturierung. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	DAN	Stk
37D688F	+	Oberblende A-Tbl-TS47 EI30 1fl. Oberblenden zu 1-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS47), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Feuerschutz EI2 30, bei 1fl. Tür. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	DAN	Stk
37D688G	+	Oberblende A-Tbl-TS47 EI30 2fl. Oberblenden zu 2-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS47) Modell Dominant ohne Unterschied der Größe, 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Feuerschutz EI2 30, bei 2fl. Türen. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	DAN	Stk
37D689	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe, für zusätzliche oder besondere Bänder, geliefert und montiert.		
37D689A	+	Az A-Tbl-TS47 f.ein drittes 3-teil.Band Betrifft Position: <input type="text"/> Für ein drittes, dreiteiliges Band , je Türblatt.	DAN	Stk
37D689B	+	Az A-Tbl-TS47 f.Laschenband Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objekt-Laschenbänder bei stumpf einschlagenden Türblättern anstatt den Standardflachbändern. Abgerechnet je Band. Laschenband-Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D689C	+	Az A-Tbl-TS47 f.Sonderband Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objekt-Sonderbänder, abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D689D	+	Az A-Tbl-TS47 f.Tectus	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Betrifft Position: <input type="text"/> Für Objektbänder, TECTUS 510 HU, anstatt von Standardbändern (passend zur DANA PLANO oder MODUL-ZARGE), abgerechnet je Band. Modell: <input type="text"/>		
37D689E	+	Az A-Tbl-TS47 f.2 Stück Bandsicherung je Tür Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 2 Stück je Türblatt.	DAN	VE
37D689F	+	Az A-Tbl-TS47 f.3 Stück Bandsicherung je Tür Betrifft Position: <input type="text"/> Für 3 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzzargen). Abgerechnet in VE = 3 Stück je Türblatt.	DAN	VE
37D690	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) aller Art und Größen (ausgenommen DANA Intern und Kontakt), für eine einbruchhemmende Ausführung des Türblattes.		
37D690B	+	Az A-Tbl-TS47 f.Widerstandsklasse WK2 Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Ausführung WK 2, mit 4-fach Verriegelungsschloss z.B. KABA 124 MFV 4 oder Gleichwertiges und zwei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm.	DAN	Stk
37D691	+	Aufzahlung A-Tbl-TS47f.Mehrfachverriegelung.		
37D691A	+	Az A-Tbl-TS47 f.3-fach Verriegelung Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt. 3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV4, WINKHAUS STV FS-F B2 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D691B	+	Az A-Tbl-TS47 f.5-fach Verriegelung Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt. 5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, KABA 124 MFV6, WINKHAUS STV FS-F B4 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D691C	+	Az A-Tbl-TS47 f.3-fach Verriegel.drückerbetätigt Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalspernnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrern mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück. 3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, Glutz MINT 18933 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D691D	+	Az A-Tbl-TS47 f.5-fach Verriegel.drückerbetätigt Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrern mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück. 5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl, Glutz MINT 18953 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D692	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.		
37D692A	+	Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PE100 Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN	Stk
37D692B	+	Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PE105 Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbarnitur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN	Stk
37D692C	+	Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PZA110 Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN	Stk
37D692D	+	Az A-Tbl-TS47 Panikf.BKS Kombinat.PZA115 Gewählte Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN	Stk
37D693	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe für Sonderschlösser.		
37D693A	+	Az A-Tbl-TS47 f.Sonderschloss Betrifft Position: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D694	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.		
37D694A	+	Az A-Tbl-TS47 f.zweiflügelige Ausführung	DAN	Stk

Betrifft Position:

Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und einem Schließblech bei zweiflügeligen Türen.

37D694C + Az A-Tbl-TS47 2-flügelige Ausführ.EI30 DAN Stk

Betrifft Position:

Bei Feuerschutztürblatt EI2 30-C, für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und für eine Schlosskombination BKS NZA 110, mit Normalfunktion-Automatic, bestehend aus Hauptschloss (B 2423), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2394, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche (ohne Drückergarnitur).

37D695 + Aufzählung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS47), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.

37D695A + Az A-Tbl-TS47 f.Furnierdesign DAN Stk

Betrifft Position:

Für eine Furnierung in DANA Furnierdesign-Standardmodellen,
Gewünschtes Modell:

37D695B + Az A-Tbl-TS47 f.Stiltürfurnierung DAN Stk

Betrifft Position:

Für eine Furnierung und Aufleistung in DANA Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Tauern, Bosruck und so weiter),
Gewünschtes Modell:

37D695C + Az A-Tbl-TS47 f.Max-Kombination (DAN) DAN Stk

Betrifft Position:

Für eine Maxkombination:

37D7 + Funktionstüren 64mm (DANA Typ3)

Version: 2021-03

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke der Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl

EICHE naturlackiert EI nl

ERLE naturlackiert= ER nl

ESCHE naturlackiert = ES nl

FICHTE astlos naturlackiert = FI nl

MAHAGONI naturlackiert = MA nl

NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL

WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

NCS farbig matt = NCS

KERNBUCHE = KB nl (nur bei Modell Monolog)

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜrlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus

LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle EH
--------------------------------	-----------

Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und Bandoberteile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

CE-Kennzeichnung bei Außentüren:

Ab 1.2.2010 dürfen nur noch CE-gekennzeichnete Außentüren in Verkehr gebracht werden, welche der Norm EN 14351-1 entsprechen. Die Tauglichkeit der Konstruktion ist mit einer dem Element beiliegenden Konformitätserklärung samt Deklarationsblatt (Nachweis der mandatierten Produkteigenschaften) zu belegen. Die Mindestanforderungen der Produkteigenschaften sind in der Außentür - ÖNORM B 5339 festgelegt.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37D749	+	Abschlussblatt PROFUND 42dB Kkc2 Doppelfalz.		
		Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), Deckplatten aus Hartholzplatten (HFH) und mit Alu-Dampfsperre, Innenlage aus mehrlagiger Dämmplatte, mit Einleimer 3-seitig aus Hartholz mit folierten beidseitig gesofteten Kanten, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24 mm und 15/20 mm, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, vernickelt, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc2). z.B. DANA PROFUND mit Doppelfalz oder Gleichwertiges.		
37D749A	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 ML nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D749B	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 BR nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D749C	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 BU nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D749D	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D749E	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D749F	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D749G	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D749K	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D749L	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D749M	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D749N	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D749O	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D749S	+	A-Tbl.Profund 64mm DF 42dB Kkc2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750	+	Abschlussblatt PROFUND 64 mm 42 dB Kkc3 stumpf. Abschlussstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, Deckplatten aus Hartholzplatten (HFH) und mit Alu-Dampfsperre, Innenlage aus mehrlagiger Dämmplatte, mit Einleimer 3-seitig aus Hartholz mit folierten beidseitig gesoifteten Kanten, 3-seitig gefälzt 14/27 mm, mit montiertem Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D Edelstahlgefräst und montiert, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc3). z.B. DANA PROFUND stumpf einschlagend oder Gleichwertiges.		
37D750A	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750B	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750C	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750D	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750E	+	A-Tbl.Profund 68mm stumpf 42dB Kkc3 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750F	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D750G	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750K	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750L	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750M	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750N	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750O	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D750S	+	A-Tbl.Profund 64mm stumpf 42dB Kkc3 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752	+	Abschlussblatt DOMINANT1 EI30 42 dB Kkb2 DF. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Hartholzplatten (HFH), Innenlage aus mehrlagiger Dämmplatte, mit Einleimer 3-seitig aus Hartholz mit folierten beidseitig gesofeteten Kanten, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24 mm und 15/20 mm und Brandschutzstreifen 3-seitig montiert, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Bändern, 16 mm, vernickelt, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie b (Kkb2). z.B. DANA DOMINANT 1 mit Doppelfalz oder Gleichwertiges.		
37D752A	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752B	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752C	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752D	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752E	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752F	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752G	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752K	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752L	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 NU nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37D752M	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752N	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752O	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D752S	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 DF 42dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753	+	Abschlussblatt DOMINANT1 EI30 42 dB Kkb2 stumpf. Abschlussstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Hartholzplatten (HFH), Innenlage aus mehrlagiger Dämmplatte, mit Einleimer 3-seitig aus Hartholz mit folierten beidseitig gesoßten Kanten, 3-seitig gefälzt 14/22 mm und zwei Brandquellstreifen 3-seitig montiert, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Edelstahl Bänder gefräst und montiert, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-3), Klimakategorie a (Kkb2). z.B. DANA DOMINANT1 stumpf einschlagend oder Gleichwertiges.		
37D753A	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753B	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753C	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753D	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753E	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753F	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753G	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753K	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753L	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753M	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753N	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37D753O	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D753S	+	A-Tbl.Dominant1 EI30 stumpf 42dB Kkb2 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758	+	Abschlussblatt DOMINANT 3 EI30 42 dB Kkc3 DF. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) mit Doppelfalz (DF), mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Hartholzplatten (HFH), Innenlage aus mehrlagiger Dämmplatte, mit Einleimer 3-seitig aus Hartholz mit folierten beidseitig gesofseten Kanten, mit 3-seitigem Doppelfalz 14/24 mm und 15/20 mm und Brandquellstreifen 3-seitig montiert, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück dreiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc3). z.B. DANA DOMINANT 3 EI30 mit Doppelfalz oder Gleichwertiges.		
37D758A	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758B	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758C	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758D	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758E	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758F	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758G	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758K	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758L	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758M	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758N	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758O	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D758S	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 DF 42dB Kkc3 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759	+	Abschlussblatt DOMINANT 3 EI30 42 dB Kkc3 stumpf. Abschlusstürblatt (A-Tbl.) stumpf einschlagend, mit Brandwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Türschließer in eigener Position), im Element mit Zarge geprüft, Deckplatten aus Hartholzplatten (HFH), Innenlage aus mehrlagiger Dämmplatte, mit Einleimer 3-seitig aus Hartholz mit folierten beidseitig gesofteten Kanten, 3-seitig gefälzt 14/22 mm und zwei Brandquellstreifen 3-seitig montiert, mit montiertem FH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und zwei Stück Flachbänder 3D Edelstahl gefräst und montiert, Türblattdicke ca. 64 mm, Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-2), Klimakategorie c (Kkc3). z.B. DANA DOMINANT 3 EI30 stumpf einschlagend oder Gleichwertiges.		
37D759A	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759B	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759C	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759D	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759E	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759F	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759G	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759K	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759L	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759M	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759N	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759O	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D759S	+	A-Tbl.Dominant3 EI30 stumpf 42dB Kkc3 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37D780	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.		
37D780A	+	Az A-Tbl-TS64.Furnierkante 3-seitig Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) aller Art, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert. Betrifft Position: Für eine Furnierkante 3-seitig, beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D780B	+	Az A-Tbl-TS64.Hartholzeinleimer NL 3-seitig	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig,NL,Holzart des Einleimers: <input type="text"/>		
37D780D	+	Az A-Tbl-TS64.Starkkante Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D780E	+	Az A-Tbl-TS64.Gießharzkante Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D780F	+	Az A-Tbl-TS64.ABS-Kante Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke ABS-Kante, farblich zur Oberfläche passend.	DAN	Stk
37D780H	+	Az A-Tbl-TS64.Kante RAL lackiert Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.	DAN	Stk
37D781	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) ohne Unterschied der Größe und Art für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.		
37D781A	+	Az A-Tbl-TS64.Glasausschn.A1500+Glas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: A1500 Glasart: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D781E	+	Az A-Tbl-TS64.Glasauss.1380x300Leist.bünd+Glas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D781G	+	Az A-Tbl-TS64.Glasauss.rund 45cm+Glas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte: rund Durchmesser 45 cm, Glasart: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D781H	+	Az A-Tbl-TS64.Glasauss.Sonderformat+Glas Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D783	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Größe und Art, für eine Glaslichte einschließlich EI30-Verglasung, verleistet.		
37D783A	+	Az A-Tbl-TS64.Glasausschn.A1500 EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte A 1500. Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D783E	+	Az A-Tbl-TS64.Glasauss.M1 1380x300 EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300 mm, Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D783G	+	Az A-Tbl-TS64.Glasauss.rund 45cm EI30-GI.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte rund, Durchmesser 45 cm, Glasart für EI30: <input type="text"/>		
37D783H	+	Az A-Tbl-TS64.Glasauss.Sonderform EI30-GI. Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/> Glasart für EI30: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D784	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) geprüfter Art und Größen in kaltrauchdichter Ausführung des Türblattes S ₂₀₀ , mit geprüften Dana Dichtungen nach ÖNorm B3851, Abdichtung 4-seitig (geprüfte Zargen oder Türblattdichtung; Bodenstaffel mit geprüfter Anschlagdichtung oder Absenkdichtung im Türblatt)		
37D784A	+	Az A-Tbl-TS64.1-flg.kaltrauchdichte Ausführung • Türblatt 1-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D784B	+	Az A-Tbl-TS64.2-flg.kaltrauchdichte Ausführung • Türblatt 2-flügelig (1-flg.) Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D786	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe, für das Liefern und Montieren von Zubehör.		
37D786C	+	Az A-Tbl-TS64.f.Weitw-spion TBS≥60mm Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), für eine Türblattdicke (Tbl.) von ≥ 60 mm, Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D786D	+	Az A-Tbl-TS64.f.Weitw-spion+Schild≥60mm Betrifft Position: <input type="text"/> Für einen Weitwinkelspion (Weitw-spion), mit Namensschild (+Schild), für eine Türblattdicke (Tbl.) von ≥ 60 mm, Modell: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D787	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).		
37D787A	+	Az A-Tbl-TS64.für Sonderformat Gewünschte Größe (BxH): <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37D788	+	Oberblenden zu Abschlusstürblättern.		
37D788A	+	Oberblende A-Tbl-TS64.in EI0 Oberblenden zu Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS64.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit durchlaufender Strukturierung. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	DAN	Stk
37D788F	+	Oberblende A-Tbl-TS64.EI30 1fl. Oberblenden zu 1-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS64.), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge). Oberflächenausführung: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk

Mit Feuerschutz EI2 30, bei 1fl. Tür.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37D788G + Oberblende A-Tbl-TS64.EI30 2fl. DAN Stk

Oberblenden zu 2-flügeligen Abschlusstürblättern (A-Tbl-TS64.) Modell Dominant ohne Unterschied der Größe, 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz und Dichtung (ohne Beschläge).

Oberflächenausführung: _____

Format: _____

Betrifft Position: _____

Mit Feuerschutz EI2 30, bei 2fl. Türen.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

37D789 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe, für zusätzliche oder besondere Bänder, geliefert und montiert.

37D789A + Az A-Tbl-TS64.f.ein drittes 3-teil.Band DAN Stk

Betrifft Position: _____

Für ein drittes, dreiteiliges Band , je Türblatt.

37D789B + Az A-Tbl-TS64.f.Laschenband DAN Stk

Betrifft Position: _____

Für Objekt-Laschenbänder bei stumpf einschlagenden Türblättern anstatt den Standardflachbändern. Abgerechnet je Band.

Laschenband-Modell: _____

37D789C + Az A-Tbl-TS64.f.Sonderband DAN Stk

Betrifft Position: _____

Für Objekt-Sonderbänder, abgerechnet je Band.

Modell: _____

37D789D + Az A-Tbl-TS64.f.Tectus DAN Stk

Betrifft Position: _____

Für Objektbänder, TECTUS 510 HU, anstatt von Standardbändern (passend zur DANA PLANO oder MODUL-ZARGE), abgerechnet je Band.

Modell: _____

37D789E + Az A-Tbl-TS64.f.2 Stück Bandsicherung je Tür DAN VE

Betrifft Position: _____

Für 2 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzargen). Abgerechnet in VE = 2 Stück je Türblatt.

37D789F + Az A-Tbl-TS64.f.3 Stück Bandsicherung je Tür DAN VE

Betrifft Position: _____

Für 3 Stück Bandsicherungen je Türblatt, gefräst und montiert (passend zu DANA Fertigholzargen). Abgerechnet in VE = 3 Stück je Türblatt.

37D790 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) aller Art und Größen (ausgenommen DANA Intern und Kontakt), für eine einbruchhemmende Ausführung des Türblattes.

37D790B + Az A-Tbl-TS64.f.Widerstandsklasse WK2 DAN Stk

Betrifft Position: _____

Für eine Ausführung WK 2, mit 4-fach Verriegelungsschloss z.B. KABA 124 MFV 4 oder Gleichwertiges und zwei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm.

37D790C + Az A-Tbl-TS64.f.Widerstandsklasse WK3 DAN Stk

Betrifft Position: _____

Für eine Ausführung WK 3,(Dominant oder Profund) nur in Verbindung mit DANA-Zarge F97m, Hartholzrahmenstock oder Stahlzarge, mit 6-fach Verriegelungsschloss KABA 124 MFV 6 und drei 3-teiligen SO-Bändern, 16 mm, sowie drei DANA-Bandsicherungen.

37D791 + Aufzählung A-Tbl-TS64.f.Mehrfachverriegelung.

37D791A + Az A-Tbl-TS64.f.3-fach Verriegelung

DAN Stk

Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt.

3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
KABA 124 MFV4, WINKHAUS STV FS-F B2

Betrifft Position:

37D791B + Az A-Tbl-TS64.f.5-fach Verriegelung

DAN Stk

Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, mit Wechsel (mW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl, Falle und Riegel nach 1. Tour verriegelt, Drücker entkuppelt.

5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,
KABA 124 MFV6, WINKHAUS STV FS-F B4

Betrifft Position:

37D791C + Az A-Tbl-TS64.f.3-fach Verriegel.drückerbetätigt

DAN Stk

Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrn mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück.

3-fach Verriegelung mit 2 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,

Glutz MINT 18933

Betrifft Position:

37D791D + Az A-Tbl-TS64.f.5-fach Verriegel.drückerbetätigt

DAN Stk

Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), für ein einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit mehrfach (MF) Verriegelung, Maße gerichtet für Holztürzargen und Normalstahlzargen nach ÖNORM B 5330-8, für Profilzylinder mit Normalsperrnase gerichtet, ohne Wechsel (oW.), mit Klemmnuss Riegel 2-tourig, Falle rechts/links ummontierbar, Schlosskasten, Stulp, Riegel und Falle Niro Look, Falle und Schlossnuss aus Stahl. Haupt- und Zusatzverriegelung werden mit einer Drückerbewegung nach oben ausgefahren, Sperren mit dem Zylinder verriegelt den Drücker. Aufsperrn mit Zylinder gibt Drücker frei, Drückerbetätigung nach unten zieht Verriegelung zurück.

5-fach Verriegelung mit 4 Zusatzschlössern durch konische Verschlussbolzen, Hauptriegel und Verschlussbolzen aus gehärtetem Stahl,

Glutz MINT 18953

Betrifft Position:

37D792 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.

37D792A + Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PE100

DAN Stk

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).		
37D792B	+	Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PE105 Gewählte Oberfläche: Betrifft Position: Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbgarnitur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN	Stk
37D792C	+	Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PZA110 Gewählte Oberfläche: Betrifft Position: Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN	Stk
37D792D	+	Az A-Tbl-TS64.Panikf.BKS Kombinat.PZA115 Gewählte Oberfläche: Betrifft Position: Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).	DAN	Stk
37D793	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe für Sonderschlösser.		
37D793A	+	Az A-Tbl-TS64.f.Sonderschloss Betrifft Position: Modell: 	DAN	Stk
37D794	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter, ohne Unterschied der Größe und Art.		
37D794A	+	Az A-Tbl-TS64.f.zweiflügelige Ausführung Betrifft Position: Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und einem Schließblech bei zweiflügeligen Türen.	DAN	Stk
37D794B	+	Az A-Tbl-TS64.f.zweifl.Ausführ.f.Schlagleist. Betrifft Position: Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und zusätzlicher Schlagleisten und einem Schließblech bei zweiflügeligen Türen.	DAN	Stk
37D794C	+	Az A-Tbl-TS64.2-flügelige Ausführ.EI30 Betrifft Position: Bei Feuerschutztürblatt EI2 30-C, für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und für eine Schlosskombination BKS NZA 110, mit Normalfunktion-Automatic, bestehend aus Hauptschloss (B 2423), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2394, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche (ohne Drückergarnitur).	DAN	Stk
37D795	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl-TS64.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.		
37D795A	+	Az A-Tbl-TS64.f.Furnierdesign	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Betrifft Position:
Für eine Furnierung in DANA Furnierdesign-Standardmodellen,
Gewünschtes Modell:

37D795B	+	Az A-Tbl-TS64.f.Stiltürfurnierung	DAN	Stk
---------	---	--	-----	-----

Betrifft Position:
Für eine Furnierung und Aufleistung in DANA Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Tauern, Bosruck und so weiter),
Gewünschtes Modell:

37D795C	+	Az A-Tbl-TS64.f.Max-Kombination (DAN)	DAN	Stk
---------	---	--	-----	-----

Betrifft Position:
Für eine Maxkombination:

37D8	+	Aussentüren (DANA)		
------	---	---------------------------	--	--

Version: 2021-03

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Funktions- und Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Türblatt sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

Schichtstoff (max. 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss und Bandobertheile. Sichtbeschläge und Oberkopf-Türschließer werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
-------------	--------------------	--------	----

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

CE-Kennzeichnung bei Außentüren:

Ab 1.2.2010 dürfen nur noch CE-gekennzeichnete Außentüren in Verkehr gebracht werden, welche der Norm EN 14351-1 entsprechen. Die Tauglichkeit der Konstruktion ist mit einer dem Element beiliegenden Konformitätserklärung samt Deklarationsblatt (Nachweis der mandatierten Produkteigenschaften) zu belegen. Die Mindestanforderungen der Produkteigenschaften sind in der Außentür - ÖNORM B 5339 festgelegt.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37D801 + Laubengangtürblatt ALLIANZ 42 dB Kkc3+d3+e3.

Laubengangtürblatt für offene und geschlossene Laubengänge (LBG-Tbl., CE-Kennzeichnung im Element), einbruchhemmend WK-Klasse 2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, mit 3-seitiger PU Kante passend zur Oberfläche, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert,
 Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1 mm),
 Schalldämmmaß Rw = 43 dB (Tol.-2),
 Klimakategorie c3+d3+e3
 Wärmedämmung U(k) = 1,1 W/m2K,
 z.B. DANA ALLIANZ oder Gleichwertiges.

37D801A + LBG-Tbl.Allianz 42dB Kkc3+d3+e3 GR BS

DAN Stk

Decornummer:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D802 + Laubengangtürblatt ZENSUR EI30 42 dB Kkc3+d3+e3.

Laubengangtürblatt für offene und geschlossene Laubengänge (LBG-Tbl., CE-Kennzeichnung im Element), mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position) im Element mit Zarge geprüft, einbruchhemmend WK-Klasse 2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, mit PU Kante passend zur Oberfläche, mit montierten Brandquellstreifen unter der PU Kante, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert,
 Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1 mm),
 Schalldämmmaß Rw = 43 dB (Tol.-2),
 Klimakategorie c3+d3+e3
 Wärmedämmung U(k) = 1,10 W/m2K,
 z.B. DANA ZENSUR oder Gleichwertiges.

37D802A + LBG-Tbl.Zensur EI30 42dB Kkc3+d3+e3 GR BS

DAN Stk

Decornummer:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37D803 + Haustür Extern 42 dB KKc3+d3+e2

Haustür Extern für Ein- und Mehrfamilienhausbau (PH-Tbl., CE-Kennzeichnung im Element), passivhaustauglich U-Wert 0,74 im Element mit Rahmenstock geprüft, einbruchhemmend WK-Klasse II, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitiger Doppelsonderfalz, unten mit Absenkichtung, PU Kante passend zur Oberfläche, mit montiertem KABA-Schloss 124MFV 4 mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück Bändern 3-D verstellbar Edelstahl, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert,
 Türblattdicke ca. 90 mm (+/- 1 mm),
 Schalldämmmaß Rw = 42 dB (Tol.-2),

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Klimakategorie c3+d3+e2 Wärmedämmung U (k) = 0,74 W/m2K, z.B. DANA EXTERN oder Gleichwertiges.		
37D803A	+	Haustür Extern 42dB Kkc3+d3+e2 GR BS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

37DA + Renovierungszargen (DANA)

Version: 2019-10

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Renovierungszargen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Renovierungszargen:

Wenn nicht anders angegeben, sind Renovierungszargen für Innentüren und Abschlusstüren mit gesofteten (F97), Verkleidungs- und Futterkanten, einfach gefälzt 14/24 und mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, im Zargenfalz montierter Dichtung, mit montiertem Schließblech und zwei Metallgewindemuffen, sowie zwei Stück Bandunterteilen im eingehängten Zustand justierbar, ausgeführt und montiert.

Innentürzargen, Stocklichter und Mauerdicken:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türzargen auf die Norm-Standardlichter 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm und einer Mauerdicke zwischen 80 bis 300 mm. Bei Abschlusstüren 800, 850, 900 x 2010 mm. Andere Stocklichter werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Zargen für zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführung:

Je nach Zarge sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

- AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl
- BIRKE naturlackiert = BR nl
- BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl
- EICHE naturlackiert EI nl
- ERLE naturlackiert= ER nl
- ESCHE naturlackiert = ES nl
- FICHTE astlos naturlackiert = FI nl
- MAHAGONI naturlackiert = MA nl
- NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl
- WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL
- WEISS MATT cremeweiß = WM-CR
- NCS farbig matt = NCS
- Schichtstoff (höchstens 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs
- WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = Weiss matt
- CPL-Laminat AHORN H 1869 - St4 AH
- CPL-Laminat GRAU U 773 - ST2 GC
- CPL-Laminat WEISS MATT W 911 - St2 W
- CPL-Laminat WEISS PORIG W 980 - ST80 WP

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft

und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Zweiflügelige Türen, Durchgangsbreite:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37DA01	+	Renovierungstürholzzarge F97 Softline.		
		Renovierungs-Holzumfassungszarge für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (P14 gefaste Verkleidungs- und Futterkanten), mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE SOFTLINE F97 oder Gleichwertiges.		
37DA01A	+	R-i-T.H-zarge F97/P14 ML nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DA01B	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline BR nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DA01C	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline BU nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DA01D	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline Ei nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DA01E	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline ER nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DA01F	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline ES nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DA01G	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline Fi nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DA01K	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline MA nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DA01L	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline NU nl	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37DA01M	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA01N	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA01S	+	R-i-T.H-zarge F97 Softline NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA03	+	Renovierungstürholzzarge Z-Strategie. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, mit 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE Z-Strategie oder Gleichwertiges.		
37DA03A	+	R-i-T.H-zarge Z-Strategie ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA03B	+	R-i-T.H-zarge Z-Strategie BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA03C	+	R-i-T.H-zarge Z-Strategie BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA03D	+	R-i-T.H-zarge Z-Strategie Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA03E	+	R-i-T.H-zarge Z-Strategie WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA04	+	Renovierungstürholzzarge K 97 CPL-Laminat. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE K 97 CPL-Laminat oder Gleichwertiges.		
37DA04A	+	R-i-T.H-zarge K 97 CPL Laminat Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA06	+	Renovierungstürvollholzzarge M 97 Softline. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Innentüren (R-i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA VOLLHOLZ-ZARGE SOFTLINE M 97 oder Gleichwertiges.		
37DA06D	+	R-i-T.Vollholzzarge M 97 Softline Fi-M nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07	+	Renovierungsdurchgangsholzzarge F97-D / P14-D. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge) (ohne Türblatt), F97 mit		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (P14 gefaste Verkleidungs- und Futterkanten), beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE F97-D / P14-D oder Gleichwertiges.		
37DA07A	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07B	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07C	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07D	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07E	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07F	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07G	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07K	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07L	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07N	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07O	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA07S	+	R-D-H-zarge F97-D / P14-D NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA09	+	Renovierungsdurchgangsholz zarge K97-D CPL-Laminat. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge), ohne Türblatt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Verkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA DURCHGANGSZARGE K 97-D CPL-Laminat oder Gleichwertiges.		
37DA09A	+	R-D-H-zarge K 97-D CPL-Laminat Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA10	+	Renovierungsdurchgangsholzzarge Z-D Strategie. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen,		

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
	mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE Z-D STRATEGIE oder Gleichwertiges.		
37DA10A +	R-D-H-zarge Z-D-Strategie Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA11 +	Renovierungsdurchgangsholzzarge M 97-D Massivholz. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Durchgänge (R-D-H-zarge) (ohne Türblatt), Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE M 97-D MASSIVHOLZ oder Gleichwertiges.		
37DA11A +	R-D-H-zarge M 97-D Softline Massivh. Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA14 +	Renovierungs-Abschlussstürholzzarge F97m / P14m. Renovierungs-Holzumfassungszargen für Abschlussüren (R-), einfach gefälzt, F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (P14 gefaste Verkleidungs- und Futterkanten), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE F97 m / P14 m oder Gleichwertiges.		
37DA14A +	R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA14B +	R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA14C +	R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA14D +	R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA14E +	R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA14F +	R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA14G +	R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA14K +	R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA14L +	R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DA14N +	R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr. HK Positionsstichwort

Quelle EH

37DA140 + R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m WF-RAL

DAN Stk

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA14S + R-Abschlussst.H-zarge F97m / P14m NCS

DAN Stk

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA16 + Renovierungs-Abschlussstürholzzarge S-81m Zarge.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Abschlussstüren (R-), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE S-81-m Zarge oder Gleichwertiges.

37DA16A + R-Abschlussst.H-zarge S-81m Zarge

DAN Stk

Oberflächenausführung: [.....]

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA18 + Renovierungs-Abschlussstürholzzarge K97m CPL-Laminat.

Renovierungs-Holzumfassungszargen für Abschlussstüren (R-), einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE CPL-LAMINAT K 97 m oder Gleichwertiges.

37DA18A + R-Abschlussst.H-zarge K97m CPL-Laminat

DAN Stk

Oberflächenausführung: [.....]

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA31 + Blendrahmen BMA 45-EI30 Softline.

Blendrahmen (Bl.-rahmen) als Falzverkleidung von alten Pfostenstöcken für einen Feuerschutzabschluss EI2 30-C, mit gesoßten, gehungverbundenen Verkleidungen einschließlich Montagematerial und farblich passender FH-Dichtung montiert, zwei FH-Justierbandmittelteile vernickelt und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, z.B. DANA BLENDRAHMEN BMA 45-EI30 oder Gleichwertiges.

37DA31A + Blendrahm.BMA45 EI30 Softline Hartholz

DAN Stk

Trägermaterial Hartholz 45 x 75 mm.

Oberflächenausführung: [.....]

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DA51 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Innen- oder Abschlussstüren, für Sondergrößen abweichend von den Norm-Standardgrößen (Zwischen-, Über-, und Mindestwerte) (Sondergrößen).**37DA51A + Az Innen-Abschl-Türbl.Sondergröße**

DAN Stk

Modell/Position: [.....]

Erforderliche Größe (B x H): [.....]

37DA53 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzargen für eine Aufsatzleistengarnitur für 1 Zargenseite,**37DA53A + Az H-zarge f.Aufsatzleistengarnitur**

DAN Stk

ohne Unterschied ob für Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung, zum Einleimen, fertig eingebaut bis höchstens 14 mm Wandausgleich anpassbar, DANA AUFSATZLEISTENGARNITUR
Betrifft Position: [.....]

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37DA54	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Innentür-Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe, für 3-teilige Bänder 16 mm anstatt von zweiteiligen. Abgerechnet je Türblatt.		
37DA54A	+	Az H-Zarge f.2St.3-teil.Bänder Betrifft Position: Für 2 Stück dreiteilige Bänder.	DAN	Stk
37DA54B	+	Az H-Zarge f.3St.3-teil.Bänder Betrifft Position: Für 3 Stück dreiteilige Bänder.	DAN	Stk
37DA55	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DA55A	+	Az H-Zarge f.MFV 2St.Bolzenschließbleche für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 MFV-4 oder Gleichwertiges. Abgerechnet je Zarge. Betrifft Position: Für 2 Stück Bolzenschließbleche.	DAN	Stk
37DA55B	+	Az H-Zarge f.MFV 4 St.Bolzenschließbleche für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 MFV-6 oder Gleichwertiges. Abgerechnet je Zarge. Betrifft Position: Für 4 Stück Bolzenschließbleche.	DAN	Stk
37DA57	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Eingangs- und Abschlusstüren,		
37DA57A	+	Az H-Zarge EI0/EI30 f.WK2 mit Einfachfalz oder Doppelfalz, DANA Abschlusstürholzzargen mit oder ohne Feuerschutzanforderungen EI2 30-C, für einbruchhemmende Ausführung WK 2, mit dritter Bandbohrung, EH-Schliessblech und 4 Bolzenschliessbleche für KABA 124 MFV 6. Betrifft Position: 	DAN	Stk
37DA58	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Eingangs- und Abschlusstüren,		
37DA58A	+	Az H-Zarge EI0/EI30 f.WK3 mit Einfachfalz oder Doppelfalz, DANA Abschlusstürholzzargen mit oder ohne Feuerschutzanforderungen EI2 30-C, für einbruchhemmende Ausführung WK 3, mit dritter Bandbohrung, EH-Schliessblech und 4 Bolzenschliessbleche für KABA 124 MFV 6 und 3 Stück Bandsicherungsstücke gefräst und montiert. Betrifft Position: 	DAN	Stk
37DB	+	Holzzargen und Rahmenstöcke (DANA) Version: 2019-10 Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Holzzargen und Rahmenstöcken beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Einheitspreis: Wenn nicht anders angegeben, sind die Zargen Montagefertig gefälzt oder stumpf. In den Einheitspreis der Zargen ist das Liefern und Montieren in die bereits verputzten, maßgenauen Mauerlöcher, sowie das Gangbarmachen der einzuhängenden Türen einkalkuliert. Fertigzargen: Wenn nicht anders angegeben, sind Fertigholzzargen für Innentüren und Abschlusstüren mit gesofteten (F97), Verkleidungs- und Futterkanten, einfach gefälzt 14/24 und mit 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung mit 7 mm Hobelnase, im Zargenfalz montierter Dichtung, mit montiertem Schließblech und zwei Metallgewindemuffen, sowie zwei Stück Bandunterteilen in eingehängtem Zustand justierbar, ausgeführt und eingebaut. Innentürzargen Stocklichten und Mauerdicken: Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türzargen auf die		

Norm-Standardlichter 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm und einer Mauerdicke zwischen 80 bis 300 mm. Bei Abschlusstüren 800, 850, 900 x 2010 mm. Andere Stocklichter werden mit Aufzählungen verrechnet.

Oberflächenausführung:

Je nach Zarge sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl

EICHE naturlackiert EI nl

ERLE naturlackiert = ER nl

ESCHE naturlackiert = ES nl

FICHTE astlos naturlackiert = FI nl

MAHAGONI naturlackiert = MA nl

NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

SCHICHTSTOFF (höchstens 1,0 mm) beschichtet (Dekor FH, HS, P) = GR bs

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = Weiss matt

WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

WEISS MATT ESCHER furniert RAL 9016 pigmentlackiert = WF-RAL

CPL-Laminat AHORN H 1869 - St4 AH

CPL-Laminat GRAU U 773 - ST2 GC

CPL-Laminat WEISS MATT W 911 - St2 W

CPL-Laminat WEISS PORIG W 980 - ST80 WP

NCS farbig matt = NCS

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Durchgangsbreiten von Zargen für zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangslichte angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert. Nachstehende Maße sind Standardstocklichter 1240, 1340, 1440, 1540 und 1640 x 2010 mm, alle abweichenden Maße werden mit einem Sonderanfertigungszuschlag verrechnet.

Zargen für Doppeltüren:

Zargen für Doppeltüren sind wie für zwei einzelne Türelemente zu bestellen.

EI2 30-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI30).

EI2 90-C:

Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C, Türblatt mit Zarge, Beschlägen und Selbstschließung im Element geprüft (im Positionsstichwort abgekürzt mit EI90).

EI0/EI30:

Kurzbezeichnung für Anforderungen an Bauteile mit oder ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Aufzählungen:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.				
37DB01	+	Innen-Türholzzarge F97 / P14. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit F97 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (P14 gefaste Verkleidungs- und Futterkanten) mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE F97 / P14 oder Gleichwertiges.		
37DB01A	+	i-T.H-zarge F97 / P14 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01B	+	i-T.H-zarge F97 / P14 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01C	+	i-T.H-zarge F97 / P14 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01D	+	i-T.H-zarge F97 / P14 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01E	+	i-T.H-zarge F97 / P14 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01F	+	i-T.H-zarge F97 / P14 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01G	+	i-T.H-zarge F97 / P14 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01K	+	i-T.H-zarge F97 / P14 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01L	+	i-T.H-zarge F97 / P14 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01M	+	i-T.H-zarge F97 / P14 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01N	+	i-T.H-zarge F97 / P14 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01S	+	i-T.H-zarge F97 / P14 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB01X	+	i-T.H-zarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB02	+	Innen-Türholzzarge J10. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE J10 oder Gleichwertiges.		
37DB02D	+	i-T.H-zarge J10 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB02L	+	i-T.H-zarge J10 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB02M	+	i-T.H-zarge J10 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB03	+	Innen-Türholzzarge Z-Strategie. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE Z-Strategie oder Gleichwertiges.		
37DB03A	+	i-T.H-zarge Z-Strategie ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB03B	+	i-T.H-zarge Z-Strategie BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB03C	+	i-T.H-zarge Z-Strategie Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB03E	+	i-T.H-zarge Z-Strategie WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB04	+	Innen-Türholzzarge Z-Strategie Soft. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungskanten gesoftet und Futterkanten leicht gefast, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE Z-Strategie Soft oder Gleichwertiges.		
37DB04A	+	i-T.H-zarge Z-Strategie Soft ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB04B	+	i-T.H-zarge Z-Strategie Soft BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB04C	+	i-T.H-zarge Z-Strategie Soft Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB04E	+	i-T.H-zarge Z-Strategie Soft WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB05	+	Innen-Türholzzarge K 97 CPL-Laminat. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE K 97 CPL-Laminat oder Gleichwertiges.		
37DB05A	+	i-T.H-zarge K 97 CPL Laminat Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB06	+	Innen-Türvollholzzarge M 97 Softline. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.), einfach gefälzt, Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA VOLLHOLZ-ZARGE SOFTLINE M 97 oder Gleichwertiges.		
37DB06D	+	i-T.Vollholzzarge M 97 Softline Fi-M nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07	+	Durchgangsholzzarge F97-D / P14-D. Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE F97-D / P14-D oder Gleichwertiges.		
37DB07A	+	D-H-zarge F97-D / P14-D ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07B	+	D-H-zarge F97-D / P14-D BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07C	+	D-H-zarge F97-D / P14-D nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07D	+	D-H-zarge F97-D / P14-D Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07E	+	D-H-zarge F97-D / P14-D ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07F	+	D-H-zarge F97-D / P14-D ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07G	+	D-H-zarge F97-D / P14-D Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07K	+	D-H-zarge F97-D / P14-D MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07L	+	D-H-zarge F97-D / P14-D NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07N	+	D-H-zarge F97-D / P14-D WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07O	+	D-H-zarge F97-D / P14-D WF-RAL	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB07S	+	D-H-zarge F97-D / P14-D NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB07X	+	D-H-zarge P14-D gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB08	+	Durchgangsholzzarge J10. Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 55 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-DURCHGANGSZARGE J10 oder Gleichwertiges.		
37DB08D	+	D-H-zarge J10 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB08L	+	D-H-zarge J10 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB08M	+	D-H-zarge J10 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB09	+	Durchgangsholzzarge K 97-D CPL-Laminat Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge), ohne Türblatt, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig mit 75 mm breiten gehrungsverbundenen Verkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA DURCHGANGSZARGE K 97-D CPL-Laminat oder Gleichwertiges.		
37DB09A	+	D-H-zarge K 97-D CPL Laminat Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB10	+	Durchgangsholzzarge Z-D Strategie . Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE Z-D-STRATEGIE oder Gleichwertiges.		
37DB10A	+	D-H-zarge Z-D-Strategie Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB11	+	Durchgangsholzzarge M 97-D Massivholz. Holzumfassungszargen für Durchgänge (D-H-zarge) (ohne Türblatt), Trägermaterial Mehrschichtplatte aus Massivholz, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit beidseitig 75 mm breiten gehrungsverbundenen Zierverkleidungen, mit 7 mm Hobelnase, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA DURCHGANGS-ZARGE SOFTLINE M 97-D MASSIVHOLZ oder Gleichwertiges.		
37DB11A	+	D-H-zarge M 97-D Softline Massivh. Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12	+	Innen-Türholzzarge stumpf F97/P14 Modul . Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		(bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, mit zwei montierten Flachbandaufnahmen 3D und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE SOFTLINE F 97/P14 Modul oder Gleichwertiges.		
37DB12A	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12B	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12C	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12D	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12E	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12F	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12G	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12K	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12L	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12N	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12O	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul WF W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12S	+	i-T.H-zarge stumpf F97 / P14 Modul NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB12X	+	i-T.H-zarge stumpf P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB13	+	Innen-Türholzzarge stumpf J10/Modul. Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, mit zwei montierten Flachbandaufnahmen 3D und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE J10-Modul oder Gleichwertiges.		
37DB13D	+	i-T.H-zarge J10-Modul Ei nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB13L	+	i-T.H-zarge J10-Modul NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB13M	+	i-T.H-zarge J10-Modul WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14	+	Innen-Türholzzarge stumpf F97/P14 Modul-Reverso . Holzumfassungszargen für Innentüren (i-T.H-zarge), einfach gefälzt, für gefälzt/bündige Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, (bei P14 Zargen gefasten) 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tectus-Bänder 210 mm und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, Öffnungsbegrenzungshebel 90 Grad lose, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 410 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA FERTIGHOLZ-ZARGE SOFTLINE F 97/P14 MODUL REVERSO oder Gleichwertiges.		
37DB14A	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso .ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14B	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14C	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14D	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reversol.Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14E	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14F	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14G	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14K	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14L	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14N	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reversol.WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14O	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.WF W Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB14S	+	i-T.H-zarge st.F97 / P14 Mod.Reverso.NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

37DB15	+	Putznutzarge F 97/P14 Plano mit Planoblindstock. Holzumfassungszargen für Innentüren, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut), mit gesofteten (bei		
---------------	---	---	--	--

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, mit zwei montierten Flachbandaufnahmen 3D vernickelt und einem Lappenschließblech silberfärbig, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm, der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE SOFTLINE F 97 / P14 Plano oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.		
37DB15A	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15B	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15C	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15D	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15E	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15F	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15G	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15K	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15L	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15N	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15O	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15S	+	Putznutzarge F 97 / P14 Plano NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB15X	+	Putznutzarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB16	+	Putznutzarge J 10/Plano mit Planoblindstock. Holzumfassungszargen für Innentüren, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke geeignet (Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, mit zwei montierten Flachbandaufnahmen 3D vernickelt und einem Lappenschließblech silberfärbig, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm, der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE J 10 / Plano oder Gleichwertiges.		
37DB16D	+	Putznutzarge J10 Plano Ei nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB16L	+	Putznutzarge J10 Plano NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB16M	+	Putznutzarge J10 Plano WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17	+	Innen-Türholzzarge Putznutzarge F 97/P14 Plano-Reverso mit Planoblindstock. Holzumfassungszargen für Innentüren, einfach gefälzt, für gefälzt/bündige Türblätter (Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut und Schattenfugenfalz im Stockfutter), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung montiert, mit zwei Bandaufnahmen 3D vernickelt für verdeckt liegende Tector-Bänder 210 und ein Magnet-Fallen-Riegel-Schließblech Edelstahl montiert, Öffnungsbegrenzungshebel 90 Grad lose, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 410 mm, der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE SOFTLINE F 97/P14 PLANO-REVERSO oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.		
37DB17A	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17B	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17C	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17D	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17E	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17F	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17G	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17K	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17L	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17N	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17O	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB17S	+	Putznutzarg.F97 / P14 Plano-Reverso.NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

37DB18	+	Ganzglastürholzzarge F97/P14-GT . Holzumfassungszargen (H-zarge) für Ganzglastüren (Ganzglast.), einfach gefälzt, mit gesofteten (bei		
---------------	---	--	--	--

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehungersverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile für 3-teiliges Ganzglastürband alufärbig und ein Fallenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA GANZGLASHOLZ-ZARGE F97/P14-GT oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.		
37DB18A	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18B	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18C	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18D	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18E	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18F	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18G	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18K	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18L	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18N	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18O	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB18S	+	Ganzglast.H-zarge F97/P14-GT NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB19	+	Ganzglastürholzzarge J10-GT. Holzumfassungszargen (H-zarge) für Ganzglastüren (Ganzglast.), einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehungersverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Justierbandunterteile für 3-teiliges Ganzglastürband alufärbig und ein Fallenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA GANZGLASHOLZ-ZARGE J 10 - GT oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.		
37DB19D	+	Ganzglast.H-zarge J10-GT Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB19L	+	Ganzglast.H-zarge J10-GT NU nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB19M	+	Ganzglast.H-zarge J10-GT WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25	+	Putznutzarge F97/P14 Plano-GT f.Planoblindstock Holzumfassungszargen für Ganzglastüren (Ganzglt.), geeignet für die Montage auf dem Planoblindstock einfach gefälzt für Ganzglastüren (Wand-Zargenspiegel bündig mit Schattennut), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei 3-teilige Ganzglastürbänder alufärbig und ein kurzes Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm (der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke), z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE SOFTLINE F97/P14 PLANO-GT oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.		
37DB25A	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25B	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25C	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25D	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25E	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25F	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25G	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25K	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25L	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25N	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25O	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB25S	+	Ganzglt.Putznutzarge F97/P14 Plano-GT NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB26	+	Putznutzarge J10/Plano-GT f.Planoblindstock Holzumfassungszargen für Ganzglastüren (Ganzglt.), geeignet für die Montage auf dem Planoblindstock einfach gefälzt für Ganzglastüren (Wand-Zargenspiegel bündig mit Schattennut), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei 3-teilige Ganzglastürbänder alufärbig und ein kurzes Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100 bis 300 mm (der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke), z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE J10/PLANO-GT oder Gleichwertiges. <i>Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.</i>		
37DB26D	+	Ganzglt.Putznutzarge J10-GT Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB26L	+	Ganzglt.Putznutzarge J10-GT NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB26M	+	Ganzglt.Putznutzarge J10-GT WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27	+	Abschlusstürholzzarge F97m/P14m. Holzumfassungszargen für Abschlussüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, mit gesoifeten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmitelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE F97m/P14m oder Gleichwertiges.		
37DB27A	+	A-t.H-zarge F97m/P14m ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27B	+	A-t.H-zarge F97m/P14m BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27C	+	A-t.H-zarge F97m/P14m BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27D	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27E	+	A-t.H-zarge F97m/P14m ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27F	+	A-t.H-zarge F97m/P14m ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27G	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27K	+	A-t.H-zarge F97m/P14m MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27L	+	A-t.H-zarge F97m/P14m NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27N	+	A-t.H-zarge F97m/P14m WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27O	+	A-t.H-zarge F97m/P14m WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37DB27S	+	A-t.H-zarge F97m/P14m NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB27X	+	A-t.H-zarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB28	+	Abschlusstürholzzarge J10m. Holzumfassungszargen für Abschlussüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 55 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmitelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE J10 m oder Gleichwertiges		
37DB28D	+	A-t.H-zarge J10 m Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB28L	+	A-t.H-zarge J10 m NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB28M	+	A-t.H-zarge J10 m WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29	+	Abschlusstürholzzarge F97m/P14m Modul . Holzumfassungszargen für Abschlussüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke, mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasteten) Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Laschenbänder V 7888-3D und ein Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE MODUL F97m/P14m oder Gleichwertiges.		
37DB29A	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29B	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29C	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29D	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29E	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29F	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29G	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29K	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul MA nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB29L	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29N	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29O	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29S	+	A-t.H-zarge F97m/P14m Modul NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB29X	+	A-t.H-zarge P14 Modul gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB30	+	Abschlusstürholzzarge J10m/Modul. Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke, mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Laschenbänder V 7888-3D und ein Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE MODUL J10 m oder Gleichwertiges.		
37DB30D	+	A-t.H-zarge Modul J10 m Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB30L	+	A-t.H-zarge Modul J10 m NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB30M	+	A-t.H-zarge Modul J10 m WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB31	+	Abschlusstürholzzarge S-81-m Zarge. Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE S-81-m Zarge oder Gleichwertiges.		
37DB31A	+	A-t.H-zarge S-81-m Zarge Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB32	+	Abschlusstürholzzarge K97m CPL-Laminat. Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-t.H-zarge), einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für		

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
	Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE CPL-LAMINAT K 97 m oder Gleichwertiges.		
37DB32A +	A-t.H-zarge K97m CPL-Laminat Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33 +	Feuerschutzholzzarge F97m/P14m EI30. Holzumfassungszargen für Abschlussstüren (A-T), der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE F97m/P14m EI30 oder Gleichwertiges.		
37DB33A +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 ML nl Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33B +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 BR nl Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33C +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 BU nl Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33D +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33E +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 ER nl Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33F +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 ES nl Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33G +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33K +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 MA nl Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33L +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 NU nl Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33N +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33O +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk
37DB33S +	Feuerschutz-H-z.F97m/P14m EI30 NCS Angebotenes Erzeugnis: 	DAN	Stk

37DB34 +	Feuerschutzholzzarge J10m/EI30. Holzumfassungszargen für Abschlussstüren (A-t.H-zarge), der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und		
-----------------	---	--	--

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Schließblechbereich, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE J10 m/EI30 oder Gleichwertiges.		
37DB34D	+	A-t.H-zarge Modul J10 m EI30 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB34L	+	A-t.H-zarge Modul J10 m EI30 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB34M	+	A-t.H-zarge Modul J10 m EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB35	+	Feuerschutzholzzarge P14-m/EI30 Zarge. Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-T.) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einfach gefälzt, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE P14-m/EI30 Zarge oder Gleichwertiges.		
37DB35A	+	Feuerschutz-H-zarge P14-m/EI30 Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB36	+	Feuerschutzholzzarge K 97 m/EI30. Holzumfassungszargen für Abschlusstüren (A-T.) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE K 97m/EI30 oder Gleichwertiges.		
37DB36A	+	Feuerschutz-H-zarge K97m/EI30 CPL-Laminat Oberflächenausführung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38	+	Feuerschutzholzzarge F97m/P14m Modul EI30. Holzumfassungszargen für Feuerschutztüren (F-H-zarge) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Flachbandaufnahmen 3D vernickelt und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE F97m/P14m Modul EI30 oder Gleichwertiges.		
37DB38A	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 ML nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB38B	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38C	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38D	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38E	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38F	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38G	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38K	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38L	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38N	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38O	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38S	+	F-H-zarge F97m/P14m Modul EI30 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB38T	+	F-H-zarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB39	+	Feuerschutzholzzarge J10m/Modul EI30 Holzumfassungszargen für Feuerschutztüren der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke geeignet (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, 55 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei Flachbandaufnahmen 3D vernickelt und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE J10 m/Modul EI30 oder Gleichwertiges.		
37DB39D	+	A-t.H-zarge J10 m Modul EI30 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB39L	+	A-t.H-zarge J10 m Modul EI30 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB39M	+	A-t.H-zarge J10 m Modul EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37DB40	+	Doppelfalzholzzarge (DF-H) F97m-F/P14m-F. Holzumfassungszargen für Abschluss-Doppelfalztüren (DF H-zarge), mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Doppelfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 1996 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE DF F97m-F/P14m-F oder Gleichwertiges.		
37DB40A	+	DF H-zarge F97m-F Softline ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40B	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40C	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40D	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40E	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40F	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40G	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40K	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40L	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40N	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40O	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40S	+	DF H-zarge F97m-F/P14m-F NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB40T	+	DF H-zarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

37DB41	+	Doppelfalzholzzarge (DF-H) J10m-F Holzumfassungszargen für Abschluss-Doppelfalztüren (DF-H zarge), mit gefasten Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Doppelfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von		
--------	---	---	--	--

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 1996 mm, z.B. DANA FERTIGHOLZZARGE DF J10m-F oder Gleichwertiges.		
37DB41D	+	DF-H-zarge J10m-F Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB41L	+	DF-H-zarge J10m-F NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB41M	+	DF-H-zarge J10m-F WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44	+	Doppelfalz-Feuerschutzholzzarge DF - F97m-F/P14m-F EI30. Holzumfassungszargen (H-zarge) für Abschlusstüren der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einfach gefälzt, mit gesofteten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung (DF), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich verstärkt, 75 mm breiter gerührungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE DF - F97m-F/P14m-F EI30 oder Gleichwertiges.		
37DB44A	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44B	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44C	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44D	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44E	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44F	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44G	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44K	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44L	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44N	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44O	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37DB44S	+	DF F-T H-zarge F97m-F/P14m-F EI30 NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB44T	+	DF F-T H-zarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB45	+	Doppelfalz-Feuerschutzholzzarge J10m-F/EI30. Holzumfassungszargen (H-zarge) für Abschlusstüren der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einfach gefälzt, mit gefasteten Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung (DF), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich verstärkt, 55 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZHOLZZARGE DF J10m-F /EI30 oder Gleichwertiges.		
37DB45D	+	DF-H-zarge J10m-F EI30 Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB45L	+	DF-H-zarge J10m-F EI30 NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB45M	+	DF-H-zarge J10m-F EI30 WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB48	+	Doppelfalz-Feuerschutzholzzarge K 97m/EI30-F. Holzumfassungszargen (H-zarge) für Abschlusstüren (A-T) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, einfach gefälzt, Oberflächen mit kratzfestem CPL-Laminat beschichtet, mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten, mit Falzaufdoppelung (DF), Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert. Zwei vernickelte FH-Justierbandmittelteile für dreiteilige 16 mm Bänder und ein FH-Schließblech silberfärbig montiert, oben mit Blechmontageplatte für Türschließer. Für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 150, 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), Stocklichten 800, 850, 900 x 2010 mm, z.B. DANA FEUERSCHUTZ-CPL-LAMINAT-ZARGE K 97 m/EI30-F oder Gleichwertiges.		
37DB48A	+	DF F-T H-zarge K97m/EI30-F CPL-Laminat Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB49	+	Rahmenstock RST1F für 1-flügelige (1fl.) Innentür (ohne Türblatt). Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieße Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, zwei vernickelte Justierbandunterteile für Twin- Bänder und ein Schließblech silberfärbig montiert, 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten natur oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST1F oder Gleichwertiges.		
37DB49A	+	1fl.Innentüren-Rahmenstock RST1F Oberflächenausführung: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB50	+	Rahmenstock RST2F für 2-flügelige (2fl.) Innentür (ohne Türblatt). Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieße Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, vier vernickelte Justierbandunterteile für Twin-Bänder montiert, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten natur oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST2F oder Gleichwertiges.		

37DB50A + 2fl.Innentüren-Rahmenstock RST2F

DAN Stk

Oberflächenausführung:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DB51 + Rahmenstock RST1FK für 1-flügelige (1fl.) Innentür mit Oberlichte (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, vier vernickelte Justierbandunterteile für Twin-Bänder montiert, Breite bis 1000 mm, Höhe bis 2725 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten natur oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST1FK oder Gleichwertiges.

37DB51A + 1fl.Rahmenstock+Oberlichte RST1FK

DAN Stk

Oberflächenausführung:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DB52 + Rahmenstock RST2FK für 2-flügelige (2fl.) Innentür mit Oberlichte (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Montageschaumnut, vier vernickelte Justierbandunterteile für Twin-Bänder montiert, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2725 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten natur oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RST2FK oder Gleichwertiges.

37DB52A + 2fl.Rahmenstock+Oberlichte RST2FK

DAN Stk

Oberflächenausführung:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DB53 + Rahmenstock RSTA für 1-flügelige (1fl.) Abschlusstür (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, zwei Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, ein Schließblech silberfärbig und Dichtung montiert, 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2010 mm, Ausführungsmöglichkeiten natur oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.

37DB53A + 1fl.Abschlusstür-Rahmenstock RSTA75x66

DAN Stk

Oberflächenausführung:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DB54 + Rahmenstock RSTA 75 x 66 für 2-flügelige (2fl.) Abschlusstür (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, vier Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten natur oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.

37DB54A + 2fl.Abschlusstür-Rahmenstock RSTA75x66

DAN Stk

Oberflächenausführung:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DB55 + Rahmenstock RSTA 75 x 66 für 1-flügelige (1fl.) Abschlusstür mit Oberlichte (ohne Türblatt).

Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, zwei Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Schließblech silberfärbig montiert, Breite bis 1000 mm, Höhe bis 2673 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten natur oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.

37DB55A + 1fl.Rahmenstock+Oberlichte RSTA75x66

DAN Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Oberflächenausführung: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB56	+	Rahmenstock RSTA 75 x 66 für 2-flügelige (2fl.) Abschlusstür mit Oberlichte (ohne Türblatt). Rahmenstock aus 3-seitig 75 x 66 mm, Kämpfer 103 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, vier Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2673 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, mit montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten natur oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 oder Gleichwertiges.		
37DB56A	+	2fl.Rahmenstock+Oberlichte RSTA75x66	DAN	Stk
		Oberflächenausführung: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB57	+	Rahmenstock RSTA-EI30 für 1-flügelige (1fl.) Feuerschutztür EI2 30 (ohne Türblatt). Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, zwei Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, ein FH-Schließblech silberfärbig und FH-Dichtung montiert, Breite 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2010 mm, Ausführungsmöglichkeiten natur oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA-EI30 oder Gleichwertiges.		
37DB57A	+	1fl.EI30 Rahmenstock RSTA-EI30	DAN	Stk
		Oberflächenausführung: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB58	+	Rahmenstock RSTA 75 x 66 EI30 für 2-flügelige (2fl.) Feuerschutztür EI2 30 (ohne Türblatt). Rahmenstock aus 75 x 66 mm mehrschichtverleimte Holzbauteile, Rahmenfrieze Eckverbindung gedübelt und geschraubt verbunden, zur Wand mit Doppelmontageschaumnut, vier Bohrungen für 3-teilige Twin-Bänder, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2010 mm, mit montierten Beschlagteilen und FH-Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten natur oder RAL 9016 lackiert, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. DANA RAHMENSTOCK MODELL RSTA 75 x 66 EI30 oder Gleichwertiges.		
37DB58A	+	2fl.EI30 Rahmenstock RSTA75x66-EI30	DAN	Stk
		Oberflächenausführung: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB59	+	Laubengangstock aus Fichte für Allianz. Massivholzstock für Laubengangtürblätter (CE-Kennzeichnung im Element) ohne Feuerschutz, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, Eckverbindung gedübelt, geschraubt und verleimt, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 90/72 mm, mit Dickschichtlasur Weiß RAL 9016, nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, mit eingebautem Sicherheits-Schliesblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Dichtung in Überlänge vormontiert, z.B. DANA LAUBENGANGTÜRSTOCK aus Fichte (ohne Feuerschutz) oder Gleichwertiges.		
37DB59B	+	Holzstock Fi.VH.f.Laubengangtürbl.Allianz	DAN	Stk
		Für DANA-Türmodell ALLIANZ.		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DB61	+	Laubengangstock für ZENSUR EI30. Massivholzstock für Laubengangtürblätter (CE-Kennzeichnung im Element) Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, und einem Massivholzstock aus Hartholz massiv 90/72 mm, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen, Stock weiß RAL 9016 lackiert nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebautem Sicherheits-Schliesblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, FH-Dichtung in Überlänge montiert, z.B. DANA LAUBENGANGTÜRSTOCK EI30 aus HARTHOLZ oder Gleichwertiges.		

37DB61A + Holzstock EI30 VH f.Laubengangtürbl.

DAN Stk

Für z.B. DANA TÜRMODELL ZENSUR EI30 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DB62 + Massivholzstock für Haustürblatt Modell Extern (CE-Kennzeichnung im Element), bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 86/90 mm, in Weiß RAL 9016 lackiert oder NCS nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebauten Sicherheits-Schliessblechen für MFV4-Verriegelung, Bandbohrungen für 3 Stück 3-D Bänder, FH-Dichtung in Überlänge montiert, z.B. DANA HAUSTÜRSTOCK aus MASSIVHOLZ oder Gleichwertiges.

37DB62A + Holzstock VH f.Passivhaustürbl.Extern

DAN Stk

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DB65 + Aufzählung (Az) Wandanschlussleiste für Rahmenstock.

Aufzählung bei Rahmenstöcke bei Innen und Abschlusstüren für ein Wandanschlussleistenset aus Massivholz in 12 x 25 mm einseitig gesoftet auf Gehrung. Oberfläche natur oder RAL 9016 lackiert. DANA WANDANSCHLUSSLEISTENSET für RAHMENSTOCK.

37DB65A + Az Wandanschlussleistenset f.Rahmenstock

DAN Stk

Holzart: _____

37DB66 + Aufzählung für 2-flügelige (2fl.) Holzzarge (H-zarge).

Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Stocklichte, der Wanddicke und der Oberflächenausführung, für eine Ausführung für zweiflügelige Türen bis zu einer Stocklichte von 2000 x 2010 mm. Einschließlich der Gegenstücke für die Stehflügelverriegelung (davon eine montiert).

37DB66A + Az 1fl.H-zarge f.2fl.Zarge T0

DAN Stk

Ohne Feuerwiderstandsklasse (T0), mit je zwei Stück beigelegten Justierbandunterteilen.

Format: _____

Betrifft Position: _____

37DB66C + Az 1fl.H-zarge f.2fl.Zarge EI30

DAN Stk

Mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C mit je zwei Stück beidseits montierten Justierbandmittelteilen 16 mm und Verkleidung mit Blechplatten für Türschließermontage hinterlegt.

Format: _____

Betrifft Position: _____

37DB67 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzumfassungszargen in Modul- oder Plano-Ausführung (bei Plano einschließlich Holzwerkstoff Unterprofil), für raumhohe Ausführungen.

37DB67A + Az raumhohe Zarge RZA Plano DL 252cm

DAN Stk

Für eine Ausführung mit oberem Querteil auf Gehrung (RZA), Durchgangslichte (DL) bis 252 cm.

Betrifft Position: _____

Modell: _____

Format: _____

37DB67B + Az raumhohe Zarge RZH Plano DL-260cm

DAN Stk

Für eine Ausführung ohne oberen Querteil (RZH), dafür mit Kämpfer, Durchgangslichte (DL) bis 260 cm.

Betrifft Position: _____

Modell: _____

Format: _____

37DB67C + Az raumhohe Zarge RZI Plano DL-260cm

DAN Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Für eine Ausführung ohne oberen Querteil (nur Seitenteil), Durchgangslichte (DL) bis 260 cm. Betrifft Position: <input type="text"/> Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/>		
37DB68	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen in Standardgrößen für Innen- und Abschlusstüren für Sondergrößen, abweichend von den Normgrößen (Zwischen-, Über-, Untergrößen) (Sonderformat).		
37DB68A	+	Az für Sonderformat H-zargen Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (B x H): <input type="text"/>	DAN	Stk
37DB69	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen in Standardgrößen und Mauerdicken für Innen- und Abschlusstüren für Standardmauerdicken, abweichend von den Normgrößen (Zwischen-, Über-, Untergrößen),		
37DB69A	+	Az für Sondermauerdicken H-zargen Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (B x H x MST): <input type="text"/>	DAN	Stk
37DB70	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Stocklichte, der Wanddicke und der Oberflächenausführung, für eine Ausführung für Pendeltüren bis zu einer Stocklichte von 1000 x 2010 mm.		
37DB70A	+	Az f.1fl.Pendeltürausführung Zarge Betrifft Position: <input type="text"/> Für einflügelige Türen (1fl.), einschließlich der Montageleiste für Pendeltürbänder und Montageschrauben.	DAN	Stk
37DB70C	+	Az f.2fl.Pendeltürausführung Zarge Betrifft Position: <input type="text"/> Für zweiflügelige Türen (2fl.), einschließlich der Montageleiste für Pendeltürbänder und Montageschrauben.	DAN	Stk
37DB71	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe.		
37DB71A	+	Az H-zarge f.3 Band vernickelt Für ein 3 Stück Standardband, anstatt von 2 Stück Bändern, je Türblatt (bei Innentüren 2-teiliges und Abschlusstüren 3-teiliges). Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DB73	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentür-Holzzargen mit 2-teiligen Bändern, ohne Unterschied der Art und Größe, für 3-teilige Bänder . Abgerechnet in Verrechnungseinheit (VE) je Türblatt.		
37DB73A	+	Az f.2 Stück dreiteilige Bänder für 2 Stück 3-teilige Bänder. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	VE
37DB73B	+	Az f.3 Stück dreiteilige Bänder für 3 Stück 3-teilige Bänder. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	VE
37DB74	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe mit Standardbändern, für 3 Stück Tectus Bändern. Abgerechnet in Verrechnungseinheiten VE je Türblatt DANA Modul Plano.		
37DB74A	+	Az H-zarge f.2Stück Tectusband TE 340 Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	VE
37DB74B	+	Az H-zarge f.3Stück Tectusband TE 340	DAN	VE

Betrifft Position:

37DB75 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen für Eingangs- und Abschlusstüren, mit Einfachfalz oder Doppelfalz, DANA Abschlusstürholzzargen der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C für eine einbruchhemmende Ausführung.

37DB75B + Az H-zarge f.WK 2 DAN Stk

Betrifft Position:

Für eine Ausführung in WK 2

37DB75C + Az H-zarge f.WK 3 DAN Stk

Betrifft Position:

Für eine Ausführung in WK 3 mit metallverstärkter Bandhalterung und mit dritter Bandbohrung und EH-Schließblechen für MFV6 Verriegelung und 3 Bandsicherungsgegenstände .

37DB76 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rahmenstöcke für Eingangs- und Abschlusstüren,

37DB76A + Az Rahmenstock f.WK3 DAN Stk

mit Einfach oder Doppelfalz oder stumpfeinschlagend gefälzt, aus Hartholz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C für einbruchhemmende Ausführung der Widerstandsklasse (WK3) mit dritter Bandbohrung und EH-Schließblechen und montierten Bolzenschließblechen passend zur KABA 124 6-MFV, auf der Bandseite 3 Bandsicherungsgegenstände.

Betrifft Position:

37DB77 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen (H-zarge) ohne Unterschied der Art und Größe,

37DB77A + Az H-zarge f.2 Bolzenschließbleche DAN Stk

für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 4 MFV.

Betrifft Position:

Abgerechnet je Zarge, 2 Stück.

37DB77B + Az H-zarge f.4 Bolzenschließbleche DAN Stk

für Bolzenschließbleche passend für KABA 124 6 MFV.

Betrifft Position:

Abgerechnet je Zarge, 4 Stück.

37DB78 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen (H-zarge) ohne Unterschied der Art und Größe, für Bandsicherungsgegenstände.

37DB78A + Az H-zarge 2 Bandsicherungsgegenst. DAN Stk

Betrifft Position:

Abgerechnet je Zarge 2 Stück.

37DB78B + Az H-zarge 3 Bandsicherungsgegenst. DAN Stk

Betrifft Position:

Abgerechnet je Zarge 3 Stück.

37DB79 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzarge in Standardgrößen

37DB79A + Az H-zarge f.Stilleistengarnitur 1-seit. DAN Stk

für eine Stilleistengarnitur für eine Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob bei Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, DANA STILLEISTENGARNITUR.

Oberfläche: Betrifft Position:

37DB80 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzarge in Standardgrößen

37DB80A + Az H-zarge f.Wandleistengarnitur 1-seit. DAN Stk

für eine Wandleistengarnitur für 1 Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob für Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung und Stiftbefestigung,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		DANA WANDLEISTENGARNITUR. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>		
37DB82	+	Putznutzarge F 97m/P14m Plano mit Planoblindstock. Holzumfassungszargen für Abschlussüren (A-T.), einfach gefälzt, für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke geeignet (Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut), mit gesoßten (bei P14 Zargen gefasten) Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, mit zwei vernickelten Laschenbändern V 7888-3D und einem Lappenschließblech silberfärbig montiert, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 100, 125, 150, 170, 210, 270 und 290 mm, der Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, z.B. DANA PUTZNUT-ZARGE F97m/P14m Plano oder Gleichwertiges. Geeignet für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk.		
37DB82A	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano ML nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82B	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano BR nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82C	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano BU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82D	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano Ei nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82E	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano ER nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82F	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano ES nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82G	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano Fi nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82J	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano LÄ nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82K	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano MA nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82L	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano NU nl Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82N	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano WM-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82O	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano WF-RAL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82S	+	A-T.Putznutzarge F 97m/P14m Plano NCS Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DB82T	+	A-T.Putznutzarge P14 gefast GR bs. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

37DC + Schiebetürzargen u. Windfangelemente (DANA)

Version: 2019-10

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Schiebetürzargen und Windfangelementen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Schiebetürsysteme/Schiebetürzargen:

Das Schiebetürsystem besteht aus einem Laufschiensystem, mit oder ohne Laufschiensverblendung gerichtet für Montage in Kombination mit oder ohne einer Durchgangszarge (in eigener Position) in Verbindung mit einem Türblatt oder einer Ganzglastüre (jeweils in eigener Position).

Man unterscheidet zwischen Systemen vor der Wand laufend (VW, FRONT), in der Wand laufend (INSIDE), in der Laibung laufend oder an der Decke laufend (TOP).

Schiebetürsysteme sind nur in Ausführung E0 ohne Feuer- und Schallschutz möglich.

Einheitspreis, Schiebetürsysteme:

Wenn nicht anders angegeben, sind Schiebetürzargen für Innentüren mit gesofteten (F97, M97) oder bei z.B. DANA P14, Strategie leicht gefassten Verkleidungs- und Futterkanten, mit 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung ausgeführt. Im Einheitspreis der Zargen sind die Laufschiens und Montagezubehör, das Liefern und Montieren in die bereits verputzten, maßgenauen Mauerlöcher sowie das Gangbarmachen der einzuhängenden Türblätter einkalkuliert.

Schiebetürsysteme, Stocklichter, Mauerdicken:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise auf die Norm-Standardlichter 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm und einer Mauerdicke zwischen 80 bis 300 mm.

Schiebetürsysteme für zweiflügelige Schiebetüren:

Standardstocklichter: 1240, 1340, 1440, 1540 und 1640 mm.

Eventuelle Durchgangszargen werden in eigenen Positionen ausgeschrieben.

Windfangelemente:

Windfangelemente sind in drei verschiedenen Ausführungsvarianten möglich:

Holzumfassungszarge (F 97, P14, Strategie mit massiven Rahmenfriesen für Seitenteil oder Oberlichte, ohne Anforderungen an den Feuerschutz (E0).

In massiver Rahmenbauweise mit mehrschichtverleimten, keilverzinkten Rahmenhölzern, ohne Anforderungen an den Feuerschutz (E0).

In massiver Rahmenbauweise mit mehrschichtverleimten, keilverzinkten Rahmenhölzern aus Hartholz (Feuerschutzanforderungen nach B 3850), mit Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C.

Rahmenstöcke:

Rahmenstöcke sind speziell für Anforderungen von erhöhten Klimabelastungen c + d + e z.B. für Laubengänge mit und ohne Feuerschutz der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C geeignet.

Oberflächenausführung:

Je nach Zarge sind die Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit einer Kurzbezeichnung gemäß nachstehendem firmeneigenem Verzeichnis bestimmt.

AHORN kanadisch Maple naturlackiert = ML nl

BIRKE naturlackiert = BR nl

BUCHE gedämpft naturlackiert = BU nl

EICHE naturlackiert EI nl

ERLE naturlackiert oder ERLE = ER nl

ESCHE naturlackiert = ES nl

FICHTE astlos naturlackiert = FI nl

MAHAGONI naturlackiert = MA nl

NUSS amerikanisch naturlackiert = NU nl

WEISS MATT RAL 9016 pigmentlackiert = WM-RAL

WEISS MATT cremeweiß = WM-CR

NCS farbig matt = NCS

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
-------------	--------------------	--------	----

EA Edelstahlotik

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

37DC01	+ Laufschiensystem 1-flügelig FRONT. Laufschiensystemverblendung für einflügelige (1fl.) Schiebetür (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW), mit 10, 16 oder 22 mm Wandabstand, für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCHIENENSYSTEM FRONT 1fl. oder Gleichwertiges.		
37DC01C	+ Laufschiensystem FRONT 1fl. BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC01D	+ Laufschiensystem FRONT 1fl. EI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC01I	+ Laufschiensystem FRONT 1fl. WM RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC01J	+ Laufschiensystem FRONT 1fl. NCS Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC01N	+ Laufschiensystem FRONT 1fl. EA Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC02	+ Laufschiensystem 2-flügelig FRONT. Laufschiensystemverblendung für zweiflügelige (2fl.) Schiebetür (ohne Türen) vor der Wand laufend (VW), mit 10, 16 oder 22 mm Wandabstand, für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCHIENENSYSTEM FRONT 2fl. oder Gleichwertiges.		
37DC02C	+ Laufschiensystem FRONT 2fl. BU nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC02D	+	Laufschiensystem FRONT 2fl. EI nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC02I	+	Laufschiensystem FRONT 2fl. WM RAL	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC02J	+	Laufschiensystem FRONT 2fl. NCS	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC02N	+	Laufschiensystem FRONT 2fl. EA	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC05	+	Laufschiensystem 1-flügelig FRONT-GT.		
		Laufschiensystemverblendung für einflügelige (1fl.) Ganzglasschiebetür (GT) (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONT-GT 1fl. oder Gleichwertiges.		
37DC05N	+	Laufschiensystem FRONT-GT 1fl. EA	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC06	+	Laufschiensystem 2-flügelig FRONT-GT.		
		Laufschiensystemverblendung für zweiflügelige (2fl.) Ganzglasschiebetür (GT) (ohne Türen) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitliche Anschläge, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCIENENSYSTEM FRONT-GT 2fl. oder Gleichwertiges.		
37DC06I	+	Laufschiensystem FRONT-GT 2fl. WM RAL	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC06N	+	Laufschiensystem FRONT-GT 2fl. EA	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC07	+	Laufschiensystem 1-flügelig FRONT-A.		
		Laufschiensystemverblendung für einflügelige (1fl.) Schiebetür (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, mit schließseitigem Anschlag, geeignet für Montage mit oder ohne Durchgangszarge (ohne Zarge), Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCHIENENSYSTEM FRONT 1fl. oder Gleichwertiges.		
37DC07D	+	Laufschiensystem FRONT-A 1fl. EI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC07I	+	Laufschiensystem FRONT-A 1fl. WM RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC07N	+	Laufschiensystem FRONT-A 1fl. EA Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC08	+	Laufschiensystemverblendungssatz (Laufsch.verb.satz) 1-flügelig FRONT-MH. Laufschiensystemverblendung für einflügelige (1fl.) Massivholz-Schiebetür (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitlichen Anschlägen, ohne Durchgangszarge, Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, Ausführungs M 97 z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCHIENENSYSTEMVERBLENDUNG FRONT-MH 1fl. oder Gleichwertiges.		
37DC08B	+	Laufsch.verb.satz FRONT-MH 1fl. FI-M nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC08C	+	Laufsch.verb.satz FRONT-MH 1fl. F-AMG Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC09	+	Laufschiensystemverblendungssatz (Laufsch.verb.satz) 2-flügelig FRONT-MH. Laufschiensystemverblendung für zweiflügelige (2fl.) Massivholz-Schiebetür (MH) (ohne Türen) vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitlichen Anschlägen, ohne Durchgangszarge, Verkleidung bestehend aus Laufschiensystemverblendung, einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, Ausführungs M 97 z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCHIENENSYSTEMVERBLENDUNG FRONT-MH 2fl. oder Gleichwertiges.		
37DC09B	+	Laufsch.verb.satz FRONT-MH 2fl. FI-M nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC09C	+	Laufsch.verb.satz FRONT-MH 2fl. F-AMG Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC10	+	Schiebetürzarge FRONT-MH-DG 1-flügelig. Schiebetürzargen für einflügelige (1fl.) Massivholz-Schiebetür (MH) (ohne Tür) vor der Wand laufend (VW) ohne seitlichen Anschlägen, mit Zarge als Durchgangszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gerührungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, für Standard-Türblattbreiten, ohne Vorsatzblende, mit oberer Laufschiensystemverblendung einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und		

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
	Schließen) und Montagezubehör, Ausführung M97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE FRONT-MH-DG 1fl. oder Gleichwertiges.		
37DC10B +	Schiebetürzarge FRONT-MH-DG 1fl. FI-M nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC10C +	Schiebetürzarge FRONT-MH-DG 1fl. F-AMG Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC11 +	Schiebetürzarge FRONT-MH-DG 2-flügelig. Schiebetürzargen für zweiflügelige (2fl.) Massivholz-Schiebetür (MH) (ohne Türen) vor der Wand laufend (VW) ohne seitlichen Anschlägen, mit Zarge als Durchgangszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, für Standard-Türblattbreiten, ohne Vorsatzblende, mit oberer Laufschieneverblendung einschließlich Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen) und Montagezubehör, Ausführung M97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE FRONT-MH-DG 2fl. oder Gleichwertiges.		
37DC11B +	Schiebetürzarge FRONT-MH-DG 2fl. FI-M nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC11C +	Schiebetürzarge FRONT-MH-DG 2fl. F-AMG Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC17 +	Laufschiensystem VW-COMPACT 1-flügelig. Laufschiene Designbeschlag für ein- oder zweiflügelige Vollbau-Schiebetür (ohne Tür), vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitlichen Anschlägen, ohne Durchgangszarge, Laufsatz bestehend aus einer Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen), mit einer Verblendung in Alu EV1, einschließlich Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜR-LAUFSCHIENE VW-COMPACT oder Gleichwertiges.		
37DC17A +	Laufschiensystem VW-COMPACT 1fl.VB Für einflügelige Schiebetüren (1fl.), 13 mm Wandabstand Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC17B +	Laufschiensystem VW-COMPACT 2fl.VB Für zweiflügelige Schiebetüren (2fl.), 13 mm Wandabstand Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC18 +	Laufschiensystem VW-COMPACT-GT 2-flügelig. Laufschiene Designbeschlag für ein- oder zweiflügelige Ganzglas-Schiebetür (ohne Tür), vor der Wand laufend (VW), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitlichen Anschlägen, ohne Durchgangszarge, Laufsatz bestehend aus einer Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen), mit einer Verblendung in Alu EV1, einschließlich Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜR-LAUFSCHIENE VW-COMPACT-GT oder Gleichwertiges.		
37DC18A +	Laufschiensystem VW-COMPACT-GT 1fl.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Für einflügelige Schiebetüren (1fl.), 24 mm Wandabstand Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC18B	+	Laufschienensystem VW-COMPACT-GT 2fl. Für zweiflügelige Schiebetüren (2fl.), 24 mm Wandabstand Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC20	+	Schiebetürzarge INSIDE 1-flügelig in der Wand laufend. Schiebetürzargen für einflügelige (1fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit Hobelnase ausgestattet, mit Paneelfeder-verbinding ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Trägerschiene, Laufschiene und Montagezubehör, für Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 120 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE 1fl. oder Gleichwertiges.		
37DC20A	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC20C	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC20D	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC20E	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. EI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC20G	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ER nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC20H	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ER-M nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC20I	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. ES nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC20J	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. FI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC20K	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. FI-MG nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20N	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. MA nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20O	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. NU nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20R	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. WM RAL	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20S	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. WF 9016	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC20T	+	Schiebetürzarge INSIDE 1fl. NCS	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21	+	Schiebetürzarge INSIDE 2-flügelig in der Wand laufend.		
		Schiebetürzargen für zweiflügelige (2fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Laufschiene und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 120 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE 2fl. oder Gleichwertiges.		
37DC21A	+	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ML nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21C	+	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. BR nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21D	+	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. BU nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21E	+	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. EI nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21G	+	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ER nl	DAN	Stk

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
	Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC21H +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ER-M nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC21I +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. ES nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC21J +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. FI nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC21K +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. FI-MG nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC21N +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. MA nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC21O +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. NU nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC21R +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. WM RAL Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC21S +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. WF 9016 Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC21T +	Schiebetürzarge INSIDE 2fl. NCS Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC22 +	Schiebetürzarge INSIDE 1-flügelig in der Wand laufend. Schiebetürzargen für einflügelige (1fl.) Ganzglas-Türen (GT) (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, mit Paneelfeder-verbinding ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Trägerschiene, Laufschiene und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-GT 1fl. oder Gleichwertiges.		
37DC22A +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. ML nl	DAN	Stk

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22B +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. BN/BK nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22C +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. BR nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22D +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. BU nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22E +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. EI nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22G +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. ER nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22I +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. ES nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22J +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. FI nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22K +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. FI-MG nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22N +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. MA nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22O +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. NU nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC22R +	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. WM RAL	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37DC22S	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. WF 9016 Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC22T	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 1fl. NCS Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2-flügelig in der Wand laufend. Schiebetürzargen für zweiflügelige (2fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), in der Wand laufend (INSIDE) für geraden Sturz, mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit Hobelnase ausgestattet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel, einschließlich geteilter auswechselbarer Laufschiene und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 630 bis 1230 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz), ab 120 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-GT 2fl. oder Gleichwertiges.		
37DC23A	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ML nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23C	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. BR nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23D	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. BU nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23E	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. EI nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23G	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ER nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23H	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ER-M nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23I	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. ES nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23J	+	Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. FI nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
37DC23K + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. FI-MG nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23N + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. MA nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23O + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. NU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23R + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. WM RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23S + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. WF 9016 Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC23T + Schiebetürzarge INSIDE-GT 2fl. NCS Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
<hr/> 37DC24 + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1-flügelig Einbaukastensystem. Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und einflügelige (1fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o. Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, mit Paneelfederverbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES 1fl. oder Gleichwertiges.		
37DC24A + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC24C + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC24D + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC24E + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. EI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr. HK Positionsstichwort Quelle EH

37DC24G + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ER nl	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC24H + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ER-M nl	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC24I + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. ES nl	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC24J + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. FI nl	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC24K + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. FI-MG nl	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC24N + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. MA nl	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC24O + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. NU nl	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC24Q + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. SN nl	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC24R + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. WM RAL	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC24S + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. WF 9016	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC24T + Schiebetürzarge INSIDE-ES 1fl. NCS	DAN	Stk
Modell: [REDACTED]		
Format: [REDACTED]		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

37DC25 + Schiebetürzarge INSIDE-ES 2-flügelig Einbaukastensystem.

Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und zweiflügelige (2fl.) Vollbau-Türen (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o.Scrigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehrungverbundener

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
	Verkleidung, mit Paneelfederverbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES 2fl. oder Gleichwertiges.		
37DC25A +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC25C +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC25D +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC25E +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. EI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC25G +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ER nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC25H +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ER-M nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC25I +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. ES nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC25J +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. FI nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC25K +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. FI-MG nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC25N +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. MA nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC25O +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. NU nl	DAN	Stk

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC25Q +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. SN nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC25R +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. WM RAL	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC25S +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. WF 9016	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC25T +	Schiebetürzarge INSIDE-ES 2fl. NCS	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26 +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1-flügelig Einbaukastensystem.		
	<p>Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und einflügelige (1fl.) Ganzglas-Türen (GT) (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o.Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, mit Paneelfederbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES-GT 1fl. oder Gleichwertiges.</p>		
37DC26A +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ML nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26C +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. BR nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26D +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. BU nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26E +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. EI nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26G +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ER nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26H +	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ER-M nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26I	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. ES nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26J	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. FI nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26K	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. FI-MG nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26N	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. MA nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26O	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. NU nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26Q	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. SN nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26R	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. WM RAL	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26S	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. WF 9016	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC26T	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 1fl. NCS	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2-flügelig Einbaukastensystem.		
		Schiebetürzargen für Einbaukastensystem (ES) und zweiflügelige (2fl.) Ganzglas-Türen (GT) (ohne Tür), gerichtet, in der Wand laufend, ohne Einbaukasten und ohne Laufschiene (ist im ES Knauf o.Scigno enthalten), mit Zarge als zweigeteilte Durchgangszarge, 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, mit Paneelfederbindung ausgebildet, oberer Querteil beidseitig mit Sichtblenden, geteilter Maueröffnungsteil mit beidseitigem Fugenabdeckwinkel und Montagezubehör, für Standard-Türblattbreiten 600 bis 1000 mm, Ausführungsmöglichkeiten F 97, P 14 und M 97 Zarge, für Wanddicken ab 100 mm, z.B. DANA SCHIEBETÜR-ZARGE INSIDE-ES-GT 2fl. oder Gleichwertiges.		
37DC27A	+	Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ML nl	DAN	Stk

LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC27C + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. BR nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC27D + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. BU nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC27E + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. EI nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC27G + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ER nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC27H + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ER-M nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC27I + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. ES nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC27J + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. FI nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC27K + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. FI-MG nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC27N + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. MA nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC27O + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. NU nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC27Q + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. SN nl Modell: Format: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
--------------------------------	--------	----

37DC27R + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. WM RAL	DAN	Stk
Modell: 		
Format: 		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

37DC27S + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. WF 9016	DAN	Stk
Modell: 		
Format: 		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

37DC27T + Schiebetürzarge INSIDE-ES-GT 2fl. NCS	DAN	Stk
Modell: 		
Format: 		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

37DC29 + Laufschiensystem TOP-COMPACT 1s/2s

Laufschiene Designbeschlag für einflügelige Ganzglas-Schiebetür (ohne Tür), in der Laibung laufend, mit 1 oder 2 seitlichen Glasfixteilen (1s/2s), für Standard-Türblattbreiten, ohne seitlichen Anschläge, ohne Durchgangszarge, Laufsatz bestehend aus einer Laufschiene mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen), Modell TOP-COMPACT in Alu EV1, einschließlich Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜR-LAUFSCHIENE TOP-COMPACT oder Gleichwertiges.

37DC29A + Laufschiensystem TOP-COMPACT 1s.	DAN	Stk
Für einflügelige Schiebetüren (1fl.) mit 1-seitigen (1s.) Glasfixteil.		
Format: 		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

37DC29B + Laufschiensystem TOP-COMPACT 2s.	DAN	Stk
Für einflügelige Schiebetüren (1fl.) mit 2-seitigen (2s.) Glasfixteil.		
Format: 		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

37DC30 + Laufschiensystem TOP 1-flügelig.

Laufschiene Designbeschlag für einflügelige (1fl.) Vollbau-Schiebetür (ohne Tür), an der Decke laufend, für Standard-Türblattbreiten, ohne seitlichen Anschläge, ohne Durchgangszarge, Laufsatz bestehend aus einer verblendeten Laufschiene für Deckenmontage mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen), einschließlich Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜR-LAUFSCHIENENSYSTEM TOP oder Gleichwertiges.

37DC30N + Laufschiensystem TOP 1fl.EA	DAN	Stk
Modell: 		
Format: 		
Angebotenes Erzeugnis:		

37DC31 + Laufschiensystem TOP 2-flügelig.

Laufschiene Designbeschlag für zweiflügelige (2fl.) Vollbau-Schiebetür (ohne Tür), an der Decke laufend, für Standard-Türblattbreiten, ohne seitlichen Anschläge, ohne Durchgangszarge, Laufsatz bestehend aus einer verblendeten Laufschiene für Deckenmontage mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen), einschließlich Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜRLAUFSCHIENENSYSTEM TOP oder Gleichwertiges.

37DC31N + Laufschiensystem TOP 2fl.EA	DAN	Stk
Modell: 		
Format: 		
Angebotenes Erzeugnis:		

37DC32 + Laufschiensystem TOP-GT 1-flügelig/2-flügelig.

Laufschiene Designbeschlag für ein- oder zweiflügelige Ganzglas-Schiebetür (ohne Tür), an der Decke laufend, für Standard-Türblattbreiten, ohne seitlichen Anschläge, ohne Durchgangszarge,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Laufsatz bestehend aus einer verblendeten Laufschiene für Deckenmontage mit DANAmotion System (kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen), einschließlich Montagezubehör, z.B. DANA SCHIEBETÜR-LAUFSCHIENE TOP-GT oder Gleichwertiges.		
37DC32B	+	Laufschiensystem TOP-GT 1fl.EA Für einflügelige Schiebetüren (1fl.). Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis:	DAN	Stk
37DC32E	+	Laufschiensystem TOP-GT 2fl.EA Für zweiflügelige Schiebetüren (2fl.). Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis:	DAN	Stk
37DC50	+	Trägerschiene für Laufschiene INSIDE 2470 mm. Trägerschiene für Schiebetüren in der Wand laufend INSIDE, zur voraus Montage, geeignet z.B. für DANA SCHIEBETÜR-LAUFSCHIENEN IW oder Gleichwertiges.		
37DC50A	+	Trägerschiene INSIDE 2470mm f.1fl. für 1-flügelige (1fl.) Schiebetüren Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC50B	+	Trägerschiene INSIDE 2470mm f.2fl. für 2-flügelige (2fl.) Schiebetüren Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC51	+	Kämpferzarge RZA. Kämpfer-Zargenelement für einflügelige (1fl.) Türen (ohne Türblatt) und einer fixen Oberlichte, Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, waagrechter Kämpfer aus 65 x 103 mm Massivhartholz, zwei Justierbandteile vernickelt und ein Schließblech silberfäbrig, montiert, Breite 600 bis 1000 mm, Höhe bis 2520 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL RZA oder Gleichwertiges.		
37DC51A	+	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC51B	+	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC51C	+	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC51D	+	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm Ei nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC51E	+	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm ER nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC51F	+	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm ES nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC51G	+	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm Fi nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC51L	+	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm NU nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC51N	+	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm WM-RAL	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC51S	+	Kämpferzarge RZA 1fl.1000/2520mm NCS	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC52	+	Kämpferzarge (Kämpferz.) RZA 2.		
		<p>Kämpfer-Zargenelement für zweiflügelige (2fl.) Türen (ohne Türblätter) und einer fixen Oberlichte, Zarge mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, waagrechter Kämpfer aus 65 x 103 mm Massivhartholz, vier Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig, montiert, Breite bis 2000 mm, Höhe bis 2520 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL RZA 2 oder Gleichwertiges.</p>		
37DC52A	+	Kämpferz.RZA 2 2fl.ü.1000-2000/2520mm ML nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC52B	+	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm BR nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC52C	+	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm BU nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC52D	+	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm Ei nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37DC52E	+	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm ER nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC52F	+	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm ES nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC52G	+	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm Fi nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC52L	+	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm NU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC52N	+	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm WM-RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC52S	+	Kämpferz.RZA 2 1fl.ü.1000-2000/2520mm NCS Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC53	+	Windfangelement WFZ1S mit 1 Seitenteil. Windfang-Holzzargenelemente (Windfangelem.) (ohne Türblatt) mit einem feststehenden Seitenteil (Seit.), links oder rechts, Zarge mit gesofeteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefastet), 75 mm breiter gehungsvverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfrieze aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Querfries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2000 mm, Höhe 2010 mm, Seitenteil für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL WFZ 1S oder Gleichwertiges.		
37DC53A	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC53B	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC53C	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC53D	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 Ei nl	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53E	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 ER nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53F	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 ES nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53G	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 Fi nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53L	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 NU nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53N	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 WM-RAL	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53O	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 WF-RAL	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53P	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 BU-Mnl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53Q	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 ER-Mnl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53R	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 Fi-MG	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53S	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 F-AMG	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC53W	+	Windfangelem.WFZ1S Seit.b.2000/2010 NCS	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37DC54	+	Windfangelement WFZ2S mit 2 Seitenteilen. Windfang-Holzzargenelemente (Windfangelem.) (ohne Türblatt) mit zwei feststehenden Seitenteilen (Seit.), Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfrieze aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Querrfiese möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2500 mm, Höhe 2010 mm, Seitenteile für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL WFZ 2S oder Gleichwertiges.		
37DC54A	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC54B	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC54C	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC54D	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 Ei nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC54E	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 ER nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC54F	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 ES nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC54G	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 Fi nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC54L	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 NU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC54N	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 WM-RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC54O	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 WF-RAL	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC54P	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 BU-Mnl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC54Q	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 ER-Mnl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC54R	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 Fi-MG	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC54S	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 F-AMG	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC54W	+	Windfangelem.WFZ2S Seit.2500/2010 NCS	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55	+	Windfangelement .WFZ1SK mit 1 Seitenteil + Oberlichte.		
		Windfang-Holzzargenelemente (Windfangel.) (ohne Türblatt) mit einem feststehenden Seitenteil (Seit.), links oder rechts und einer Oberlichte (Oberl.), Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfrieze aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Querfries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2000 mm, Höhe 2520 mm, Seitenteil und Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL WFZ 1SK oder Gleichwertiges.		
37DC55A	+	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ML nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55B	+	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 BR nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55C	+	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 BU nl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55D	+	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 Ei nl	DAN	Stk

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55E +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ER nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55F +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ES nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55G +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 Fi nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55L +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 NU nl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55N +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 WM-RAL	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55O +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 WF-RAL	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55P +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 BU-Mnl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55Q +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 ER-Mnl	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55R +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 Fi-MG	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55S +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 F-AMG	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC55W +	Windfangel.WFZ1 1Seit.+Oberl.2000/2520 NCS	DAN	Stk
	Modell: <input type="text"/>		
	Format: <input type="text"/>		
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
37DC56	+	Windfangelement WF2ZSK mit 2 Seitenteilen + Oberlichte. Windfang-Holzzargenelemente (ohne Türblatt) mit zwei feststehenden Seitenteilen (Seit.) und einer Oberlichte Oberl.), Zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten (bei P14 Zargen gefasten), 75 mm breiter gehungsvverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, senkrechte und untere waagrechte Rahmenfrieze aus 65 x 103 mm Massivhartholz (Ausführung unten auch ohne Querfries möglich), zwei Justierbandunterteile vernickelt und ein Schließblech silberfärbig montiert, Gesamtbreite bis 2000 mm, Höhe 2520 mm, Seitenteile und Oberlichte für Verglasung gerichtet, einschließlich der Glashalteleisten, montierten Beschlagteilen und Dichtung, Ausführungsmöglichkeiten Zargen F 97, P14 und M 97 für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 90 bis 170, 210, 270 und 285 mm Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), z.B. DANA MODELL WFS 2SK oder Gleichwertiges.		
37DC56A	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ML nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC56B	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 BR nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC56C	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 BU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC56D	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 Ei nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC56E	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ER nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC56F	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ES nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC56G	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 Fi nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC56L	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 NU nl Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC56N	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 WM-RAL Modell: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DC56O	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 WF-RAL	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC56P	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 BU-Mnl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC56Q	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 ER-Mnl	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC56R	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 Fi-MG	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC56S	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 F-AMG	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC56W	+	Windfangel.WF2 2Seit.+Oberl.2000/2520 NCS	DAN	Stk
		Modell: <input type="text"/>		
		Format: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DC86	+	Aufzahlung Innentürblatt für Schiebetür 1-flügelig.		
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen und Oberflächenausführung, z.B. DANA Innentürblätter oder Gleichwertiges, für die Ausbildung als einflügelige (1fl.) Schiebetür, Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf. Mit beidseitig montiertem Muschelgriff und Griffmulde stirnseitig, nach Wahl des Auftraggebers, DANA Schiebetür 1fl.		
37DC86A	+	Az Türblatt f.1fl.Schiebetürausführung	DAN	Stk
		Türblatt-Modell/Position: <input type="text"/>		
37DC86B	+	Az Türbl.f.1fl.Schiebetürausführung m.Schloss	DAN	Stk
		Türblatt-Modell/Position: <input type="text"/>		
		Mit zusätzlichem BB-Bogenriegelschloss, DANA SCHIEBETÜR 1fl. versperrbar		
37DC87	+	Aufzahlung Innentürblatt f.Schiebetür 2-flügelig.		
		Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen und Oberflächenausführung, z.B. DANA Innentürblätter oder Gleichwertiges, für die Ausbildung als zweiflügelige (2fl.) Schiebetür, Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf. Mit beidseitig montiertem Muschelgriff und Griffmulde stirnseitig, nach Wahl des Auftraggebers, DANA Schiebetür 2fl.		
37DC87A	+	Az Türblatt f.2fl.Schiebetürausführung	DAN	Stk
		Türblatt-Modell/Position: <input type="text"/>		
37DC87B	+	Az Türblatt f.2fl.Schiebetürausführung m.Schloss	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Türblatt-Modell/Position: <input type="text"/> Mit zusätzlichem BB-Bogenriegelschloss, DANA Schiebetür 2fl. versperrbar		
37DC91	+	Aufzählung Ganzglastürblatt für Schiebetür. Aufzählung (Az) auf die Positionen Ganzglastüren 8 mm in Standardgrößen, z.B. DANA Ganzglastürblätter oder Gleichwertiges, für die Ausbildung als Schiebetür, Oberkante Fräsung für Klemmschuhe, Kanten 4-seitig poliert, mit montiertem Muschelgriff oder Stoßgriff in Edelstahl einschließlich Bodenführungen, DANA Ganzglasschiebetür.		
37DC91A	+	Az Ganzglastürblatt f.Schiebetürausführung Türblatt-Modell/Position: <input type="text"/> Oberfläche: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DC95	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Schiebetür mit Schloss für Schliessblech bei BB-Bogenriegelschloss.		
37DC95A	+	Az Schließblech f.Bogenriegelschloss Zarge-Modell/Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DC96	+	Aufzählung (Az) auf die Position Windfangelemente (Windfangelem.) für Ganzglastüren (Ganzglast.) für eine massive Ausführung.		
37DC96A	+	Az Windfangelem.Ganzgl-t.f.massive Ausführung Zarge-Modell/Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DC97	+	Aufzählung (Az) auf die Position Windfangelemente (Windfangelem.) Modulausführung für stumpfe Türen.		
37DC97A	+	Az Windfangelem.Modul Ausführung Zarge-Modell/Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DC99	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Windfangelemente für eine Verglasung mit ESG Glas oder VSG EI30 einschließlich Verleistung von Oberteilen und Seitenteilen.		
37DC99A	+	Az Windfangelement f.Verglasung Zarge-Modell/Position: <input type="text"/> Abgerechnet je Element.	DAN	Stk
37DD	+	Beschläge, Verglasung und Zubehör (DANA) Version: 2019-10 Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Beschlägen, Verglasungen und Zubehör beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Aufzählungen: Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.		
37DD01	+	Feinbeschläge für Innentürblätter.		
37DD01A	+	Feinbeschlag i-Tb.Druckerpaar m.Langschild Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), bestehend aus einem Druckerpaar. Oberfläche: <input type="text"/>	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Modell:
Betrifft Position:
Mit Langschildern.

37DD01B	+	Feinbeschlag i-Tb.Druckerpaar m.Rosetten	DAN	Stk
----------------	---	---	-----	------------

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), bestehend aus einem Druckerpaar.
Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:
Mit Rosetten.

37DD02 + Feinbeschlag für Innentürblatt WC.

37DD02A	+	Feinbeschlag i-Tb.WC/Bad Drückerp+Langsch.	DAN	Stk
----------------	---	---	-----	------------

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), für WC- oder Badezimmertür mit einem Druckerpaar (Drückerp), mit Sichtschlitz und Rundloch für Notöffner, mit Rot-Weiß-Scheibe und Vierkantstift, mit Drehknopf.
Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:

37DD02B	+	Feinbeschlag i-Tb.WC/Bad Drückerp+Rosetten	DAN	Stk
----------------	---	---	-----	------------

Feinbeschläge für Innentürblätter (i-Tb.), für WC- oder Badezimmertür mit einem Druckerpaar (Drückerp), mit Sichtschlitz und Rundloch für Notöffner, mit Rot-Weiß-Scheibe und Vierkantstift, mit Drehknopf.
Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:

37DD03 + Schlösser f.1fl.Ganzglastüren+Feinbesch.

37DD03A	+	GT 1fl.Schloss PUR- Line SK+Feinbesch.	DAN	Stk
----------------	---	---	-----	------------

Schlösser für einflügelige (1fl.) Ganzglastüren (GT), bestehend aus einem Schlosskasten, geeignet für DANA GT-Türen, Feinbeschlag (Feinbesch.) nach Wahl des Auftraggebers.
Drücker/Modell:
Oberfläche:
Betrifft Position:
Schlossmodell z.B. PUR- Line SK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DD03B	+	GT 1fl.Schloss Curve-Line+Feinbesch.	DAN	Stk
----------------	---	---	-----	------------

Schlösser für einflügelige (1fl.) Ganzglastüren (GT), bestehend aus einem Schlosskasten, geeignet für DANA GT-Türen, Feinbeschlag (Feinbesch.) nach Wahl des Auftraggebers.
Drücker/Modell:
Oberfläche:
Betrifft Position:
Schlossmodell z.B. Curve-Line oder Gleichwertiges.

37DD04 + Schlösser f.2fl.Ganzglastüren+Feinbesch.

37DD04A	+	GT 2fl.Schloss+Gegenschl.PUR- Line SK+Feinbesch.	DAN	Stk
----------------	---	---	-----	------------

Schlösser für zweiflügelige (2fl.) Ganzglastüren (GT+HG), bestehend aus einem Schlosskasten für 2-flügelige Türen, geeignet für DANA Fertigholzargen, Drücker nach Wahl des Auftraggebers.
Oberfläche:
Modell:
Betrifft Position:
Schlossmodell mit Gegenschloss z.B. PUR- Line SK + Feinbeschlag oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DD04B	+	GT 2fl.Schloss+Gegenschl.Curve-Line+Feinbesch.	DAN	Stk
----------------	---	---	-----	------------

Schlösser für zweiflügelige (2fl.) Ganzglastüren (GT), bestehend aus einem Schlosskasten für 2-flügelige Türen, geeignet für DANA Fertigholzargen, Drücker nach Wahl des Auftraggebers.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Oberfläche: [REDACTED] Modell: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED] Schlossmodell mit Gegenschloss z.B. Curve Line + Feinbeschlag oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
37DD05	+	Feinbeschlag für Ganzglastüren.		
37DD05A	+	Feinbeschlag f.GT Stoßgriff Klassik-500 / Round-300 Feinbeschläge für Ganzglastüren (GT), bestehend aus zwei Griffen in Edelstahl. Betrifft Position: [REDACTED] Stoßgriff Modell Stoßgriff Klassik500 / Round-300,	DAN	Stk
37DD05B	+	Feinbeschlag f.GT Stoßgriff Nizza-300 Feinbeschläge für Ganzglastüren (GT), bestehend aus zwei Griffen in Edelstahl. Betrifft Position: [REDACTED] Stoßgriff Modell Stoßgriff Nizza-300, Länge 350 mm	DAN	Stk
37DD06	+	Bänder für Ganzglastür 3-teilig.		
37DD06A	+	Bänder f.Ganzgl-türbl.2Stück VARIO Bänder für DANA Ganzglastüren glatt (Ganzgl-türbl.), bestehend aus zwei 3-teiligen Ganzglastürbändern. Oberfläche: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED] Modell VARIO	DAN	Stk
37DD07	+	Feinbeschlag für Altholztürblätter.		
37DD07A	+	Feinbeschl.Altholztbl.Drückenp+Langs.Mondsee Feinbeschläge für DANA Altholztürblätter (Altholztbl.), bestehend aus einem Drückenpaar (Drückenp) mit zwei Langschildern (Langs.), Betrifft Position: [REDACTED] Modell Mondsee aus Eisen, geölt.	DAN	Stk
37DD07B	+	Feinbeschl.Altholztbl.Drückenp+Langs.Mauskast. Feinbeschläge für DANA Altholztürblätter (Altholztbl.), bestehend aus einem Drückenpaar (Drückenp) mit zwei Langschildern (Langs.), Betrifft Position: [REDACTED] Modell Mauskastenschloss aus Eisen, geölt.	DAN	Stk
37DD08	+	Bänder für Altholztürblätter.		
37DD08A	+	Bänder f.Altholztbl.2St.Aufsteckhülsen Bänder für DANA Altholztürblätter (Altholztbl.), bestehend aus zwei Paar Aufsteckhülsen (Ober- u. Unterteil) in Eisen geölt, Betrifft Position: [REDACTED]	DAN	Stk
37DD09	+	Feinbeschlag Abschlusstürblatt mit Langschild.		
37DD09A	+	Feinbeschl.A-Tbl.Drückenp+Ls Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: [REDACTED] Modell: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED] Mit Drückenpaar.	DAN	Stk
37DD09B	+	Feinbeschl.A-Tbl.Wechselbeschl+Ls Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: [REDACTED]	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Modell: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED] Mit Drücker und Knopf (Wechselbeschlag).		
37DD10	+	Feinbeschlag für Abschlusstürblatt WK mit Langschild.		
37DD10A	+	Feinbeschl.WK-A-Tbl.Drücker+Ls Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstürblätter (A-Tbl.), einbruchhemmend mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: [REDACTED] Modell: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED] Mit WK Drückerpaar.	DAN	Stk
37DD10B	+	Feinbeschl.WK-A-Tbl.Wechselbeschl+Ls Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstürblätter (A-Tbl.), einbruchhemmend mit Langschildern (Ls) für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: [REDACTED] Modell: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED] Mit WK Drücker und Knopf (Wechselbeschlag).	DAN	Stk
37DD11	+	Feinbeschlag für Abschlusstürblatt mit Rosetten.		
37DD11A	+	Feinbeschl.A-Tbl.Drücker+Rosetten Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Rosetten für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: [REDACTED] Modell: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED] Mit Drückerpaar.	DAN	Stk
37DD11B	+	Feinbeschl.A-Tbl.Wechselbesch+Rosetten Feinbeschlag (Feinbeschl.) für DANA Abschlusstüren (A-Tbl.), mit Rosetten für Zylinderschloss geeignet. Oberfläche: [REDACTED] Modell: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED] Mit Drücker und Knopf (Wechselbeschlag).	DAN	Stk
37DD12	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter, ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD12A	+	Az Weitwinkelspion 14mm Standard für einen Weitwinkelspion 14 mm, Standardausführung. Modell: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED]	DAN	Stk
37DD12B	+	Az Weitwinkelspion+Namensschild Standard für einen Weitwinkelspion, Standardausführung. Modell: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED]	DAN	Stk
37DD13	+	Feinbeschlag für Feuerschutztüren EI30.		
37DD13A	+	Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Drückerp+Ls Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: [REDACTED] Betrifft Position: [REDACTED] Mit Drückerpaar (Drückerp) mit Langschildern (Ls).	DAN	Stk
37DD13B	+	Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 WK/RC Drückerp+Ls	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: Betrifft Position: Einbruchhemmend (WK/RC), mit Drückerpaar (Drückerp) und Langschildern (Ls).		
37DD13C	+	Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Wechsel+Ls Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: Betrifft Position: Mit Drücker und Knopf (Wechselbeschlag) mit Langschildern (Ls).	DAN	Stk
37DD13D	+	Feinbeschl.Feuerschutztür EI30 WK/RC Wechsel+Ls Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: Betrifft Position: Einbruchhemmend (WK/RC), mit Drücker und Knopf, mit Langschildern (Ls).	DAN	Stk
37DD13E	+	Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Drückerp+Rosetten Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: Betrifft Position: Mit Drückerpaar (Drückerp) mit Rosetten.	DAN	Stk
37DD13F	+	Feinbeschl.f.Feuerschutztür EI30 Wechsel+Rosetten Feinbeschlag (Feinb.) für Feuerschutztüren EI2 30-C, für Zylinderschloss geeignet. Modell: Betrifft Position: Mit Drücker und Knopf (Wechselbeschlag) mit Rosetten.	DAN	Stk
37DD14	+	Panikbeschlag EN1125 1-flügelig/2-flügelig für Abschlusstür.		
37DD14A	+	Panikbeschl.EI30 1fl.Abschlusstür Panikbeschlag (Panikbeschl.) EN 1125 für Abschlusstüren, mit Stangenfeinbeschlag BKS für Fluchtwegtüren, feuerhemmend EI30, passend zum Schloss, bestehend aus Stangengriff, Drückerhalbgarnitur Rondo, Blindschild und Drückerstift. Oberfläche: Modell: Betrifft Position: Einflügelig (1fl.), passend zum Schloss PE 105.	DAN	Stk
37DD14B	+	Panikbeschl.EI30 2fl.Abschlusstür Panikbeschlag (Panikbeschl.) EN 1125 für Abschlusstüren, mit Stangenfeinbeschlag BKS für Fluchtwegtüren, feuerhemmend EI30, passend zum Schloss, bestehend aus Stangengriff, Drückerhalbgarnitur Rondo, Blindschild und Drückerstift. Oberfläche: Modell: Betrifft Position: Zweiflügelig (2fl.), Stangengriff für Geh- und Stehflügel, passend zum Schloss PZA 115.	DAN	Stk
37DD15	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter feuerhemmend EI30, ohne Unterschied der Art und Größe.		
37DD15A	+	Az Türbl.EI30 Weitwinkelspion EI30 Für einen Weitwinkelspion, in feuerhemmender EI30 Ausführung. Modell: Betrifft Position: 	DAN	Stk
37DD15B	+	Az Türbl.EI30 Weitwinkelsp.EI30+Namenssch.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Für einen Weitwinkelspion, in feuerhemmender EI30 Ausführung. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Mit Namensschild.		
37DD16	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter, ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD16A	+	Az Türblatt f.Zylinderschloss für ein Schloss gerichtet für Einbauzylinder (Zylinderschloss), Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD16B	+	Az Türblatt f.Zylinderschloss mit Wechsel für ein Schloss gerichtet für Einbauzylinder (Zylinderschloss), Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD17	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter (Türbl.) ohne Unterschied der Art und Größe, für ein Schloss gerichtet für Einbauzylinder (Zylinderschloss) (Zyl-schl.), Mehrfachverriegelung, mit Wechsel, für feuerhemmende und einbruchhemmende Türen geeignet.		
37DD17A	+	Az Türbl.Zyl-schl.2-f.Verriegelung EI30 2 fach (2-f.) Verriegelung Betrifft Position: <input type="text"/> Kaba 127 MVF 2	DAN	Stk
37DD17B	+	Az Türbl.Zyl-schl.4-f.Verriegelung EI30 4 fach (4-f.) Verriegelung Betrifft Position: <input type="text"/> Kaba 124 MVF 4	DAN	Stk
37DD17C	+	Az Türbl.Zyl-schl.6-f.Verriegelung EI30 6 fach (6-f.) Verriegelung Betrifft Position: <input type="text"/> Kaba 124 MVF 6	DAN	Stk
37DD18	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Abschluss Türblätter (A-Tbl.) aller Art, feuerhemmend EI30, für Fluchtwegverschlüsse nach EN 179 und 1125.		
37DD18A	+	Az A-Tbl.EI30 1fl.Panikschloss 128PA Für einflügelige (1fl.) Türen, für ein selbstverriegelndes Panikschloss Kaba 128 Matic PA, Dornmaß 65 mm (mit verschiedenen Funktionen)	DAN	Stk
37DD18B	+	Az A-Tbl.EI30 1fl.Panikschloss BKS 1201 Serie Für einflügelige (1fl.) Türen, für ein Panikschloss der Serie BKS 1201	DAN	Stk
37DD18C	+	Az A-Tbl.EI30 2fl.Panikschloss BKS 21 Serie Für zweiflügelige (2fl.) Türen, für ein Panikschloss mit Treibriegel- und Schaltschloss, Schließbleche und Bodenbuchse BKS Serie 21	DAN	Stk
37DD19	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD19A	+	Az Türblatt Zählerkastenschloss für Zählerkastenschloss. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD19B	+	Az Türblatt Kurbelfallenschloss	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		für Kurbelfallenschloss. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>		
37DD19C	+	Az Türblatt Schiebetürschloss für Schiebetürschloss. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD19D	+	Az Türblatt A-T.Zusatzschloss EI30 für Zusatzschloss EI30. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Bei Abschlusstüren, Zusatzschloss Kaba 1200 EI30	DAN	Stk
37DD19E	+	Az Türblatt Sonderschloss für Sonderschloss. Modell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Sonderschloss: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD20	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Holzzargen ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD20A	+	Az Holzzarge f.2St.Bolzenschließbleche für 2 Bolzenschließbleche passend für Kaba 124 4 MVF (bei 2 Stück) oder 124 6 MVF (bei 4 Stück). Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD20B	+	Az Holzzarge f.4St.Bolzenschließbleche für 2 Bolzenschließbleche passend für Kaba 124 4 MVF (bei 2 Stück) oder 124 6 MVF (bei 4 Stück). Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD21	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter (Türbl.) ohne Unterschied der Art und Größe		
37DD21A	+	Az Türbl.2St.Designbänder 16mm 2-teilig für 2 Stück (St.) Designbänder 16 mm 2-teilig. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD21B	+	Az Türbl.2St.Designbänder 16mm 3-teilig für 2 Stück (St.) Designbänder 16 mm 3-teilig. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD22	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD22A	+	Az Türbl.für 2St.3-teil.Bänder mit 2 Stück zweiteiligen Bändern, je Türblatt (nur für Innentüren). Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für 2 Stück (St.) dreiteilige (3-teil.) Bänder.	DAN	Stk
37DD22B	+	Az Türbl.für 3St.3-teil.Bänder mit 2 Stück zweiteiligen Bändern, je Türblatt (nur für Innentüren). Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für 3 Stück (St.) dreiteilige (3-teil.) Bänder.	DAN	Stk
37DD23	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD23A	+	Az Türblatt 2St.Laschenband f.Holzzarge	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		für 2 Stück (St.) Laschenbänder für Holzzarge. Oberfläche: Betrifft Position: 		
37DD23B	+	Az Türblatt 2St.Laschenband f.Stahlzarge für 2 Stück (St.) Laschenbänder für Stahlzarge. Oberfläche: Betrifft Position: 	DAN	Stk
37DD24	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD24A	+	Az Türbl.2St.Bandsicherungen+Schliessbl. für 2 Stück (St.) Bandsicherungen einschließlich Schliessblechplatten (Schliessbl.) für Holzzarge. Betrifft Position: 	DAN	Stk
37DD24B	+	Az Türbl.3St.Bandsicherungen+Schliessbl. für 3 Stück (St.) Bandsicherungen einschließlich Schliessblechplatten (Schliessbl.) für Holzzarge. Betrifft Position: 	DAN	Stk
37DD25	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD25A	+	Az Türbl.f.Flachbänder 3D mit 2 Stück zweiteiligen Bändern. Modell: Oberfläche: Betrifft Position: Für 2 Stück Flachbänder 3D.	DAN	Stk
37DD25B	+	Az Türbl.f.Flachbänder Tectus 3D TE 340 mit 2 Stück zweiteiligen Bändern. Modell: Oberfläche: Betrifft Position: Für 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar, Tectusband TE 340 HU, passend zu DANA-Plano und Modulholzzarge.	DAN	Stk
37DD25C	+	Az Türbl.f.Flachbänder Tectus 3D TE 310 mit 2 Stück zweiteiligen Bändern. Modell: Oberfläche: Betrifft Position: Für 2 Stück Flachbänder, 3D verstellbar, Tectusband TE 310 HU, passend zu DANA-Plano und Modulholzzarge.	DAN	Stk
37DD26	+	Absenkdichtung einschließlich der Einbauarbeiten in das Türblatt. Abgerechnet ohne Unterschied der Einzellänge.		
37DD26A	+	Absenkdichtung Schalex Modell: Betrifft Position: z.B. DANA SCHALLEX-DICHTUNG oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DD26B	+	Absenkdichtung Planet FT Modell: Betrifft Position: z.B. DANA PLANET FT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
37DD27	+	Bodenschiene für Niveauunterschiede aus Aluminium mit Dichtung, liefern und einbauen, einschließlich der Anpassungsarbeiten am Türblatt, ohne Unterschied der Einzellänge abgerechnet die Summe der lichten Breiten der Türstöcke oder Zargen.		

37DD27A + Bodenschiene Niveaue Ausgleich Aluminium

DAN m

Betrifft Position: _____

37DD28 + Bodenschwelle aus Massivholz mit einer Dichtung, mindestens zweimal natur versiegelt, eingepasst und befestigt, ohne Unterschied der Einzellänge bis 1000 mm, 22 mm dick, aus Hartholz, passend für DANA-Zargen für eine Wanddicke von 80 bis 300 mm.

37DD28A + Bodenschwelle Hartholz 22mm+Dichtung

DAN m

Oberfläche: _____

Format: _____

Betrifft Position: _____

37DD29 + Verglasen von Innen-Standard- und Objektürblättern (Stand-Objektbl.) aller Art, Glaslichter verleistet,

37DD29C + Verglasen Stand-Objektbl.m.ESG-Glas

DAN Stk

mit ESG-Glas, Glaslichte laut Angabe.

Ausschnitt: _____

Glasart: _____

Betrifft Position: _____

37DD29G + Verglasen Stand-Objektbl.m.Design-ESG-Glas

DAN Stk

mit Design-ESG-Glas, mit Glaslichte laut Angabe.

Ausschnitt: _____

Glasart: _____

Betrifft Position: _____

37DD31 + Verglasen (Verglas.) von feuerhemmenden EI30 Abschlussürblättern (A-Tb.),

37DD31B + Verglas.EI30 A-Tbl.Pyrostop.F-Klars.17mm

DAN Stk

z.B. DANA MODELL TABU, IMMUN oder REELL, DOMINANT(mögliche Glasausschnitte A-1000, A-1500, 1x oder 2x eckig schmal, rund,) einschließlich verleisten.

Glasart: _____

Format: _____

Betrifft Position: _____

Mit Pyrostop EI30-Klarsichtglas (Klars.) 17 mm (Glasausschnitte A-1000, A-1500, 1x oder 2x eckig schmal, rund).

37DD32 + Verglasen von Windfangelementen (Windfangelem.),

37DD32A + Verglasen Windfangelem.VSG Klarsicht

DAN Stk

z.B. DANA WINDFANGELEMENTE massiv, Glasausschnittgröße richtet sich nach Typ des Elements, mit VSG-Verbundsicherheitsglas, einschließlich verleisten (VSG).

Windfangtyp: _____

Betrifft Position: _____

Mit Verbundsicherheitsglas (VSG) in Klarsicht.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

37DD33 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzarge, in Standardgröße,

37DD33A + Az Holzzarge f.Stilleistengarnitur 1-seit.

DAN Stk

für eine Stilleistengarnitur für eine Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob bei Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung, mit Stiftbefestigung, DANA STILLEISTENGARNITUR

Oberfläche: _____

Betrifft Position: _____

37DD34 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Holzzarge in Standardgrößen,

37DD34A + Az Holzzarge f.Wandleistengarnitur 1-seit.

DAN Stk

für eine Wandleistengarnitur für eine Zargenseite (1-seit.), ohne Unterschied ob für Falzverkleidungs- oder Zierverkleidungsseite, fertig lackiert, mit Gehrung und mit Stiftbefestigung,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		DANA WANDLEISTENGARNITUR Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>		
37DD36	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter (Türbl.) ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD36A	+	Az Türbl.EI30 Oberkopftürschließer 1fl. für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für einflügelige (1fl.) Türen, DORMA TS 73 V	DAN	Stk
37DD36B	+	Az Türbl.EI30 Oberkopftürschließer 2fl. für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für zweiflügelige (2fl.) Türen, DORMA TS 93 GSR mit integrierter Schließfolgeregelung.	DAN	Stk
37DD36C	+	Az Türblatt f.Sonder-Türschließer 1fl. für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für einflügelige (1fl.) Türen, Sonder-Türschließer: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD36D	+	Az Türblatt f.Sonder-Türschließer 2fl. für den Einbau eines Oberkopfschließers, für Feuerschutztüren. Oberfläche: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Für zweiflügelige (2fl.) Türen, Sonder-Türschließer mit integrierter Schließfolgeregelung:	DAN	Stk
37DD38	+	Falzdichtungsprofil zusätzlich.		
37DD38A	+	Falzdichtung 3-seit.im Türblattüberschlag Falzdichtungsprofil, dreiseitig (3-seit.) im Türblattüberschlag, als zusätzliche Dichtungsebene zur Zargendichtung, einschließlich der Fräsarbeiten. Abgerechnet ohne Unterschied der Türblattgröße. Dichtungsmodell: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD39	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD39A	+	Az Türblatt Niroeinlage Druckerbereich für eine Oberflächenkombination mit flächenbündigen Niroeinlagen im Druckerbereich laut Skizze, einschließlich der Fräsarbeiten (nur bei Schichtstoffplatte). Format Niro: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD40	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,		
37DD40A	+	Az Türblatt Niroeinlage Sockelbereich für eine Oberflächenkombination mit flächenbündigen Niroeinlagen im Sockelbereich laut Skizze, einschließlich der Fräsarbeiten (nur bei Schichtstoffplatte). Format Niro: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
37DD41	+	Aufzahlung auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe,.		
37DD41A	+	Az Laubengangtür Wetterschenkel ALU EV1	DAN	Stk

von Laubengangtüren (CE-Kennzeichnung im Element), für eine Wetterschenkelleiste aus Aluminium
EV1 Oberfläche,
DANA Wetterschenkelleiste
Betrifft Position:

43 Türsysteme (Elemente)

ALLGEMEINES:

Türsysteme (Elemente):

In dieser Leistungsgruppe sind Türsysteme als Elemente für einen beweglichen Raumabschluss beschrieben, die aus einem glatten Türblatt (Vollbautürblatt), Holz- oder Stahlzarge, Dichtungsprofilen zwischen Türblatt und Zarge, Bändern und Schloss bestehen. Baubeschläge (Zylinder, Drücker und dergleichen) und weitere Ausstattungen sind in eigenen Positionen erfasst.

Die beschriebenen Eigenschaften gelten für das ganze Türsystem (Element), auch wenn dieses in Teilen und zu verschiedenen Zeitpunkten auf die Baustelle geliefert und dort versetzt oder montiert wird.

Das jeweilige Türsystem weist etwaige in Gesetzen, Verordnungen oder Normen festgelegte Kennzeichnungen auf.

Zargen:

Alle Zargen erfüllen mindestens die Allgemeinen Anforderungen an den Türstock oder an die Holz- und Stahlzarge gemäß ÖNORM.

Das Türsystem wird ohne unteren Anschlag ausgeführt.

Holztürblätter werden mit Holzzargen oder Stahlzargen ausgeführt, Stahltürblätter ausschließlich mit Stahlzargen.

Nach der Art der Zarge wird zwischen Eckzargen (EZ) und Umfassungszargen (UZ) unterschieden.

Der Einheitspreis von Umfassungszargen gilt ohne Unterschied der Maulweite bis 30 cm, jene der Eckzargen ohne Unterschied der Leibungstiefe.

Ausführung ein-/zweiflügelig:

Die Türsysteme (Elemente) sind einflügelig ausgeführt, zweiflügelige Türsysteme sind durch eine Aufzählung geregelt.

Links-/Rechtausführung:

Alle Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Links- oder Rechtausführung. Der Auftragnehmer stellt diesbezüglich zeitgerecht das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her.

ANFORDERUNGEN AN TÜREN:

Beanspruchungsklassen (Allgemeine Anforderungen):

Standardisierte Türsysteme werden gemäß den Anforderungen an Türen der ÖNORM B 5330-1 beschrieben und durch die zusammengefassten Beanspruchungsklassen A, B oder C definiert. Für Standard-Haus- und Laubengangtüren (in ungeschützter Lage) gilt ÖNORM B 5339. Die jeweilige Beanspruchungsklasse ist in jeder Position und als erster Buchstabe im Positionsstichwort angegeben.

Feuerschutz (Besondere Anforderungen):

Alle Türelemente mit Feuerschutz sind mit dem ÜA-Kennzeichen ausgestattet und werden gemäß ÖNORM mit einer Einbauanleitung vom Hersteller geliefert.

Innerhalb der zulässigen Übergangsfrist können gemäß Baustoffliste ÖA anstelle der angegebenen europäischen Feuerwiderstandsklasse auch Türen mit der entsprechenden Brandwiderstandsklasse (Angabe in Klammer, z.B. T30) verwendet werden.

Oberlichten (OL):

Bei Oberlichten (Aufzählungsposition) werden Zargen mit Kämpfer ausgeführt und Gläser nach Wahl des Auftragnehmers verwendet, die mindestens die selben Anforderungen wie das Türsystem erfüllen. Eine etwaige Verwendung von Sicherheitsgläsern oder sonstigen Spezialgläsern ist durch eine Aufzählung geregelt. Die angegebene Höhe bezieht sich auf das gesamte Türsystem (einschließlich Oberlichte).

Prüfwerte:

Angegebene Prüfwerte (z.B. bezüglich Wärmeschutz, Schallschutz oder Einbruchshemmung) beziehen sich immer auf das 1-flügelige Türsystem mit allseitiger Dichtung, Schalldämmwerte des geprüften Systems sind im bewerteten Schalldämmmaß R_w angegeben (unterer Anschlag mit Dichtung oder Boden-Absenktdichtung als Aufzählungsposition).

Nachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers die Erfüllung der beschriebenen Anforderungen oder der Eigenschaften des Türsystems vollständig und kostenlos nach.

FALZAUSBILDUNG AM TÜRBLATT:

Nachstehend werden folgende Definitionen zur Unterscheidung der Ausführung des Türblattes und dessen Montage an der Zarge verwendet.

Stumpfe Ausführung:

Stumpfe Türen sind ohne Türblattüberschlag und mit ungefälzten Türblättern ausgeführt, die auf der Anschlagseite bündig mit dem Zargenspiegel in der Zarge montiert sind (bei Zargen mit Schattennut auch bündig mit der Wandfläche). Eine etwaige Ausführung mit allseitig (dreidimensional) einstellbaren Bändern (einstellbar bis zu 3 mm tiefer) für eine optisch bündige Montage ist als Aufzählung geregelt (Objektbänder).

Gefälzte Ausführung:

Gefälzte Türen sind mit Türblattüberschlag und Türblättern mit Einfachfalz ausgeführt.

Bündige Ausführung:

Unter einer bündigen Ausführung werden in der Folge einfach gefälzte Türblätter verstanden, die mit allseitig (dreidimensional) einstellbaren Bändern (einstellbar bis zu 3 mm tiefer) ausgestattet sind und auf der Anschlagseite eine mit dem Zargenspiegel optisch bündige Montage erlauben (bei Zargen mit Schattennut auch bündig mit der Wandfläche).

Doppelfalzausführung (doppelf.):

Doppelfalztüren werden mit Überschlag und einem zweifach gefälzten Türblatt und mit zwei Dichtungsebenen ausgeführt.

Dünnfalzausführung (dünnf.):

Unter Dünnfalzausführung von Stahltüren wird nachstehend eine Ausführung mit einem außenliegenden dünnen Überschlag (Blechumbug) verstanden.

Die beschriebene Falzausführung gilt seitlich und oben, unten wird das Türblatt stumpf ausgeführt, mit Ausnahme von Türen mit allseitig umlaufender Zarge (Aufzählungsposition).

OBERFLÄCHEN:

Holztürblätter und Holzzargen:

Bei Holztürblättern und Holzzargen wird zwischen folgenden Oberflächen-Ausführungen unterschieden:

- Standard-furniert (z.B. mit Buche oder ähnlichem) nach Wahl des Auftragnehmers, Oberfläche farblos beschichtet (FURN)
- beidseitig deckend beschichtet in einer RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Standardfarbkarte des Herstellers, ohne Aufpreis (RAL)
- beidseitig mit Melaminharzplatten belegt (nur bei Türblättern möglich) (MELAMIN).

Stahltürblätter und Stahlzargen:

Stahltürblätter und Stahlzargen, die nicht in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt werden, sind allseitig verzinkt und werden mit der angegebenen Oberfläche (allseitig) geliefert.

Folgende Oberflächenausführungen werden nachstehend unterschieden:

- grundiert (GRUND)
- beschichtet in einer RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Standardfarbkarte des Herstellers, ohne Aufpreis (RAL)
- in nicht rostendem Stahl ausgeführt (NIRO).

LIEFERN, VERSETZEN, MONTIEREN:

Versetzen/Montieren:

Jeder Einbau von Zargen in die Wand wird im Folgenden als Versetzen, und das Einhängen und Komplettieren der Tür als Montieren bezeichnet.

Holzzargen (liefern und montieren):

Bei Holzzargen beinhalten die Folgetexte eines Türsystems als Leistung jeweils das Liefern, das Abladen, das Vertragen und das Versetzen in vorbereiteten Maueröffnungen.

Stahlzargen (nur liefern):

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
-------------	--------------------	--------	----

Die Positionen von Stahlzargen enthalten nur das Liefern und Abladen und gelten ohne Unterschied der Versetzart (Einbautechnik).

Das Vertragen und Versetzen wird je nach geplanter Ausführung (mitgemauert, einbetoniert, nachträglich mit spannungsfester Hinterfüllung versetzt oder Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen) mit eigenen Positionen aus der LG 09 geregelt.

Die vorgesehene Einbautechnik ist in einer wählbaren Vorbemerkung angegeben. Die Ausführung der gelieferten Zargen entspricht der angegebenen Einbauart.

Prüfpflicht vor der Montage:

Vor der Montage von Türblättern prüft der Auftragnehmer, ob die Zarge richtig versetzt ist, bei Türsystemen mit Feuerschutz zusätzlich, ob die vom Hersteller beigegebene Einbauanleitung eingehalten wurde. Dabei wird auch auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion geachtet.

Auf etwaige offensichtliche Mängel an der Zarge oder den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Montage nachweislich hingewiesen.

43D1 + Türsysteme ohne Feuerschutz E0 (DANA)

Version: 2021-03

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Tür-Systemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Türsystem E0:

In dieser Unterleistungsgruppe sind Türsysteme bestehend aus Türblatt, Zarge und Beschlag (Feinbeschlag in eigener Position) ohne Anforderungen auf eine Feuerwiderstandsklasse (E0), beschrieben, Wenn nicht anders angegeben erfüllen alle Türsysteme die Anforderungen der Beanspruchungsklasse A (Standardtüren) gemäß ÖNORM.

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

43D101 + ELEMENT Euroba WA+Zarge F97 gefälzt.

Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 28 dB, Klimakategorie a (Kka1), gefälzt (gef.), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick aus Kraftkartonwabe (WA), mit Einleimer 4-stg. Fichte 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, mit Schloss und zwei Stück zweiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet. Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA WA und ZARGE F97 oder Gleichwertiges.

43D101A + i-Türsyst.Euroba WA+F97 28dB Kka1 gef.furn. DAN Stk

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D101B + i-Türsyst.Euroba WA+F97 28dB Kka1 gef.GR-BS DAN Stk

Zarge RAL lackiert oder mit CPL: Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D101C + i-Türsyst.Euroba WA+F97 28dB Kka1 gef.lack. DAN Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D101L	+	Feinbeschlag f.i-Türs.Euroba WA+F97 Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D103	+	ELEMENT Strategie WA+Zarge Strategie gefälzt (gef.). Innentürsystem (i-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 28 dB, Klimakategorie a (Kka1), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt, mit Kraftkartonwabe (WA), mit MDF-Rahmen 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern und einer Holzumfassungszarge, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfäbrig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM STRATEGIE WA und Z-STRATEGIE oder Gleichwertiges.		
43D103A	+	i-Türsyst.Strategie WA+Zarg.Kka1 gef.furn. Furnierart: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D103C	+	i-Türsyst.Strategie WA+Zarg.Kka1 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D103L	+	Feinbeschl.f.Türs.Strategie WA+Zarge Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D104	+	ELEMENT Hobby WA + Zarge K97 gefälzt. Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka1), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt (gef.), aus Kraftkartonwabe (WA), mit Holzwerkstoffeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Oberfläche mit CPL Laminat, gesofteten Kanten, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern, CPL-Umfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase mit Schließblech silberfäbrig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM HOBBY WA und ZARGE K97 SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D104A	+	i-Türsyst.Hobby WA+K97 gefälz28dB Kka1 gef.CPL CPL Laminat, Art: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D104L	+	Feinbeschlag f.Türs.EI0 HobbyWA+K97 Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D107	+	ELEMENT Euroba RS+Zarge F97 gefälzt. Innentürsystem (i-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick, gefälzt (gef.), aus Röhrenspanplatte (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss und zwei Stück zweiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfäbrig, für Stocklichte 600 bis 1000 x		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA RS und ZARGE F97 oder Gleichwertiges.		
43D107A	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Rw32 Kka2 gef.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D107B	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Rw32 Kka2 gef.GR-BS Zarge HPL-belegt, RAL lackiert oder mit CPL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D107C	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Rw32 Kka2 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D107L	+	Feinbeschlag f.Türs.Euroba RS+F97 Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D109	+	ELEMENT Strategie RS+Zarge Strategie gefälzt. Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt (gef.), mit Röhrenspanplatten (RS), mit MDF-Rahmen 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern und einer Holzumfassungszarge, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig montiert, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM STRATEGIE RS und Z-STRATEGIE oder Gleichwertiges.		
43D109A	+	i-Türsyst.Strategie RS+Zarg.32dB Kka2 gef.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D109C	+	i-Türsyst.Strategie RS+Zarg.32dB Kka2 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D109L	+	Feinbeschlag f.Türs.Strategie RS+Zarge Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D110	+	ELEMENT Hobby RS+Zarge K97 gefälzt. Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt (gef.), Röhrenspanplatte (RS), mit Holzwerkstoffeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Oberfläche mit CPL Laminat, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern und einer CPL-Umfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM HOBBY RS und ZARGE K97 SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D110A	+	i-Türsyst.Hobby RS+K97 32dB Kka2 gef.CPL CPL-Laminat, Art: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
43D110L	+	Feinbeschlag f.Türs.EI0 Hobby RS+K97 Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D115	+	ELEMENT Euroba RS+Zarge F97 Modul stumpf. Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, stumpf einschlagend, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick, aus Röhrenspanplatte (RS) mit Einleimer 4-stg. Fichte stumpf (stu.), mit Kunststoff/Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss- und Tectus-Bändern Mod.340 und einer Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA RS und ZARGE F97 MODUL oder Gleichwertiges.		
43D115A	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Modul Kka2 stu.furn. Furnierart (furn.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D115B	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Modul Kka2 stu.GR BS Zarge RAL lackiert, Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D115C	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Modul Kka2 stu.lack. Pigmentlackiert (lack.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D115L	+	Feinbeschlag f.Türs.EI0 Euroba RS+F97 Modul Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D116	+	ELEMENT Euroba RS+Zarge F97 Plano stumpf. Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick, aus Röhrenspanplatte (RS) mit Einleimer 4-stg. Fichte stumpf (stu.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss- und Tectus-Bändern Mod.340 und einer Holzumfassungszarge einschließlich Planoblindstock, Holz zarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 100 bis 290 mm, Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk geeignet, z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA RS und ZARGE F97 PLANO oder Gleichwertiges.		
43D116A	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Plano Kka2 stu.furn. Furnierart (furn.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D116B	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Plano Kka2 stu.GR-BS Zarge RAL lackiert, Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D116C	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Plano Kka2 stu.lack. Pigmentlackiert (lack.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D116L	+	Feinbeschlag f.Türs.Euroba RS+F97 Plano	DAN	Stk

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D120 + ELEMENT Profund+Zarge F97m-F gefälzt.

Abschlussstürsystem (A-Türsystem), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus glattem Abschlusstürblatt ca. 64 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig, Doppelfalz 14/24 und 15/20 mm (gef.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 70 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinn-Bändern edelstahl-optisch, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten mit Falzaufdoppelung, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase, Schließbleche silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 1,0 W/m²K, z.B. DANA TÜRSYSTEM PROFUND und ZARGE F97m -F oder Gleichwertiges.

43D120A + A-Türsystem.Profund+F97mF 42dB Kkc3 gef.furn.

DAN Stk

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D120B + A-Türsystem.Profund+F97mF 42dB Kkc3 gef.GR-BS

DAN Stk

Zarge HPL-Beschichtet,lackiert oder mit CPL Art: Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D120C + A-Türsystem.Profund+F97m-F 42dB Kkc3 gef.lack.

DAN Stk

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D120L + Feinbeschlag f.A-Türsystem.Profund+F97m-F

DAN Stk

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D121 + ELEMENT Kontakt+Zarge F97m gefälzt.

Abschlussstürsystem (A-Türsystem) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 37 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus glattem Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Schallschutzzinnenlage, mit Weichholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, Schloss für Zylindereinlage gerichtet, mit Wechsel, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinn-Bändern edelstahl-optisch, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 1,9 W/m²K, z.B. DANA TÜRSYSTEM KONTAKT und ZARGE F97m SOFTLINE oder Gleichwertiges.

43D121A + A-Türsystem.Kontakt+F97m 37dB Kkc2 gef.furn.

DAN Stk

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D121B + A-Türsystem.Kontakt+F97m 37dB Kkc2 gef.GR-BS

DAN Stk

Zarge HPL_beschichtet,RAL-lackiert oder mit CPL, Art:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D121C + A-Türsystem.Kontakt+F97m 37dB Kkc2 gef.lack.

DAN Stk

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
43D121L	+	Feinbeschlag f.Türs.EI0 Kontakt+F97m Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam PZ-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D123	+	ELEMENT Rigoros+Zarge F97m gefälzt. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus glattem Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinn-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließbleche silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert, Wärmedämmung U (k) = 2,0 W/m2K, z.B. DANA TÜRSYSTEM RIGOROS und ZARGE F97m SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D123A	+	A-Türsyst.Rigoros+F97m 42dB Kkc2 gef.furn. Furnierart (furn.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D123B	+	A-Türs.Rigoros+F97m 42dB Kkc2 gef.GR-BS Zarge HPL-beschichtet, lackiert oder mit CPL Art: Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D123C	+	A-Türs.Rigoros+F97m 42dB Kkc2 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D123L	+	Feinbeschlag f.A-Türs.Rigoros+F97m Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam PZ-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

43D2 + Türsysteme mit Feuerschutz EI2 30-C (DANA)

Version: 2021-03

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Tür-Systemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Türsystem EI2 30-C:

In dieser Unterleistungsgruppe sind Türsysteme bestehend aus Türblatt, Zarge und Beschlag (Feinbeschlag in eigener Position) und Selbstschließung (Türschließer in eigener Position) im Element geprüft für eine Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C beschrieben. Wenn nicht anders angegeben erfüllen alle Türsysteme mindestens die Anforderungen der Beanspruchungsklasse A (Standardtüren) gemäß ÖNORM.

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

• **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

43D201	+ ELEMENT Reell+Zarge F97m/EI30 gefälzt. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 40 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofterten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge EI30 mit gesofterten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender FH-Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 2,0 W/m2K, z.B. DANA TÜRSYSTEM REELL und ZARGE F97m/EI30 SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D201A	+ A-Türsyst.EI30 Reell+F97m 40dB Kkc2 gef.furn Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D201B	+ A-Türsyst.EI30 Reell+F97m40dB Kkc2 gef.GR-BS Zarge HPL-beschichtet,lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D201C	+ A-Türsyst.EI30 Reell+F97m 40dB Kkc2 gef.lack Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D201L	+ Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Reell+F97m Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D202	+ ELEMENT Reell+Zarge F97m/EI30 Modul stumpf. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw = 38 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.) mit Quellstreifen, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofterten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729-3D),Edelstahl Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofterten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelemente für Laschenbänder V 7729-3D Edelstahl und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA TÜRSYSTEM REELL und ZARGE F97m/EI30 MODUL oder Gleichwertiges.		
43D202A	+ A-Türsyst.EI30 Reell+F97-Modul Kkc2 stu.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D202B	+ A-Türsyst.EI30 Reell+F97-Modul Kkc2 stu.GR-BS	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Zarge lackiert RAL: <input type="text"/>		
		Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D202C	+	A-Türsyst.EI30 Reell+F97-Modul Kkc2 stu.lack.	DAN	Stk
		Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D202L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Reell+F97m Modul	DAN	Stk
		Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D211	+	ELEMENT Immun+Zarge F97m/EI30 gefälzt.		
		Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 38 dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofeten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge EI30 mit gesofeten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender FH-Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 2,0 W/m ² K, z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun und ZARGE F97m/EI30 SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D211A	+	A-Türsyst.EI30 Immun +F97m 40dB Kkb2 gef.furn.	DAN	Stk
		Furnierart (furn.): <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D211B	+	A-Türsyst.EI30 Immun +F97m 40dB Kkb2 gef.GR-BS	DAN	Stk
		Zarge lackiert RAL: <input type="text"/>		
		Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D211C	+	A-Türsyst.EI30 Immun +F97m 40dB Kkb2 gef.lack.	DAN	Stk
		Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D211L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Immun +F97m	DAN	Stk
		Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D212	+	ELEMENT Immun +Zarge F97m/EI30 Modul stumpf.		
		Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw = 36 dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.), mit Quellstreifen, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofeten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729-3D) Edelstahl. Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofeten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelemente für Laschenbänder V 7729-3D		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Edelstahl und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun und ZARGE F97m/EI30 MODUL oder Gleichwertiges.		
43D212A	+	A-Türsyst.EI30 Immun +F97-Modul Kkb2 stu.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D212B	+	A-Türsyst.EI30 Immun+F97-Modul Kkb2 st.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D212C	+	A-Türsyst.EI30 Immun+F97-Modul Kkb2 st.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D212L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Immun+F97m Modul Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D251	+	Elem.EI30 Dominant3+Zarge F97m Kkc3 42 dB. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 64 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig Doppelfalz 14/24 und 15/20 mm (gef.), mit Brandquellstreifen 3-seitig montiert, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofeteten Kanten, aus Holzfaserverhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit Zylinder-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 70 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofeteten Verkleidungs- und Futterkanten mit Falzaufdoppelung, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schliessblech silberfärbig. Für Stocklichte 800 bis 900 x 1996 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender FH-Dichtung, Wärmedämmung $U(k) = 1,1$ W/m ² K, z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANT 3 mit ZARGE F97m/IE30 oder Gleichwertiges.		
43D251A	+	A-Türsyst.Dominant3 EI30 Kkc3 42dB+F97m gef.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D251B	+	A-Türsyst.Dominant3 EI30 Kkc3 42dB+F97m gef.GR-BS Schichtstoff 1,0 mm beschichtet, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D251C	+	A-Türsyst.Dominant3 EI30 Kkc3 42dB+F97m gef.lack Pigmentlackiert: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D251L	+	Feinbeschlag+Türs.f.EI30 Dominant3+F97m Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D252	+	ELEMENT Dominant 3+ Zarge F97m/EI30 Modul stumpf. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w 42$ dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Abschlusstürblatt ca. 64 mm, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig stumpf (stu.) einschlagend, 15/27 mm gefälzt, mit Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Zylindereinlage gerichtet, Dornmaß 70 mm, einschließlich zwei Stück montierten Objektbändern (z.B. VX 7729/120) Edelstahl Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 64mm Türblattstärke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelementen für Laschenbänder. z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANT 3 + Zarge F97m/EI30 Modul stumpf oder Gleichwertiges.		
43D252A	+	A-Türsyst.EI30 Dom.3+ Zarge F97m/EI30 st.42dB Kkc3 stu.fun. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D252B	+	A-Türsyst.EI30 Dom.3+ Zarge F97m/EI30 st.42dB Kkc3 stu.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D252C	+	A-Türsyst.EI30 Dom.3+ Zarge F97m/EI30 st.42dB Kkc3 stu.lack. Pigmentlackiert (stu.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D252L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dom.3+ Zarge F97m/EI30 stu. Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D3	+	Aufzahlungen auf Türsysteme (DANA) Version: 2019-10 PEFC - Kennzeichnung: DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC. • Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018 Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben. • Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) unter: www.dana.at Aufzahlungen: Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.		
43D301	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) ohne Unterschied der Innenlage und der Oberflächenausführung,		
43D301A	+	Az i-Türsyst.Türblatt f.Glas A-1500 für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet. Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte A-1500.	DAN	Stk
43D301B	+	Az i-Türsyst.Türblatt f.Glas M1 1380x300mm	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet. Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1 1380 x 300.		
43D301C	+	Az i-Türsyst.Türblatt f.Glas rund 400mm für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet. Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte rund, Durchmesser 400 mm E0.	DAN	Stk
43D301D	+	Az i-Türsyst.Türblatt f.Glasl.Sonderf. für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet. Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/>	DAN	Stk
43D305	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme mit Abschlusstürblättern (A-Türsyst.) ohne Unterschied der Innenlage und der Oberflächenausführung,		
43D305A	+	Az A-Türsyst.Türblatt f.EI30 Verglas.A-1500 für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet. Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte A 1500.	DAN	Stk
43D305B	+	Az A-Türsyst.Türblatt f.EI30 Verglas.1380x300 für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet. Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte M1, 1380 x 300 mm.	DAN	Stk
43D305C	+	Az A-Türsyst.Türblatt f.EI30 Verglas.rund 450mm für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet. Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte rund, Durchmesser 450 mm.	DAN	Stk
43D305D	+	Az A-Türsyst.Türblatt f.EI30 Verglas.Sonderf. für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet. Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/>	DAN	Stk
43D311	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Innen- oder Abschlusstürsysteme mit Standard-, Türblatt- und Zargengrößen, für Sondergrößen abweichend von den Standardgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).		
43D311A	+	Az Türsystem f.Sondergrößen Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (B x H): <input type="text"/>	DAN	Stk
43D313	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme Abschlusstürblätter (A-Türsyst.) aller Art,		
43D313B	+	Az A-Türsyst.Türblatt f.WK2 für eine einbruchhemmende Ausführung. Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Widerstandsklasse 2 (WK2), mit 4-fach Verriegelungsschloss KABA 124 MFV 4 und drei dreiteiligen SO-Bändern, einschließlich Schließbleche oder Gleichwertiges.	DAN	Stk
43D315	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme Abschlusstürblätter (A-Türsyst.).		

43D315A + Az A-Türsyst.Türblatt Dominant/Profund WK3

DAN Stk

Für eine einbruchhemmende Ausführung, EH-Widerstandsklasse 3 (WK3) mit 6-fach Verriegelungsschloss KABA 124 MFV 6 und drei dreiteilige SO-Bänder, einschließlich EH-Schließbleche und 3 DANA-Bandsicherungen.

Betrifft Position:

Für DANA Modelle Profund und Dominant 3 möglich (nicht geeignet für Abschlusstüren mit Einfachfalz).

43D317 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) EI0 (Elemente ohne Feuerschutz) aller Art und Größe,

43D317A + Az Türsyst.EI0 f.2fl.Ausführung

DAN Stk

für die Ausführung des Stehflügels bei zweiflügeligen Türelementen.

Betrifft Position:

Für die Mehrgröße der Zarge und dem Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln am Stehflügel.

43D318 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) mit Feuerschutztürblättern Modell Dominant EI2 30, ohne Unterschied der Art und Größe,

43D318A + Az Türsyst.EI30 m.BKS f.2fl.Ausführung

DAN Stk

für die Ausführung eines Stehflügels bei zweiflügeligen (2fl.) Türelementen mit Gegenfalz und einer Schlosskombination z.B. BKS PZA 110 mit Normalfunktionsautomatic, bestehend aus einem Hauptschloss (B2321), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, einem Treibriegelsschloss (B2390), einem Schaltschloss (B1895), einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche, aber ohne Druckergarnitur sowie der Mehrgröße der Zargen.

Format:

Betrifft Position:

43D4 + Außentüren (DANA)

Version: 2020-10

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Außentüren beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

43D401 + Element-Laubengang ALLIANZ 43 dB Kkc3+d3+e3.

Laubengangtürblatt (LBG-Tbl.) für offene und geschlossene Laubengänge (CE-Kennzeichnung im Element), einbruchhemmend WK2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, PU Kante passend zur Oberfläche, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert,

Laubengangstock aus Fichte f.Allianz.

Massivholzstock für Laubengangtürblätter (LBG) (CE-Kennzeichnung im Element) ohne Feuerschutz, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 90/72 mm, mit Dickschichtlasur Weiß RAL 9016, nach Wahl des Auftraggebers. mit eingebautem Sicherheits-Schließblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Dichtung in Überlänge vormontiert,

Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1mm), Beschlag in eigener Position

Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB (Tol.-2),

Klimakategorie c3+d3+e3

Wärmedämmung $U(k) = 1,1$ W/m²K,

z.B. DANA ALLIANZ oder Gleichwertiges.

43D401A + LBG-Element.Allianz E0 43dB Kkc3+d3+e3 GR BS	DAN	Stk
Decornummer: <input type="text"/>		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D403 + Laubengang-Element ZENSUR EI30 43 dB Kkc3+d3+e3		
<p>Laubengangtürblatt (LBG-Tbl.) für offene und geschlossene Laubgänge (CE-Kennzeichnung im Element), mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position) im Element mit Rahmenstock geprüft, einbruchhemmend WK-Klasse 2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, mit PU Kante passend zur Oberfläche, mit montierten Brandquellstreifen unter der PU Kante, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert, Beschlag in eigener Position.</p> <p>Laubengangstock für ZENSUR EI30.</p> <p>Massivholzstock für Laubengangtürblätter (LBG-türbl.) (CE-Kennzeichnung im Element) Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Hartholz massiv 90/72 mm, mit Dickschichtlasur oder Weiß RAL 9016 lackiert nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebautem Sicherheits-Schliessblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, FH-Dichtung in Überlänge montiert,</p> <p>Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1 mm),</p> <p>Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB (Tol.-2),</p> <p>Klimakategorie c3+d3+e3</p> <p>Wärmedämmung $U(k) = 1,10$ W/m²K,</p> <p>z.B. DANA ZENSUR oder Gleichwertiges.</p>		
43D403A + LBG-Element.Zensur EI30 43dB Kkc3+d3+e3 GR BS	DAN	Stk
Decornummer: <input type="text"/>		
Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D405 + Haustürelement Extern 42 dB Kkc3+d3+e2		
<p>Haustür Extern E0 für Ein- und Mehrfamilienhausbau (PH-Tbl.) (CE-Kennzeichnung im Element), passivhaustauglich U-Wert 0,74 im Element mit Rahmenstock geprüft, einbruchhemmend WK-Klasse II, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitiger Doppelsonderfalz, unten mit Absenkichtung, Kante mit PU Kante passend zur Oberfläche, im Hartholzrahmenstock, mit montiertem KABA-Schloss 124MFV 4 mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück Bändern 3-D verstellbar vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert, Beschlag in eigener Position.</p> <p>Massivholzstock für Passivhaushaustürblatt (PH-türbl.) Modell Extern (CE-Kennzeichnung im Element), bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 86/90 mm, in Weiß RAL 9016 lackiert oder NCS nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebauten Sicherheits-Schliessblechen für MFV4-Verriegelung, Bandbohrungen für 3 Stück 3-D Bänder, FH-Dichtung in Überlänge montiert,</p> <p>Türblattdicke ca. 90 mm (+/- 1 mm),</p> <p>Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB (Tol.-2),</p> <p>Klimakategorie c3+d3+e2 (IV-L),</p> <p>Wärmedämmung $U(k) = 0,74$ W/m²K,</p> <p>z.B. DANA EXTERN oder Gleichwertiges.</p>		

43D405A + HT-Element Extern 42dB Kkc3+d3+e2 GR BSDAN **Stk**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D410 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) Außentür.

43D410A + Az A-Türsyst.Außentür WK3DAN **Stk**

Für eine einbruchhemmende Ausführung, EH-Widerstandsklasse 3 (WK3) mit 6-fach Mehrfachverriegelungsschloss KABA 124 MFV 6 und drei Tectus- Bänder, einschließlich EH-Schließbleche und Verriegelungsschliesblechen und 3 DANA-Bandsicherungen.

Betrifft Position: _____

43D411 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) Außentür.

43D411A + Az A-Türsyst.Außentür Seit./OberlichteDAN **Stk**

Für einen/zwei Seitenteile (Seit.) oder/und Oberlichte.

Oberlichte (Breite x Höhe in mm): _____

Seitenteil (Breite x Höhe in mm): _____

Glasart (Klar, Satinato, Wk2, Wk3): _____

Betrifft Position: _____

43D5 + Türsysteme Holz/Stahl mit Feuerschutz EI2 30-C (DANA)

Version: 2020-10

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Tür-Systemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Türsystem EI2 30-C:

In dieser Unterleistungsgruppe sind Türsysteme bestehend aus Türblatt, Zarge und Beschlag (Feinbeschlag in eigener Position) und Selbstschließung (Türschließer in eigener Position) im Element geprüft für eine Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C beschrieben. Wenn nicht anders angegeben erfüllen alle Türsysteme mindestens die Anforderungen der Beanspruchungsklasse A (Standardtüren) gemäß ÖNORM.

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

43D504 + ELEMENT Reell+Novofermprofil 41 EI30 stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 38 dB, Klimakategorie c (Kkc2), Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.), mit Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729/120) vernickelt,

Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement VX 7611-3D, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklänge 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 510 schwarz, Wärmedämmung U (k) = 2,2 W/m²K,

z.B. DANA TÜRSYSTEM REELL und STAHLZARGE/EI30 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
43D504A	+	A-Türsyst.EI30 Reell+Stz41.38dB Kkc2 stu.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D504B	+	A-Türsyst.EI30 Reell+Stz41.38dB Kkc2 st.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D504C	+	A-Türsyst.EI30 Reell+Stz41.38dB Kkc2 stu.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D504L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Reell+ Stz41. Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D513	+	ELEMENT Immun + Novofermprofil 42 EI30 gefälzt. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 38 dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik, Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement M10, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 550 schwarz, FH-Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 2,2 W/m2K, z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun und +Zarge Novofermprofil 42 oder Gleichwertiges.		
43D513A	+	A-Türsyst.EI30 Immun+ Stz42.40dB Kkb2 gef.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D513B	+	A-Türsyst.EI30 Immun+ Stz42.40dB Kkb2 gef.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D513C	+	A-Türsyst.EI30 Immun+ Stz42.40dB Kkb2 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D513L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Immun+ Stz42. Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

43D514	+	ELEMENT Immun +Novofermprofil 41 EI30 stumpf. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 36 dB, Klimakategorie b (Kkb2), Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.), Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60		
--------	---	---	--	--

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729/120) vernickelt, Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement VX 7611-3D, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 550 schwarz, Wärmedämmung U (k) = 1,7 W/m ² K, z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun und STAHLZARGE/EI30 oder Gleichwertiges.		
43D514A	+	A-Türsyst.EI30 Immun+Stz41.38dB Kkb2 stu.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D514B	+	A-Türsyst.EI30 Immun+Stz41.38dB Kkb2 st.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D514C	+	A-Türsyst.EI30 Immun+Stz41.38dB Kkb2 st.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D514L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Immun+ Stz41. Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D553	+	ELEMENT Dominant 3+ Novofermprofil 82 EI30 gefälzt. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig Doppelfalz 14/24 und 15/20 mm (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverstärkten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauszylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm vernickelt, Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Oberfläche allseitig haftgrundiert, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement M10, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 550 schwarz, FH-Dichtung z.B. DANA ELEMENT Dominant 3+ Novofermprofil 82 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.		
43D553A	+	A-Türsyst.EI30 Dom. 3+ Stz82. 42dB Kkc3 gef.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D553B	+	A-Türsyst.EI30 Dom. 3+ Stz82. 42dB Kkc3 gef.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D553C	+	A-Türsyst.EI30 Dom. 3+ Stz82. 42dB Kkc3 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D553L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dom. 3+ Stz82.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D554	+	ELEMENT Dominant 3+Novofermprofil 81 EI30 stumpf. Abschlusstürsystem (A-Türsystem) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 40 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 64 mm, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig stumpf (stu.) einschlagend, 15/27 mm gefälzt, mit Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Zylindereinlage gerichtet, Dornmaß 70 mm, einschließlich zwei Stück montierten Objektbändern (z.B. VX 7729/120) vernickelt, Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement VX 7611-3D gerichtet, Schutzkasten für Schließöffnungen. Für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicken 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 560 schwarz, Wärmedämmung U (k) = 1,3 W/m2K, z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANT 3 und STAHLZARGE/EI30 (NOVOFERM PROFIL 81) oder Gleichwertiges.		
43D554A	+	A-Türsystem.EI30 Dom.3+Stz81.42dB Kkc3 stu.furn. Furnierart (furn.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D554B	+	A-Türsystem.EI30 Dom.3+Stz81.42dB Kkc3 stu.GR-BS Zarge lackiert RAL: Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D554C	+	A-Türsystem.EI30 Dom.3+Stz81.42dB Kkc3 stu.lack. Pigmentlackiert (lack.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D554L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dom.3+Stz81. Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk