

43 Türsysteme (Elemente)

ALLGEMEINES:

Türsysteme (Elemente):

In dieser Leistungsgruppe sind Türsysteme als Elemente für einen beweglichen Raumabschluss beschrieben, die aus einem glatten Türblatt (Vollbautürblatt), Holz- oder Stahlzarge, Dichtungsprofilen zwischen Türblatt und Zarge, Bändern und Schloss bestehen. Baubeschläge (Zylinder, Drücker und dergleichen) und weitere Ausstattungen sind in eigenen Positionen erfasst.

Die beschriebenen Eigenschaften gelten für das ganze Türsystem (Element), auch wenn dieses in Teilen und zu verschiedenen Zeitpunkten auf die Baustelle geliefert und dort versetzt oder montiert wird.

Das jeweilige Türsystem weist etwaige in Gesetzen, Verordnungen oder Normen festgelegte Kennzeichnungen auf.

Zargen:

Alle Zargen erfüllen mindestens die Allgemeinen Anforderungen an den Türstock oder an die Holz- und Stahlzarge gemäß ÖNORM.

Das Türsystem wird ohne unteren Anschlag ausgeführt.

Holztürblätter werden mit Holzzargen oder Stahlzargen ausgeführt, Stahltürblätter ausschließlich mit Stahlzargen.

Nach der Art der Zarge wird zwischen Eckzargen (EZ) und Umfassungszargen (UZ) unterschieden.

Der Einheitspreis von Umfassungszargen gilt ohne Unterschied der Maulweite bis 30 cm, jene der Eckzargen ohne Unterschied der Leibungstiefe.

Ausführung ein-/zweiflügelig:

Die Türsysteme (Elemente) sind einflügelig ausgeführt, zweiflügelige Türsysteme sind durch eine Aufzählung geregelt.

Links-/Rechtausführung:

Alle Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Links- oder Rechtausführung. Der Auftragnehmer stellt diesbezüglich zeitgerecht das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her.

ANFORDERUNGEN AN TÜREN:

Beanspruchungsklassen (Allgemeine Anforderungen):

Standardisierte Türsysteme werden gemäß den Anforderungen an Türen der ÖNORM B 5330-1 beschrieben und durch die zusammengefassten Beanspruchungsklassen A, B oder C definiert. Für Standard-Haus- und Laubengangtüren (in ungeschützter Lage) gilt ÖNORM B 5339. Die jeweilige Beanspruchungsklasse ist in jeder Position und als erster Buchstabe im Positionsstichwort angegeben.

Feuerschutz (Besondere Anforderungen):

Alle Türelemente mit Feuerschutz sind mit dem ÜA-Kennzeichen ausgestattet und werden gemäß ÖNORM mit einer Einbauanleitung vom Hersteller geliefert.

Innerhalb der zulässigen Übergangsfrist können gemäß Baustoffliste ÖA anstelle der angegebenen europäischen Feuerwiderstandsklasse auch Türen mit der entsprechenden Brandwiderstandsklasse (Angabe in Klammer, z.B. T30) verwendet werden.

Oberlichten (OL):

Bei Oberlichten (Aufzählungsposition) werden Zargen mit Kämpfer ausgeführt und Gläser nach Wahl des Auftragnehmers verwendet, die mindestens die selben Anforderungen wie das Türsystem erfüllen. Eine etwaige Verwendung von Sicherheitsgläsern oder sonstigen Spezialgläsern ist durch eine Aufzählung geregelt. Die angegebene Höhe bezieht sich auf das gesamte Türsystem (einschließlich Oberlichte).

Prüfwerte:

Angegebene Prüfwerte (z.B. bezüglich Wärmeschutz, Schallschutz oder Einbruchshemmung) beziehen sich immer auf das 1-flügelige Türsystem mit allseitiger Dichtung, Schalldämmwerte des geprüften Systems sind im bewerteten Schalldämmmaß R_w angegeben (unterer Anschlag mit Dichtung oder Boden-Absenktdichtung als Aufzählungsposition).

Nachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers die Erfüllung der beschriebenen Anforderungen oder der Eigenschaften des Türsystems vollständig und kostenlos nach.

FALZAUSBILDUNG AM TÜRBLATT:

Nachstehend werden folgende Definitionen zur Unterscheidung der Ausführung des Türblattes und dessen Montage an der Zarge verwendet.

Stumpfe Ausführung:

Stumpfe Türen sind ohne Türblattüberschlag und mit ungefälzten Türblättern ausgeführt, die auf der Anschlagseite bündig mit dem Zargenspiegel in der Zarge montiert sind (bei Zargen mit Schattennut auch bündig mit der Wandfläche). Eine etwaige Ausführung mit allseitig (dreidimensional) einstellbaren Bändern (einstellbar bis zu 3 mm tiefer) für eine optisch bündige Montage ist als Aufzählung geregelt (Objektbänder).

Gefälzte Ausführung:

Gefälzte Türen sind mit Türblattüberschlag und Türblättern mit Einfachfalz ausgeführt.

Bündige Ausführung:

Unter einer bündigen Ausführung werden in der Folge einfach gefälzte Türblätter verstanden, die mit allseitig (dreidimensional) einstellbaren Bändern (einstellbar bis zu 3 mm tiefer) ausgestattet sind und auf der Anschlagseite eine mit dem Zargenspiegel optisch bündige Montage erlauben (bei Zargen mit Schattennut auch bündig mit der Wandfläche).

Doppelfalzausführung (doppelf.):

Doppelfalztüren werden mit Überschlag und einem zweifach gefälzten Türblatt und mit zwei Dichtungsebenen ausgeführt.

Dünnfalzausführung (dünnf.):

Unter Dünnfalzausführung von Stahltüren wird nachstehend eine Ausführung mit einem außenliegenden dünnen Überschlag (Blechumbug) verstanden.

Die beschriebene Falzausführung gilt seitlich und oben, unten wird das Türblatt stumpf ausgeführt, mit Ausnahme von Türen mit allseitig umlaufender Zarge (Aufzählungsposition).

OBERFLÄCHEN:

Holztürblätter und Holzzargen:

Bei Holztürblättern und Holzzargen wird zwischen folgenden Oberflächen-Ausführungen unterschieden:

- Standard-furniert (z.B. mit Buche oder ähnlichem) nach Wahl des Auftragnehmers, Oberfläche farblos beschichtet (FURN)
- beidseitig deckend beschichtet in einer RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Standardfarbkarte des Herstellers, ohne Aufpreis (RAL)
- beidseitig mit Melaminharzplatten belegt (nur bei Türblättern möglich) (MELAMIN).

Stahltürblätter und Stahlzargen:

Stahltürblätter und Stahlzargen, die nicht in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt werden, sind allseitig verzinkt und werden mit der angegebenen Oberfläche (allseitig) geliefert.

Folgende Oberflächenausführungen werden nachstehend unterschieden:

- grundiert (GRUND)
- beschichtet in einer RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Standardfarbkarte des Herstellers, ohne Aufpreis (RAL)
- in nicht rostendem Stahl ausgeführt (NIRO).

LIEFERN, VERSETZEN, MONTIEREN:

Versetzen/Montieren:

Jeder Einbau von Zargen in die Wand wird im Folgenden als Versetzen, und das Einhängen und Komplettieren der Tür als Montieren bezeichnet.

Holzzargen (liefern und montieren):

Bei Holzzargen beinhalten die Folgetexte eines Türsystems als Leistung jeweils das Liefern, das Abladen, das Vertragen und das Versetzen in vorbereiteten Maueröffnungen.

Stahlzargen (nur liefern):

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle EH
	<p>Die Positionen von Stahlzargen enthalten nur das Liefern und Abladen und gelten ohne Unterschied der Versetzart (Einbautechnik).</p> <p>Das Vertragen und Versetzen wird je nach geplanter Ausführung (mitgemauert, einbetoniert, nachträglich mit spannungsfester Hinterfüllung versetzt oder Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen) mit eigenen Positionen aus der LG 09 geregelt.</p> <p>Die vorgesehene Einbautechnik ist in einer wählbaren Vorbemerkung angegeben. Die Ausführung der gelieferten Zargen entspricht der angegebenen Einbauart.</p> <p>Prüfpflicht vor der Montage:</p> <p>Vor der Montage von Türblättern prüft der Auftragnehmer, ob die Zarge richtig versetzt ist, bei Türsystemen mit Feuerschutz zusätzlich, ob die vom Hersteller beigegebene Einbauanleitung eingehalten wurde. Dabei wird auch auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion geachtet.</p> <p>Auf etwaige offensichtliche Mängel an der Zarge oder den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Montage nachweislich hingewiesen.</p>	
4300	Wählbare Vorbemerkungen	
430001	Die Ausführung der Stahlzargen erfolgt für die angegebene Versetzart, ohne Feuerschutz (T0).	
430001A	EZ-mitgemauert T0 Stahl-Eckzarge mitgemauert. Betrifft Position(en): 	
430001B	EZ-nachträglich eingemauert T0 Stahl-Eckzarge nachträglich mit spannungsfester Hinterfüllung versetzt. Betrifft Position(en): 	
430001C	EZ-einbetoniert T0 Stahl-Eckzarge in die Schalung versetzt und einbetoniert. Betrifft Position(en): 	
430001D	EZ-Gipskarton-Ständerwand T0 Stahl-Eckzarge in einer Gipskarton-Ständerwand versetzt (eingebaut). Betrifft Position(en): 	
430001E	EZ-Dübelmontage T0 Stahl-Eckzarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen. Betrifft Position(en): 	
430002	Die Ausführung der Stahlzargen erfolgt für die angegebene Versetzart, ohne Feuerschutz (T0).	
430002A	UZ-mitgemauert T0 Stahl-Umfassungszarge mitgemauert. Betrifft Position(en): 	
430002B	UZ-nachträglich eingemauert T0 Stahl-Umfassungszarge nachträglich mit spannungsfester Hinterfüllung versetzt. Betrifft Position(en): 	
430002C	UZ-einbetoniert T0 Stahl-Umfassungszarge in die Schalung versetzt und einbetoniert. Betrifft Position(en): 	
430002D	UZ-Gipskarton-Ständerwand T0 Stahl-Umfassungszarge in eine Gipskarton-Ständerwand versetzt (eingebaut). Betrifft Position(en): 	
430002E	UZ-Dübelmontage T0	

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430003		Die Ausführung der Stahlzargen erfolgt für die angegebene Versetzart, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 (T30).		
430003A		EZ-mitgemauert T30 Stahl-Eckzarge mitgemauert. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430003B		EZ-nachträglich eingemauert T30 Stahl-Eckzarge nachträglich mit spannungsfester Hinterfüllung versetzt. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430003C		EZ-einbetoniert T30 Stahl-Eckzarge in die Schalung versetzt und einbetoniert. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430003D		EZ-Gipskarton-Ständerwand T30 Stahl-Eckzarge in einer Gipskarton-Ständerwand versetzt (eingebaut). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430003E		EZ-Dübelmontage T30 Stahl-Eckzarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430004		Die Ausführung der Stahlzargen erfolgt für die angegebene Versetzart, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 (T30).		
430004A		UZ-mitgemauert T30 Stahl-Umfassungszarge mitgemauert. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430004B		UZ-nachträglich eingemauert T30 Stahl-Umfassungszarge nachträglich mit spannungsfester Hinterfüllung versetzt. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430004C		UZ-einbetoniert T30 Stahl-Umfassungszarge in die Schalung versetzt und einbetoniert. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430004D		UZ-Gipskarton-Ständerwand T30 Stahl-Umfassungszarge in eine Gipskarton-Ständerwand versetzt (eingebaut). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430004E		UZ-Dübelmontage T30 Stahl-Umfassungszarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430005		Die Ausführung der Stahlzargen erfolgt für die angegebene Versetzart, in Feuerwiderstandsklasse EI2 90 (T90).		
430005A		EZ-mitgemauert T90 Stahl-Eckzarge mitgemauert. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
430005B		EZ-nachträglich eingemauert T90 Stahl-Eckzarge nachträglich mit spannungsfester Hinterfüllung versetzt. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		

430005C EZ-einbetoniert T90

Stahl-Eckzarge in die Schalung versetzt und einbetoniert.
Betrifft Position(en):

430005D EZ-Gipskarton-Ständerwand T90

Stahl-Eckzarge in einer Gipskarton-Ständerwand versetzt (eingebaut).
Betrifft Position(en):

430005E EZ-Dübelmontage T90

Stahl-Eckzarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen.
Betrifft Position(en):

430006 Die Ausführung der Stahlzargen erfolgt für die angegebene Versetzart, in Feuerwiderstandsklasse EI2 90 (T90).

430006A UZ-mitgemauert T90

Stahl-Umfassungszarge mitgemauert.
Betrifft Position(en):

430006B UZ-nachträglich eingemauert T90

Stahl-Umfassungszarge nachträglich mit spannungsfester Hinterfüllung versetzt.
Betrifft Position(en):

430006C UZ-einbetoniert T90

Stahl-Umfassungszarge in die Schalung versetzt und einbetoniert.
Betrifft Position(en):

430006D UZ-Gipskarton-Ständerwand T90

Stahl-Umfassungszarge in eine Gipskarton-Ständerwand versetzt (eingebaut).
Betrifft Position(en):

430006E UZ-Dübelmontage T90

Stahl-Umfassungszarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen.
Betrifft Position(en):

4301 Klasse A mit Holz-Türblatt 40mm T0

Türsystem A-H:

Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse A (Standardtüren), das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen, das Türsystem ist einflügelig.

Nennmaße:

Türsysteme werden für eine Nennbreite von 60 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).

Türblätter:

Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse A. Die Türblätter sind so ausgeführt, dass sie in der Höhe bis zu 5 cm kürzbar sind.

Türblattdicke:

Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).

Mindest-Anforderungen:

Keine Anforderungen an den Schallschutz.
Keine Anforderungen an den Wärmeschutz.
Keine Anforderungen an Einbruchhemmung.
Keine Anforderungen an den Feuerschutz (T0).

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
430101		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
430101A		A-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
430101B		A-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430101C		A-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
430101D		A-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
430101E		A-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430101F		A-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430101G		A-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430101I		A-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430101J		A-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430101L		A-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430101M		A-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430101O		A-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430101P		A-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430101R		Az/A-H 40mm stumpf 1-fl.H-Zarge T0 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
430101S		Az/A-H 40mm stumpf 1-fl.S-Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
430103		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
430103A		A-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
430103B		A-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Oberfläche in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430103C		A-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
430103D		A-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
430103E		A-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430103F		A-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430103G		A-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430103I		A-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430103J		A-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430103L		A-H/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430103M		A-H/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430103O		A-H/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430103R		Az/A-H 40mm gefälzt 1-fl.H-Zarge T0 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
430103S		Az/A-H 40mm gefälzt 1-fl.S-Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
430104		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
430104A		A-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
430104B		A-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430104C		A-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
430104D		A-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
430104E		A-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430104F		A-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430104G		A-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430104I		A-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430104J		A-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430104L		A-H/Holz-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430104M		A-H/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430104O		A-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430104P		A-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430104R		Az/A-H 40mm bündig 1-fl.H-Zarge T0 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
430104S		Az/A-H 40mm bündig 1-fl.S-Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
4302		Klasse A mit Holz-Türblatt 40mm T30 Türsystem A-H: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse A (Standardtüren), das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 60 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse A. Die Türblätter sind so ausgeführt, dass sie in der Höhe bis zu 3 cm kürzbar sind. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Keine Anforderungen an den Schallschutz. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Keine Anforderungen an Einbruchhemmung. Feuerschutz (T30): Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einschließlich Selbstschließmechanismus nach Wahl des Auftragnehmers (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).		
430201		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
430201A		A-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
430201B		A-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430201C		A-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
430201D		A-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
430201E		A-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430201F		A-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430201G		A-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430201I		A-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430201J		A-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430201L		A-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430201M		A-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430201O		A-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430201P		A-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430201R		Az/A-H 40mm stumpf 1-fl.H-Zarge T30 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
430201S		Az/A-H 40mm stumpf 1-fl.S-Zarge T30 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
430203		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
430203A		A-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
430203B		A-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430203C		A-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
430203D		A-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
430203E		A-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430203F		A-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430203G		A-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430203I		A-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430203J		A-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430203L		A-H/Stahl-EZ+Nut40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430203M		A-H/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430203O		A-H/Stahl-UZ+Nut40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430203P		A-H/Stahl-UZ+Nut40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430203R		Az/A-H 40mm gefälzt 1-fl.H-ZargeT30 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
430203S		Az/A-H 40mm gefälzt 1-fl.S-ZargeT30 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
430204		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
430204A		A-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
430204B		A-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430204C		A-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
430204D		A-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
430204E		A-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430204F		A-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430204G		A-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430204I		A-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430204J		A-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430204L		A-H/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430204M		A-H/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430204O		A-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430204P		A-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430204R		Az/A-H 40mm bündig 1-fl.H-Zarge T30 OL 2,5m Aufzahlung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
430204S		Az/A-H 40mm bündig 1-fl.S-Zarge T30 OL 3m Aufzahlung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk

4303	Klasse A mit Stahl-Türblatt 40mm T0 Türsystem A-S: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse A (Standardtüren), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 60 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter:		
-------------	---	--	--

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse A. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Keine Anforderungen an den Schallschutz. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchhemmung. Keine Anforderungen an den Feuerschutz (T0).		
430301		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
430301A		A-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
430301B		A-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430301C		A-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430301F		A-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430301G		A-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430301H		A-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430301I		A-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430301J		A-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430301K		A-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430301L		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430301M		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430301N		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430301O		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430301P		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
430301Q		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430301S		Az/A-S 40mm stumpf 1-fl.Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
430303		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
430303A		A-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
430303B		A-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430303C		A-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430303F		A-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430303G		A-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430303H		A-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430303I		A-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430303J		A-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430303K		A-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430303L		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430303M		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430303N		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430303O		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430303P		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
430303Q		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430303S		Az/A-S 40mm gefälzt 1-fl.Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
430304		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
430304A		A-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
430304B		A-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430304C		A-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430304F		A-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430304G		A-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430304H		A-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430304I		A-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430304J		A-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430304K		A-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430304L		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430304M		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430304N		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430304O		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430304P		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
430304Q		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430304S		Az/A-S 40mm bündig 1-fl.Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
4304		Klasse A mit Stahl-Türblatt 40mm T30 Türsystem A-S: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse A (Standardtüren), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 60 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse A. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Keine Anforderungen an den Schallschutz. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchhemmung. Feuerschutz (T30): Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einschließlich Selbstschließmechanismus nach Wahl des Auftragnehmers (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).		
430401		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
430401A		A-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
430401B		A-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430401C		A-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430401F		A-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430401G		A-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430401H		A-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430401I		A-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
430401J		A-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430401K		A-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430401L		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430401M		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430401N		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430401O		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430401P		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430401Q		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430403		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
430403A		A-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
430403B		A-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430403C		A-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430403F		A-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430403G		A-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430403H		A-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430403I		A-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430403J		A-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
430403K		A-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430403L		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430403M		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430403N		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430403O		A-S/Stahl-UZ+Nu 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430403P		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430403Q		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430404		Innentüre, Beanspruchungsklasse A, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
430404A		A-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
430404B		A-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430404C		A-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt		Stk
430404F		A-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
430404G		A-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430404H		A-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
430404I		A-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
430404J		A-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
430404K		A-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
430404L		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430404M		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430404N		A-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430404O		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430404P		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
430404Q		A-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
4311		Klasse B mit Holz-Türblatt 40mm T0 Türsystem B-H: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse B (Eingangstüren zu Büros), das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse B. Die Türblätter sind so ausgeführt, dass sie in der Höhe bis zu 5 cm kürzbar sind. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 30$ dB. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchshemmung. Keine Anforderungen an den Feuerschutz (T0).		
431101		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
431101A		B-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
431101B		B-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431101C		B-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
431101D		B-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
431101E		B-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431101F		B-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431101G		B-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431101I		B-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431101J		B-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431101L		B-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431101M		B-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431101O		B-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431101P		B-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431101R		B-H/Az 40mm stumpf 1-fl.H-Zarge T0 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
431101S		Az/B-H 40mm stumpf 1-fl.S-Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
431103		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
431103A		B-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
431103B		B-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Oberfläche in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431103C		B-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
431103D		B-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
431103E		B-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk

LGPosNr.	HK Positionsstichwort	Quelle	EH
431103F	B-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431103G	B-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431103I	B-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431103J	B-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431103L	B-H/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431103M	B-H/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431103O	B-H/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431103P	B-H/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431103R	Az/B-H 40mm gefälzt 1-fl.H-Zarge T0 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
431103S	Az/B-H 40mm gefälzt 1-fl.S-Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
431104	Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
431104A	B-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
431104B	B-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431104C	B-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
431104D	B-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
431104E	B-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431104F	B-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431104G	B-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
431104I		B-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431104J		B-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431104L		B-H/Holz-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431104M		B-H/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431104O		B-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431104P		B-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431104R		Az/B-H 40mm bündig 1-fl.H-Zarge T0 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
431104S		Az/B-H 40mm bündig 1-fl.S-Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
4312		Klasse B mit Holz-Türblatt 40mm T30 Türsystem B-H: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse B (Eingangstüren zu Büros), das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse B. Die Türblätter sind so ausgeführt, dass sie in der Höhe bis zu 3 cm kürzbar sind. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 30$ dB. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchhemmung. Feuerschutz (T30): Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einschließlich Selbstschließmechanismus nach Wahl des Auftragnehmers (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).		
431201		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
431201A		B-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 FURN		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Oberfläche beidseitig furniert.		
431201B		B-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431201C		B-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
431201D		B-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
431201E		B-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431201F		B-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431201G		B-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431201I		B-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431201J		B-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431201L		B-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431201M		B-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431201O		B-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431201P		B-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431201R		Az/B-H 40mm stumpf 1-fl.H-Zarge T30 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
431201S		Az/B-H 40mm stumpf 1-fl.S-Zarge T30 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
431202		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
431202A		B-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
431202B		B-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431202C		B-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 MELAMIN		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		
431202D	B-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 FURN	Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
431202E	B-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL	Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431202F	B-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND	Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431202G	B-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL	Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431202I	B-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND	Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431202J	B-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL	Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431202L	B-H/Stahl-EZ+Nut40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND	Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431202M	B-H/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL	Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431202O	B-H/Stahl-UZ+Nut40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND	Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431202R	Az/B-H 40mm gefälzt 1-fl.H-ZargeT30 OL 2,5m	Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
431202S	Az/B-H 40mm gefälzt 1-fl.S-ZargeT30 OL 3m	Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
431203		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
431203A	B-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 FURN	Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
431203B	B-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 RAL	Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431203C	B-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 MELAMIN	Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
431203D	B-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 FURN	Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
431203E	B-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL	Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431203F	B-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND			Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Eckzarge grundiert.		
431203G		B-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431203I		B-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431203J		B-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431203L		B-H/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431203M		B-H/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431203O		B-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431203P		B-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431203R		Az/B-H 40mm bündig 1-fl.H-Zarge T30 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
431203S		Az/B-H 40mm bündig 1-fl.S-Zarge T30 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
4313		Klasse B mit Stahl-Türblatt 40mm T0 Türsystem B-S: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse B (Eingangstüren zu Büros), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse B. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 30$ dB. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchhemmung. Keine Anforderungen an den Feuerschutz (T0).		
431301		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
431301A		B-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Oberfläche beidseitig grundiert.		
431301B		B-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431301C		B-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431301F		B-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431301G		B-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431301H		B-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431301I		B-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431301J		B-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431301K		B-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431301L		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431301M		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431301N		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431301O		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431301P		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431301Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431301S		B-S/Az 40mm stumpf 1-fl.Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
431303		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
431303A		B-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
431303B		B-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431303C		B-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431303F		B-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431303G		B-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431303H		B-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431303I		B-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431303J		B-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431303K		B-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431303L		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431303M		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431303N		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431303O		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431303P		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431303Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431303S		B-S/Az 40mm gefälzt 1-fl.Zarge T0 OL 3m Aufzahlung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
431304		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
431304A		B-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
431304B		B-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431304C		B-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431304F		B-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431304G		B-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431304H		B-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431304I		B-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431304J		B-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431304K		B-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431304L		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431304M		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431304N		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431304O		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431304P		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431304Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431304S		B-S/Az 40mm bündig 1-fl.Zarge T0 OL 3m Aufzahlung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk

4314 Klasse B mit Stahl-Türblatt 40mm T30

Türsystem B-S:

Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse B (Eingangstüren zu Büros), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		<p>Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).</p> <p>Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse B.</p> <p>Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).</p> <p>Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 30$ dB. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchhemmung.</p> <p>Feuerschutz (T30): Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einschließlich Selbstschließmechanismus nach Wahl des Auftragnehmers (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).</p>		
431401		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
431401A		B-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
431401B		B-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431401C		B-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431401F		B-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431401G		B-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431401H		B-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431401I		B-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431401J		B-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431401K		B-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431401L		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431401M		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431401N		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
431401O		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431401P		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431401Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431403		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
431403A		B-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
431403B		B-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431403C		B-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431403F		B-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431403G		B-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431403H		B-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431403I		B-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431403J		B-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431403K		B-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431403L		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431403M		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431403N		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431403O		B-S/Stahl-UZ+Nu 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
431403P		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431403Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431404		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
431404A		B-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
431404B		B-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431404C		B-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt		Stk
431404F		B-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431404G		B-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431404H		B-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431404I		B-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431404J		B-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431404K		B-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431404L		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431404M		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431404N		B-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431404O		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431404P		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
431404Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
4316		Klasse B mit Holz-Türblatt 60mm T0 Türsystem B-H: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse B (Eingangstüren zu Büros), das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse B. Die Türblätter sind so ausgeführt, dass sie in der Höhe bis zu 5 cm kürzbar sind. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 60 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 35$ dB. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchhemmung. Keine Anforderungen an den Feuerschutz (T0).		
431601		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
431601A		B-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
431601B		B-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431601C		B-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
431601D		B-H/Holz-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
431601E		B-H/Holz-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431601F		B-H/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431601G		B-H/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431601I		B-H/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431601J		B-H/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		
431601L		B-H/Holz-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431601M		B-H/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431601O		B-H/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431601P		B-H/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431601R		Az/B-H 60mm bündig 1-fl.H-Zarge T0 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
431601S		Az/B-H 60mm bündig 1-fl.S-Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
431602		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), Ausführung mit Überschlag und Doppelfalz, 1-flügelig.		
431602A		B-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
431602B		B-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431602C		B-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
431602D		B-H/Holz-UZ 60mm doppelf.1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
431602E		B-H/Holz-UZ 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431602F		B-H/Stahl-EZ 60mm doppelf.1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431602G		B-H/Stahl-EZ 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431602I		B-H/Stahl-UZ 60mm doppelf.1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431602J		B-H/Stahl-UZ 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431602L		B-H/Stahl-EZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

LGPosNr.	HK Positionsstichwort	Quelle	EH
431602M	B-H/Stahl-EZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431602O	B-H/Stahl-UZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431602P	B-H/Stahl-UZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431602R	Az/B-H 60mm doppelf.1-fl.H-Zarge T0 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
431602S	Az/B-H 60mm doppelf.1-fl.S-Zarge T0 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
4317	<p>Klasse B mit Holz-Türblatt 60mm T30</p> <p>Türsystem B-H: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse B (Eingangstüren zu Büros), das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen, das Türsystem ist einflügelig.</p> <p>Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).</p> <p>Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse B. Die Türblätter sind so ausgeführt, dass sie in der Höhe bis zu 3 cm kürzbar sind.</p> <p>Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 60 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).</p> <p>Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 35$ dB. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchhemmung.</p> <p>Feuerschutz (T30): Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einschließlich Selbstschließmechanismus nach Wahl des Auftragnehmers (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).</p>		
431701	Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
431701A	B-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
431701B	B-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431701C	B-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
431701D	B-H/Holz-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
431701E		B-H/Holz-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431701F		B-H/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431701G		B-H/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431701I		B-H/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431701J		B-H/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431701L		B-H/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431701M		B-H/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431701O		B-H/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431701P		B-H/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431701R		Az/B-H 60mm bündig 1-fl.H-Zarge T30 OL 2,5m Aufzählung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
431701S		Az/B-H 60mm bündig 1-fl.S-Zarge T30 OL 3m Aufzählung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
431702		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), Ausführung mit Überschlag und Doppelfalz, 1-flügelig.		
431702A		B-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
431702B		B-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431702C		B-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
431702D		B-H/Holz-UZ 60mm doppelf.1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
431702E		B-H/Holz-UZ 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431702F		B-H/Stahl-EZ 60mm doppelf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
431702G		B-H/Stahl-EZ 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431702I		B-H/Stahl-UZ 60mm doppelf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431702J		B-H/Stahl-UZ 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431702L		B-H/Stahl-EZ+Nut60mm doppelf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431702M		B-H/Stahl-EZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431702O		B-H/Stahl-UZ+Nut60mm doppelf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431702P		B-H/Stahl-UZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431702R		Az/B-H 60mm doppelf.1-fl.H-ZargeT30 OL 2,5m Aufzahlung (Az) auf Holz-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 2,5 m.		Stk
431702S		Az/B-H 60mm doppelf.1-fl.S-ZargeT30 OL 3m Aufzahlung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
4318		Klasse B mit Stahl-Türblatt 60mm T0 Türsystem B-S: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse B (Eingangstüren zu Büros), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse B. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 60 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 35$ dB. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchhemmung. Keine Anforderungen an den Feuerschutz (T0).		
431801		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
431801A		B-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
431801B		B-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431801C		B-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431801F		B-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431801G		B-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431801H		B-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431801I		B-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431801J		B-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431801K		B-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431801L		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431801M		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431801N		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431801O		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431801P		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431801Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431801S		B-S/Az 60mm stumpf 1-fl.Zarge T0 OL 3m Aufzahlung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
431803		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
431803A		B-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
431803B		B-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431803C		B-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431803F		B-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431803G		B-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431803H		B-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431803I		B-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431803J		B-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431803K		B-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431803L		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431803M		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431803N		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431803O		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431803P		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431803Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431803S		B-S/Az 60mm gefälzt 1-fl.Zarge T0 OL 3m Aufzahlung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk
431804		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
431804A		B-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
431804B		B-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431804C		B-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431804F		B-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431804G		B-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431804H		B-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431804I		B-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431804J		B-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431804K		B-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431804L		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431804M		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431804N		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431804O		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431804P		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431804Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431804S		B-S/Az 60mm bündig 1-fl.Zarge T0 OL 3m Aufzahlung (Az) auf Stahl-Zargen für eine Ausführung mit Oberlichte (OL) bis zu einer Höhe von 3 m.		Stk

4319 Klasse B mit Stahl-Türblatt 60mm T30

Türsystem B-S:

Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse B (Eingangstüren zu Büros), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		<p>Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).</p> <p>Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse B.</p> <p>Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 60 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).</p> <p>Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 35$ dB. Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchhemmung.</p> <p>Feuerschutz (T30): Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C einschließlich Selbstschließmechanismus nach Wahl des Auftragnehmers (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).</p>		
431901		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
431901A		B-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
431901B		B-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431901C		B-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431901F		B-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431901G		B-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431901H		B-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431901I		B-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431901J		B-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431901K		B-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431901L		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431901M		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431901N		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 NIRO		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
431901O		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431901P		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431901Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431903		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
431903A		B-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
431903B		B-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431903C		B-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431903F		B-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431903G		B-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431903H		B-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431903I		B-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431903J		B-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431903K		B-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431903L		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431903M		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431903N		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431903O		B-S/Stahl-UZ+Nu 60mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
431903P		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431903Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431904		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
431904A		B-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
431904B		B-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431904C		B-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt		Stk
431904F		B-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
431904G		B-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431904H		B-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431904I		B-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
431904J		B-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
431904K		B-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
431904L		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431904M		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431904N		B-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431904O		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
431904P		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
431904Q		B-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
4321		Klasse C mit Holz-Türblatt 40mm T0 Türsystem C-H: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse C (Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen), das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse C. Die Türblätter sind so ausgeführt, dass sie in der Höhe bis zu 5 cm kürzbar sind. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 30$ dB. Wärmeschutz $U = 1,7$ W/(m ² .K). Einbruchhemmung Widerstandsklasse 1. Keine Anforderungen an den Feuerschutz (T0).		
432101		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
432101A		C-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
432101B		C-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432101C		C-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
432101D		C-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
432101E		C-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432101F		C-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432101G		C-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432101I		C-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432101J		C-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		
432101L		C-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432101M		C-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432101O		C-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432101P		C-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432103		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
432103A		C-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
432103B		C-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Oberfläche in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432103C		C-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
432103D		C-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
432103E		C-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432103F		C-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432103G		C-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432103I		C-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432103J		C-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432103L		C-H/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432103M		C-H/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432103O		C-H/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

LGPosNr.	HK Positionsstichwort	Quelle	EH
432103P	C-H/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432104	Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
432104A	C-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
432104B	C-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432104C	C-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
432104D	C-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
432104E	C-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432104F	C-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432104G	C-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432104I	C-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432104J	C-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432104L	C-H/Holz-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432104M	C-H/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432104O	C-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432104P	C-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

4322 Klasse C mit Holz-Türblatt 40mm T30

Türsystem C-H:

Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse C (Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen), das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen, das Türsystem ist einflügelig.

Nennmaße:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		<p>Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).</p> <p>Türblätter:</p> <p>Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse B. Die Türblätter sind so ausgeführt, dass sie in der Höhe bis zu 3 cm kürzbar sind.</p> <p>Türblattdicke:</p> <p>Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).</p> <p>Mindest-Anforderungen:</p> <p>Schallschutz $R_w = 30$ dB. Wärmeschutz $U = 1,7$ W/(m².K). Einbruchhemmung Widerstandsklasse 1.</p> <p>Feuerschutz (T30):</p> <p>Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 ohne Selbstschließmechanismus (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).</p>		
432201		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
432201A		C-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
432201B		C-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432201C		C-H/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
432201D		C-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
432201E		C-H/Holz-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432201F		C-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432201G		C-H/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432201I		C-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432201J		C-H/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432201L		C-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432201M		C-H/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432201O		C-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
432201P		C-H/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432203		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
432203A		C-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
432203B		C-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432203C		C-H/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
432203D		C-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
432203E		C-H/Holz-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432203F		C-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432203G		C-H/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432203I		C-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432203J		C-H/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432203L		C-H/Stahl-EZ+Nut40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432203M		C-H/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432203O		C-H/Stahl-UZ+Nut40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432203P		C-H/Stahl-UZ+Nut40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432204		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
432204A		C-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
432204B		C-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432204C		C-H/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
432204D		C-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
432204E		C-H/Holz-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432204F		C-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432204G		C-H/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432204I		C-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432204J		C-H/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432204L		C-H/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432204M		C-H/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432204O		C-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432204P		C-H/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

4323 Klasse C mit Stahl-Türblatt 40mm T0

Türsystem C-S:

Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse C (Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig.

Nennmaße:

Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).

Türblätter:

Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse C.

Türblattdicke:

Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).

Mindest-Anforderungen:

Schallschutz $R_w = 30$ dB.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Wärmeschutz U = 1,7 W/(m ² .K). Einbruchhemmung Widerstandsklasse 1. Keine Anforderungen an den Feuerschutz (T0).		
432301		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
432301A		C-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432301B		C-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432301C		C-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432301F		C-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432301G		C-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432301H		C-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432301I		C-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432301J		C-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432301K		C-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432301L		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432301M		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432301N		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432301O		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432301P		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432301Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
432303		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
432303A		C-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432303B		C-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432303C		C-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432303F		C-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432303G		C-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432303H		C-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432303I		C-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432303J		C-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432303K		C-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432303L		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432303M		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432303N		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432303O		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432303P		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432303Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432304		Innentüre, Beanspruchungsklasse B, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
432304A		C-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Oberfläche beidseitig grundiert.		
432304B		C-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432304C		C-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432304F		C-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432304G		C-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432304H		C-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432304I		C-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432304J		C-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432304K		C-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432304L		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432304M		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432304N		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432304O		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432304P		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432304Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

4324 Klasse C mit Stahl-Türblatt 40mm T30

Türsystem C-S:

Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse C (Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig.

Nennmaße:

Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		<p>Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).</p> <p>Türblätter:</p> <p>Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse C.</p> <p>Türblattdicke:</p> <p>Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 40 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).</p> <p>Mindest-Anforderungen:</p> <p>Schallschutz $R_w = 30$ dB. Wärmeschutz $U = 1,7$ W/(m².K). Einbruchhemmung Widerstandsklasse 1.</p> <p>Feuerschutz (T30):</p> <p>Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 ohne Selbstschließmechanismus (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).</p>		
432401		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
432401A		C-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432401B		C-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432401C		C-S/T-Blatt 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432401F		C-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432401G		C-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432401H		C-S/Stahl-EZ 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432401I		C-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432401J		C-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432401K		C-S/Stahl-UZ 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432401L		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432401M		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432401N		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
432401O		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432401P		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432401Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432403		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
432403A		C-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432403B		C-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432403C		C-S/T-Blatt 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432403F		C-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432403G		C-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432403H		C-S/Stahl-EZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432403I		C-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432403J		C-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432403K		C-S/Stahl-UZ 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432403L		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432403M		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432403N		C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432403O		C-S/Stahl-UZ+Nu 40mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

LGPosNr.	HK Positionsstichwort	Quelle	EH
432403P	C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432403Q	C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432404	Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
432404A	C-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432404B	C-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432404C	C-S/T-Blatt 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt		Stk
432404F	C-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432404G	C-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432404H	C-S/Stahl-EZ 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432404I	C-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432404J	C-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432404K	C-S/Stahl-UZ 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432404L	C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432404M	C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432404N	C-S/Stahl-EZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432404O	C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432404P	C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
432404Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 40mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
4325		Klasse C mit Holz-Türblatt 60mm T0 Türsystem C-H: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse C (Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen), das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse C. Die Türblätter sind so ausgeführt, dass sie in der Höhe bis zu 5 cm kürzbar sind. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 60 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 35$ dB. Wärmeschutz $U = 1,7$ W/(m ² .K). Einbruchhemmung Widerstandsklasse 1. Keine Anforderungen an den Feuerschutz (T0).		
432501		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
432501A		C-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
432501B		C-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432501C		C-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
432501D		C-H/Holz-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
432501E		C-H/Holz-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432501F		C-H/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432501G		C-H/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432501I		C-H/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432501J		C-H/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
432501L		C-H/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432501M		C-H/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432501O		C-H/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432501P		C-H/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432502		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), Ausführung mit Überschlag und Doppelfalz, 1-flügelig.		
432502A		C-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T0 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
432502B		C-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432502C		C-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T0 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
432502D		C-H/Holz-UZ 60mm doppelf.1-fl.T0 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
432502E		C-H/Holz-UZ 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432502F		C-H/Stahl-EZ 60mm doppelf.1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432502G		C-H/Stahl-EZ 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432502I		C-H/Stahl-UZ 60mm doppelf.1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432502J		C-H/Stahl-UZ 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432502L		C-H/Stahl-EZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432502M		C-H/Stahl-EZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432502O		C-H/Stahl-UZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

LGPosNr.	HK Positionsstichwort	Quelle	EH
432502P	C-H/Stahl-UZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
4326	Klasse C mit Holz-Türblatt 60mm T30 Türsystem C-H: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse C (Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen), das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse C. Die Türblätter sind so ausgeführt, dass sie in der Höhe bis zu 3 cm kürzbar sind. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 60 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 35$ dB. Wärmeschutz $U = 1,7$ W/(m ² .K). Einbruchhemmung Widerstandsklasse 1. Feuerschutz (T30): Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 ohne Selbstschließmechanismus (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).		
432601	Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
432601A	C-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
432601B	C-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432601C	C-H/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
432601D	C-H/Holz-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
432601E	C-H/Holz-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432601F	C-H/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432601G	C-H/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432601I	C-H/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432601J	C-H/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		
432601L		C-H/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432601M		C-H/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432601O		C-H/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432601P		C-H/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432602		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), Ausführung mit Überschlag und Doppelfalz, 1-flügelig.		
432602A		C-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T30 FURN Oberfläche beidseitig furniert.		Stk
432602B		C-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432602C		C-H/T-Blatt 60mm doppelf.1-fl.T30 MELAMIN Oberfläche beidseitig mit Melaminharzplatten belegt.		Stk
432602D		C-H/Holz-UZ 60mm doppelf.1-fl.T30 FURN Holz-Umfassungszarge furniert.		Stk
432602E		C-H/Holz-UZ 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Holz-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432602F		C-H/Stahl-EZ 60mm doppelf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432602G		C-H/Stahl-EZ 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432602I		C-H/Stahl-UZ 60mm doppelf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432602J		C-H/Stahl-UZ 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432602L		C-H/Stahl-EZ+Nut60mm doppelf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432602M		C-H/Stahl-EZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432602O		C-H/Stahl-UZ+Nut60mm doppelf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

LGPosNr.	HK Positionsstichwort	Quelle	EH
432602P	C-H/Stahl-UZ+Nut 60mm doppelf.1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
4327	Klasse C mit Stahl-Türblatt 60mm T0 Türsystem C-S: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse C (Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse C. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 60 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 35$ dB. Wärmeschutz $U = 1,7$ W/(m ² .K). Einbruchhemmung Widerstandsklasse 1. Keine Anforderungen an den Feuerschutz (T0).		
432701	Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
432701A	C-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432701B	C-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432701C	C-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432701F	C-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432701G	C-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432701H	C-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432701I	C-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432701J	C-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432701K	C-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432701L	C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 GRUND		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
432701M		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432701N		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432701O		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432701P		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432701Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432703		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
432703A		C-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432703B		C-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432703C		C-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432703F		C-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432703G		C-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432703H		C-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432703I		C-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432703J		C-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432703K		C-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432703L		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432703M		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
432703N		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432703O		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432703P		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432703Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432704		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
432704A		C-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432704B		C-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432704C		C-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T0 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432704F		C-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432704G		C-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432704H		C-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432704I		C-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432704J		C-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432704K		C-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432704L		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432704M		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432704N		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 NIRO		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		
432704O		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432704P		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432704Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T0 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
4328		Klasse C mit Stahl-Türblatt 60mm T30 Türsystem C-S: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse C (Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse C. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 60 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 35$ dB. Wärmeschutz $U = 1,7$ W/m ² K. Einbruchhemmung Widerstandsklasse 1. Feuerschutz (T30): Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 ohne Selbstschließmechanismus (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).		
432801		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
432801A		C-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432801B		C-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432801C		C-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432801F		C-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432801G		C-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432801H		C-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T30 NIRO		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		
432801I	C-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T30 GRUND	Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432801J	C-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T30 RAL	Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432801K	C-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T30 NIRO	Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432801L	C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 GRUND	Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432801M	C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 RAL	Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432801N	C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 NIRO	Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432801O	C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 GRUND	Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432801P	C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 RAL	Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432801Q	C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T30 NIRO	Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432803		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
432803A	C-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND	Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432803B	C-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T30 RAL	Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432803C	C-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO	Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432803F	C-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND	Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432803G	C-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 RAL	Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432803H	C-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO	Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432803I	C-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 GRUND	Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
432803J		C-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432803K		C-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432803L		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432803M		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432803N		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432803O		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432803P		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432803Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432804		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
432804A		C-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432804B		C-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432804C		C-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432804F		C-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432804G		C-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432804H		C-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432804I		C-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432804J		C-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
432804K		C-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432804L		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432804M		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432804N		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432804O		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432804P		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432804Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
4329		Klasse C mit Stahl-Türblatt 60mm T90 Türsystem C-S: Das Türsystem erfüllt mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türen gemäß ÖNORM, Beanspruchungsklasse C (Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen), das Türblatt besteht aus verzinktem Stahl, das Türsystem ist einflügelig. Nennmaße: Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Türblätter: Die Türblätter erfüllen mindestens die allgemeinen Anforderungen an Türblätter gemäß ÖNORM sowie die Anforderungen an Innentüren Beanspruchungsklasse C. Türblattdicke: Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 60 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM). Mindest-Anforderungen: Schallschutz $R_w = 35$ dB. Wärmeschutz $U = 1,7$ W/(m ² .K). Einbruchhemmung Widerstandsklasse 1. Feuerschutz (T90): Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 90 ohne Selbstschließmechanismus (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T90).		
432901		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), stumpfe Ausführung, 1-flügelig.		
432901A		C-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T90 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432901B		C-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T90 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		
432901C		C-S/T-Blatt 60mm stumpf 1-fl.T90 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432901F		C-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T90 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432901G		C-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T90 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432901H		C-S/Stahl-EZ 60mm stumpf 1-fl.T90 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432901I		C-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T90 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432901J		C-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T90 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432901K		C-S/Stahl-UZ 60mm stumpf 1-fl.T90 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432901L		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T90 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432901M		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T90 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432901N		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T90 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432901O		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T90 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432901P		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T90 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432901Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm stumpf 1-fl.T90 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432903		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), gefälzte Ausführung, 1-flügelig.		
432903A		C-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T90 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432903B		C-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T90 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432903C		C-S/T-Blatt 60mm gefälzt 1-fl.T90 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
432903F		C-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T90 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
432903G		C-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T90 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432903H		C-S/Stahl-EZ 60mm gefälzt 1-fl.T90 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432903I		C-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T90 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432903J		C-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T90 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432903K		C-S/Stahl-UZ 60mm gefälzt 1-fl.T90 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432903L		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt1-fl.T90 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432903M		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T90 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432903N		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T90 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432903O		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt1-fl.T90 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432903P		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T90 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432903Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm gefälzt 1-fl.T90 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432904		Innentüre, Beanspruchungsklasse C, mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), bündige Ausführung, 1-flügelig.		
432904A		C-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T90 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
432904B		C-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T90 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432904C		C-S/T-Blatt 60mm bündig 1-fl.T90 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432904F		C-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T90 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
432904G		C-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T90 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432904H		C-S/Stahl-EZ 60mm bündig 1-fl.T90 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432904I		C-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T90 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
432904J		C-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T90 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
432904K		C-S/Stahl-UZ 60mm bündig 1-fl.T90 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
432904L		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T90 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432904M		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T90 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432904N		C-S/Stahl-EZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T90 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432904O		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T90 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432904P		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T90 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
432904Q		C-S/Stahl-UZ+Nut 60mm bündig 1-fl.T90 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk

4335 **Aufzahlungen für 2-flügelige Türsysteme**

2-flügelige Türsysteme:

Innentüren mit einer Zarge und zwei Dreh-Flügeln werden nachstehend als 2-flügelige Türsysteme bezeichnet.

2-flügelige Türsysteme werden mit den Positionen von 1-flügeligen Türsystemen und je einer Aufzahlung für den Stehflügel sowie einer Aufzahlung auf die Zarge abgerechnet.

Aufzahlung für Stehflügel:

Bei einem 2-flügeligen Türsystem werden jeweils zwei 1-flügelige Türblätter abgerechnet, wovon nur auf eines (den Stehflügel) eine Aufzahlung für die Mehrkosten der Ausbildung des Mittelfalzes einschließlich Mittelfalzdichtung, Schließöffnung und eines Feststellriegels anstelle des Schlosskastens berechnet wird.

Aufzahlung für Zargenverbreiterung:

Für ein 2-flügeliges Türsystem wird eine Zarge eines 1-flügeligen Türsystems beschrieben und die Mehrkosten für die Überbreite und zusätzliche Bänder für den Stehflügel mit einer Aufzahlung geregelt.

Türbreite:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Die Türbreite (Stocklichte) von 2-flügeligen Türsystemen liegt unabhängig von der Beanspruchungsklasse und den möglichen Türbreiten eines 1-flügeligen Systems zwischen 120 (2x60) und 180 (2x90) cm.		
433501		Aufzählung (Az) auf ein Türblatt eines 1-flügeligen Türsystems für die Ausbildung als Stehflügel, ohne Unterschied der Beanspruchungsklasse, Türblattdicke und Oberfläche.		
433501A		Az Holztürblatt f.2-fl.-Stehflügel T0 Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433501B		Az Holztürblatt f.2-fl.-Stehflügel T30 Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433501C		Az Stahltürblatt f.2-fl.-Stehflügel T0 Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433501D		Az Stahltürblatt f.2-fl.-Stehflügel T30 Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433501E		Az Stahltürblatt f.2-fl.-Stehflügel T90 Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433502		Aufzählung (Az) auf die Zarge eines 1-flügeligen Türsystems ohne Feuerschutz (T0) bei einem 2-flügeligen System, ohne Unterschied des Profils und der Beanspruchungsklasse.		
433502A		Az Holz-UZ 2-flügelig T0 FURN Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433502B		Az Holz-UZ 2-flügelig T0 RAL Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433502C		Az Stahl-EZ 2-flügelig T0 GRUND Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433502D		Az Stahl-EZ 2-flügelig T0 RAL Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433502E		Az Stahl-EZ 2-flügelig T0 NIRO Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433502F		Az Stahl-UZ 2-flügelig T0 GRUND Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433502G		Az Stahl-UZ 2-flügelig T0 RAL Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433502H		Az Stahl-UZ 2-flügelig T0 NIRO Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433503		Aufzählung (Az) auf die Zarge eines 1-flügeligen Türsystems in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30) bei einem 2-flügeligen System, ohne Unterschied des Profils und der Beanspruchungsklasse.		
433503A		Az Holz-UZ 2-flügelig T30 FURN Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433503B		Az Holz-UZ 2-flügelig T30 RAL Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk

LGPosNr.	HK Positionsstichwort	Quelle	EH
433503C	Az Stahl-EZ 2-flügelig T30 GRUND Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433503D	Az Stahl-EZ 2-flügelig T30 RAL Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433503E	Az Stahl-EZ 2-flügelig T30 NIRO Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433503F	Az Stahl-UZ 2-flügelig T30 GRUND Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433503G	Az Stahl-UZ 2-flügelig T30 RAL Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433503H	Az Stahl-UZ 2-flügelig T30 NIRO Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433504	Aufzahlung (Az) auf die Zarge eines 1-flügeligen Türsystems in Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C (T90) bei einem 2-flügeligen System, ohne Unterschied des Profils und der Beanspruchungsklasse.		
433504D	Az Stahl-EZ 2-flügelig T90 RAL Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433504E	Az Stahl-EZ 2-flügelig T90 NIRO Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433504F	Az Stahl-UZ 2-flügelig T90 GRUND Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433504G	Az Stahl-UZ 2-flügelig T90 RAL Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433504H	Az Stahl-UZ 2-flügelig T90 NIRO Betrifft Position: <input type="text"/>		Stk
433505	Aufzahlung (Az) auf ein 2-flügeliges Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt für eine zusätzliche zweite Verriegelung des Stehflügels.		
433505A	Az H/S Verriegelung Stehflügel zusätzlich Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
433506	Aufzahlung (Az) auf ein 2-flügeliges Türsystem mit Holz- oder Stahltürblättern für eine Ausstattung mit einem Oberkopftürschließer mit einstellbarem Öffnungswinkel, einschließlich Schließfolgeregler (für den Stehflügel).		
433506A	Az H/S Türschließer+Schließfolger. Nach Wahl des Auftragnehmers.		Stk
433507	Aufzahlung (Az) auf ein 2-flügeliges Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt für eine besondere Schlossausführung.		
433507A	Az H/S Panikfunktion 2-flügelig Für die Ausführung mit Panikfunktion, bei 2-flügeligen Türen. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
4341	D-Außentüre mit Holz-Türblatt 60mm T0/T30		

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
-------------	--------------------	--------	----

Außentüre (D):

Türsystem D-H:

Das Türsystem erfüllt mindestens die Anforderungen an Standard-Haus- und Laubengangtüren in ungeschützter Lage gemäß ÖNORM.

Das Türsystem ist 1-flügelig und wird mit Blindstock und massivem Rahmenstock sowie einem unteren Anschlag mit Schwellenschiene und Dichtung ausgeführt. Die etwaige Ausführung eines zusätzlichen Wetterschenkels ist durch eine Aufzählungsposition geregelt

Nennmaße:

Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 90 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).

Türblatt:

Das Türblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist doppeltgefälzt.

Das Türblatt ist mit einer Mindestdicke von 60 mm ausgeführt (mit Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).

Blindstock nur Liefern:

Blindstock aus Weichholz (bei T0-Ausführung) oder Hartholz (bei T30-Ausführung), imprägniert, Eckverbindungen gedübelt oder verzapft und geleimt, unterer Holzstaffel ausgefälzt, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen.

Das Versetzen des Blindstockes und die Ausbildung der Wandanschlussfuge gemäß ÖNORM ist in einer eigenen Position bei den Versetzarbeiten beschrieben und im Einheitspreis der Positionen für Türsysteme (Elemente) nicht enthalten.

Rahmenstock (Liefern und Montieren):

Vollholz Rahmenstock aus Fichte, Eckverbindungen gedübelt oder verzapft und geleimt, Oberfläche mit Dickschichtlasur oder deckend weiß nach Wahl des Auftraggebers beschichtet.

Die Montage des Rahmenstockes auf dem Blindstock erfolgt durch Einlegen eines umlaufenden Dichtungsbandes und Verschraubung. Die Fuge zwischen Blindstock und Rahmenstock wird beidseitig mit Silikon-Dichtungsmasse verschlossen.

Etwaige Abdeckleisten zwischen Rahmenstock und Leibung sind durch eine Aufzählung geregelt.

Mindest-Anforderungen:

Schallschutz $R_w = 35$ dB.

Wärmeschutz $U = 1,7$ W/(m².K).

Einbruchhemmung Widerstandsklasse 1.

Feuerschutz:

Ohne Feuerschutz (T0) oder Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 ohne Selbstschließmechanismus (im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise T30).

434101	Außentüre, mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), einschließlich Blindstock und Rahmenstock, 1-flügelig.		
434101A	D-H/Außentüre doppelf.1-fl.T0 MELAMIN Belegt mit witterungsbeständigen Melamin-Kunstharzplatten, Farbe/Design nach Wahl des Auftraggebers aus dem Angebot des Herstellers, für das kein Aufpreis vorgesehen ist.		Stk
434101B	D-H/Außentüre doppelf.1-fl.T30 MELAMIN Belegt mit witterungsbeständigen Melamin-Kunstharzplatten, Farbe/Design nach Wahl des Auftraggebers aus dem Angebot des Herstellers, für das kein Aufpreis vorgesehen ist.		Stk

4345 **Sondertüren**

Nennmaße:

Türsysteme werden für eine Nennbreite von 80 bis 100 cm und eine Nennhöhe von 200 cm ohne Unterschied des Einheitspreises ausgeführt (Maßtoleranzen gemäß ÖNORM).

Anforderungen:

Wenn im Positionstext nicht anders angegeben:

Keine Anforderungen an den Schallschutz.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Keine Anforderungen an den Wärmeschutz. Keine Anforderungen an Einbruchhemmung. Feuerschutz (T0/T30/T90): Türen ohne Feuerschutz sind im Positionsstichwort mit T0 bezeichnet. Eine etwaige Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C oder EI2 90-C einschließlich SelbstschlieÙmechanismus nach Wahl des Auftragnehmers ist im Positionsstichwort in abgekürzter Schreibweise mit T30 oder T90 gekennzeichnet. Eine etwaige Ausführungen ohne SelbstschlieÙmechanismus (z.B bei Wohnungseingangstüren) ist im Positionstext ausdrücklich angegeben.		
434501		Innentüre mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), in Dünnfalzausführung, 1-flügelig.		
434501A		S/T-Blatt dünnf.1-fl.T30 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
434501B		S/T-Blatt dünnf.1-fl.T30 RAL Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
434501C		S/T-Blatt dünnf.1-fl.T30 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
434501F		S/Stahl-EZ dünnf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
434501G		S/Stahl-EZ dünnf.1-fl.T30 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
434501H		S/Stahl-EZ dünnf.1-fl.T30 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
434501I		S/Stahl-UZ dünnf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
434501J		S/Stahl-UZ dünnf.1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
434501K		S/Stahl-UZ dünnf.1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
434501O		S/Stahl-UZ+Nut dünnf.1-fl.T30 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
434501P		S/Stahl-UZ+Nut dünnf.1-fl.T30 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
434501Q		S/Stahl-UZ+Nut dünnf.1-fl.T30 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
434502		Innentüre mit glattem Stahl-Türblatt (S/T) (Vollbautürblatt), in Dünnfalzausführung, 1-flügelig.		
434502A		S/T-Blatt dünnf.1-fl.T90 GRUND Oberfläche beidseitig grundiert.		Stk
434502B		S/T-Blatt dünnf.1-fl.T90 RAL		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Oberfläche beidseitig in RAL-Standardfarbe beschichtet.		
434502C		S/T-Blatt dünnf.1-fl.T90 NIRO Oberfläche beidseitig in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
434502F		S/Stahl-EZ dünnf.1-fl.T90 GRUND Stahl-Eckzarge grundiert.		Stk
434502G		S/Stahl-EZ dünnf.1-fl.T90 RAL Stahl-Eckzarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
434502H		S/Stahl-EZ dünnf.1-fl.T90 NIRO Stahl-Eckzarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
434502I		S/Stahl-UZ dünnf.1-fl.T90 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert.		Stk
434502J		S/Stahl-UZ dünnf.1-fl.T90 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet.		Stk
434502K		S/Stahl-UZ dünnf.1-fl.T90 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt.		Stk
434502O		S/Stahl-UZ+Nut dünnf.1-fl.T90 GRUND Stahl-Umfassungszarge grundiert, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
434502P		S/Stahl-UZ+Nut dünnf.1-fl.T90 RAL Stahl-Umfassungszarge in RAL-Standardfarbe beschichtet, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
434502Q		S/Stahl-UZ+Nut dünnf.1-fl.T90 NIRO Stahl-Umfassungszarge in nicht rostendem Stahl (NIRO) ausgeführt, Ausführung mit beidseitiger Schattennut beim Übergang zur Wandfläche.		Stk
4351		Standard-Baubeschläge Gleichwertigkeit zu Standardbeschlägen: Der Auftraggeber kann aus einem etwaigen Angebot des Herstellers an gleichpreisigen Modellen nach der Auftragsvergabe wählen. Wählt der Auftraggeber keine gleichwertigen Beschläge aus, wird der beschriebene Standardbeschlag ausgeführt.		
435101		Standardbeschlag für Innentür, Beanspruchungsklasse A (Standardtür), 1-flügelig, bestehend aus Rosettenbeschlag mit Drücker in U-Form, mit objekttauglicher Lagerung der Gebrauchsklasse 2 nach ÖNORM EN 1906 und ÖNORM B 5340. Material und Oberfläche: Aluminium eloxiert, F1-SAT oder Gleichwertiges.		
435101A		Klasse A Standardbeschlag T0		Stk
435101B		Klasse A Standardbeschlag WC/Bad T0 Ausführung für WC- oder Badezimmeren mit Innenverriegelung, Besetztanzeige, im Notfall von außen offenbar.		Stk
435101C		Klasse A Standardbeschlag T30		Stk
435101D		Klasse A Standardbeschlag T90		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
435102		Standardbeschlag für Innentür, Beanspruchungsklasse B (Eingangstür zu Büros), 1-flügelig, bestehend aus Rosettenbeschlag mit Drücker in U-Form, mit objekttauglicher Metall-Lagerung drehbar verhängt, der Gebrauchsklasse 3 nach ÖNORM EN 1906 und ÖNORM B 5340. Material und Oberfläche: Aluminium eloxiert, F1-SAT oder Gleichwertiges.		
435102A		Klasse B Standardbeschlag T0		Stk
435102B		Klasse B Standardbeschlag WC/Bad T0 Ausführung für WC- oder Badezimmer Türen mit Innenverriegelung, Besetztanzeige, im Notfall von außen öffnbar.		Stk
435102C		Klasse B Standardbeschlag T30		Stk
435102D		Klasse B Standardbeschlag T90		Stk
435103		Standardbeschlag für Innentür, Beanspruchungsklasse C (Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen), 1-flügelig, einbruchhemmend, außen Knopf-Langschild, innen Rundrosettenbeschlag mit Drücker in U-Form, mit objekttauglicher Metall-Lagerung der Gebrauchsklasse 3 nach ÖNORM EN 1906 und ÖNORM B 5340 sowie der Widerstandsklasse WB1 der ÖNORM B 5351. Material und Oberfläche: Aluminium eloxiert, F1-SAT oder Gleichwertiges.		
435103A		Klasse C Standardbeschlag T0		Stk
435103B		Klasse C Standardbeschlag T30		Stk
435103C		Klasse C Standardbeschlag T90		Stk
435104		Standardbeschlag für Außentüren (Standard-Haus- und Laubengangtüren), einbruchhemmend, außen Knopf-Langschild, innen Rundrosettenbeschlag mit Drücker in U-Form, mit objekttauglicher Metall-Lagerung der Gebrauchsklasse 3 nach ÖNORM EN 1906 und ÖNORM B 5340 sowie der Widerstandsklasse WB1 der ÖNORM B 5351. Material und Oberfläche Aluminium eloxiert, F1-SAT oder Gleichwertiges.		
435104A		Außentüre Standardbeschlag T0		Stk
435104B		Außentüre Standardbeschlag T30		Stk
4352		Wählbare Ausstattung, Zubehör Aufzahlungen: Alle Positionen dieser Unterleistungsgruppe sind als Aufzahlungen (Az) auf ein Türsystem (Element) in Standardausführung zu verstehen. Mit dem Einheitspreis einer Aufzahlungsposition sind die Mehrkosten des gesamten Türsystems infolge der beschriebenen Ausstattung oder des Zubehörs erfasst, ohne Unterschied, ob die Mehrkosten beim Türblatt, der Zarge, dem Beschlag oder bei der Montage anfallen. Feuerschutz T0/T30: Alle Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied ob für Türsysteme ohne Feuerschutz (T0) oder in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30). Angaben im Positionsstichwort: Verschiedene Aufzahlungspositionen sind nur bei bestimmten Türsystemen möglich oder sinnvoll. Daher sind im Positionsstichwort jeweils die Beanspruchungsklassen A/B/C oder D für Außentüren angegeben, für die eine Aufzahlungsposition verwendet werden kann. Aufzahlungspositionen für Türsysteme mit Holztürblatt sind mit H, solche mit Stahltürblättern mit S nach der Beanspruchungsklasse gekennzeichnet, H/S steht für beide.		
435201		Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holztürblatt (H) für eine besondere Kantenausführung beim Türblatt. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435201A		Az H Kanteneinleimer Hartholz Für Einleimer aus Hartholz nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. Buche, Ramin oder Gleichwertiges). Betrifft Position(en): 		Stk

LGPosNr.	HK Positionsstichwort	Quelle	EH
435201B	Az H Kantenanleimer Hartholz Für Anleimer aus Hartholz nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. Buche, Ramin oder Gleichwertiges). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435201C	Az H PU-Gießharzkante Für eine Ausbildung aus Poly-Urethan-Gießharz. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435201D	Az H Starkkante Hartholz Für eine 3 mm dicke Massivholzkante am Überschlag, passend zur Oberfläche (z.B. Buche oder Gleichwertiges). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435202	Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt für eine besondere Bandausführung. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435202A	Az H/S einstellbare Objektbänder Für die Verwendung von allseitig (dreidimensional) einstellbaren Objektbändern nach Wahl des Auftragnehmers anstelle der zum System gehörenden Normalbänder. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435202B	Az H/S Objektbänder lt.Angabe Objektband (Modell/Anzahl pro Türblatt) oder Gleichwertiges: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435202C	Az H/S Bandsicherungen Bandsicherungen gegen unbefugtes Aushängen des Türblattes (bei allen Bändern). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435203	Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt für eine besondere Schlossausführung. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435203A	Az H/S Zählerkastenschloss Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435203B	Az H/S Spezialschloss lt.Angabe Spezialschloss, Angabe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435203C	Az H/S MVS 3-fach Schloss mit Mehrfachverriegelungssystem (MVS) mit drei Zuhaltungen. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435203D	Az H/S MVS 5-fach Schloss mit Mehrfachverriegelungssystem (MVS) mit fünf Zuhaltungen. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435203E	Az H/S Panikfunktion 1-flügelig Für die Ausführung mit Panikfunktion, bei einflügeligen Türen. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435203G	Az H/S Treibriegelschloss f.Stehflügel Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435203H	Az H/S Zusatz-Zylinderschloss Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
435204		Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt für eine untere Abdichtung. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435204A		Az H/S Boden-Absenkichtung Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435204B		Az H/S Hartholzschwelle m.Dichtung Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435204C		Az H/S Alu-Anschlagschiene m.Dichtung Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435204D		Az H/S Stahl-Anschlagsch.m.Dichtung Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435204E		Az H/S umlaufende Stahl-Zarge m.Dichtung Für ein allseitig umlaufendes Stahl-Zargenprofil mit Dichtung, einschließlich etwaiger Mehrkosten für eine zusätzliche Falzausbildung am Türblatt (unten). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435205		Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt für die Ausstattung mit Spion und Namensschild. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435205A		Az H/S Spion 40mm+Namensschild Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435205B		Az H/S Spion 60mm+Namensschild Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435206		Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt für einen Ausschnitt mit beidseitiger Abdeckung mit einem Lüftungsgitter. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435206A		Az H/S Lüftungsgitter b.10cm T0 Bis 10 cm hoch, ohne Feuerschutz (T0). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435206B		Az S Lüftungsgitter b.10cm T30 Bis 10 cm hoch, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 (T30). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435206D		Az S Lüftungsgitter ü.10 b.30cm T30 Über 10 bis 30 cm hoch, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 (T30). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435207		Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt der im Positionsstichwort angegebenen Beanspruchungsklasse (A, B, C) für einen Ausschnitt mit Verglasung in Normgröße, ohne Feuerschutz (T0). Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435207A		Az A-H/S Glasauschnitt klar T0 50cm Mit Normalglas (Klarsicht) rd. 50 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435207B		Az A-H/S Glasauschnitt klar T0 100cm Mit Normalglas (Klarsicht) rd. 100 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435207C		Az A/B/C-H/S Glasauschnitt klar T0 150cm		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Mit Normalglas (Klarsicht) rd. 150 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		
435207D	Az	A/B/C-H/S Glasauschnitt ESG T0 50cm Mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) rd. 50 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435207E	Az	A/B/C-H/S Glasauschnitt ESG T0 100cm Mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) rd. 100 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435207F	Az	A/B/C-H/S Glasauschnitt ESG T0 150cm Mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) rd. 150 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435208		Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt der im Positionsstichwort angegebenen Beanspruchungsklasse (A, B, C) für einen Ausschnitt mit Verglasung in Normgröße, in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30). Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435208A	Az	A-H/S Glasauschnitt F-Glas T30 50cm Mit Feuerschutzglas (F-Glas) rd. 50 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435208B	Az	A-H/S Glasauschnitt F-Glas T30 100cm Mit Feuerschutzglas (F-Glas) rd. 100 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435208C	Az	A/B/C-H/S Glasauschnitt F-Glas T30 150cm Mit Feuerschutzglas (F-Glas) rd. 150 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435208D	Az	A/B/C-H/S Glasauschnitt G-Glas R30 50cm Mit Rauchschutzglas (G-Glas) rd. 50 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435208E	Az	A/B/C-H/S Glasauschnitt G-Glas R30 100cm Mit Rauchschutzglas (G-Glas) rd. 100 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435208F	Az	A/B/C-H/S Glasauschnitt G-Glas R30 150cm Mit Rauchschutzglas (G-Glas) rd. 150 cm hoch (Richtmaß). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435210		Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt für eine Ausstattung mit Reedkontakt mit oder ohne Feststellvorrichtung (Haltemagnet), Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435210A	Az	H/S Reedkontakt Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435210B	Az	H/S Haltemagnet+Reedkontakt Einschließlich Montage eines Wandkontaktes. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435211		Aufzahlung auf ein Türsystem mit glattem Holz-Türblatt (H/T) (Vollbautürblatt), in RAL-Standardfarben beschichtet, für eine beidseitige Motivkerbung nach Wahl des Auftraggebers aus dem gleichpreisigen Angebot des Herstellers. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		

LGPosNr.	HK Positionsstichwort	Quelle	EH
435211A	Az H Motivkerbung beidseitig RAL Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435212	Aufzahlung auf ein Türsystem mit Standard-furniertem Holztürblatt für ein beidseitiges Furnierdesign (Intarsie/Einlage) nach Wahl des Auftraggebers aus dem gleichpreisigen Angebot des Herstellers. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435212A	Az H Furnierdesign beidseitig Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435215	Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt für eine Ausstattung mit einem Oberkopftürschließer. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435215A	Az H/S Türschließer Nach Wahl des Auftragnehmers.		Stk
435215B	Az H/S Türschließer einstellbar Mit einstellbarem Öffnungswinkel, Endschlag und anpassbarer Schließkraft oder Schließgeschwindigkeit.		Stk
435216	Aufzahlung (Az) auf ein Türsystem mit Holz- oder Stahltürblatt für eine Ausstattung mit elektrischen Steuer- und Überwachungsfunktionen. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435216A	Az H/S Kabelübergang+Leerverrohrung Kabelübergang von der Zarge zum Türblatt an der Bandseite und im Türblatt eingebaute Leerverrohrung zum Schlosskasten. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435216B	Az H/S Elektro-Türöffner Elektro-Türöffner (elektrisch bedienbares Schließblech) mit mechanisch ausschaltbarer Zuhaltung. Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435216C	Az H/S Elektro-Schloss Elektrisch bedienbares Motorschloss einschließlich Riegelschaltkontakt (Kabelübergang und Leerverrohrung im Türblatt in eigener Position). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435216D	Az H/S Elektro-Schloss+Überwachung Elektrisch bedienbares Motorschloss einschließlich Riegelschaltkontakt und elektrischer Riegel-, Fallen- und Nussüberwachung (Kabelübergang und Leerverrohrung im Türblatt in eigener Position). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435216E	Az H/S Elektro-Treibriegelschloss Elektrisch bedienbares Treibriegelschloss für Stehflügel (Kabelübergang und Leerverrohrung im Türblatt in eigener Position). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435216F	Az H/S Elekt.Treibriegelschl.+Panik Elektrisch bedienbares Treibriegelschloss für Stehflügel in Panikausführung (Kabelübergang und Leerverrohrung im Türblatt in eigener Position). Betrifft Position(en): <input type="text"/>		Stk
435217	Aufzahlung (Az) für die Ausstattung des Türsystems mit einem Türpuffer einschließlich Befestigungsmittel. Abgerechnet wird die Anzahl der Türpuffer.		
435217A	Az Bodentürpuffer		Stk
435217B	Az Wandtürpuffer		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
435218		Aufzählung (Az) für die Ausstattung des Türsystems mit sonstigen Beschlägen. Abgerechnet wird die Anzahl der Türblätter mit der beschriebenen Ausführung.		
435218A		Az mechanischer Türfeststeller Feststellvorrichtung (Bodenstopper), am Türblatt montiert.		Stk
435218B		Az Sicherheits-Türkette		Stk
435218C		Az Sicherheits-Türsperre		Stk
4365		Versetzen von Zargen In dieser Unterleistungsgruppe ist das Versetzen von Stahlzargen und Blindstöcken für Türsysteme beschrieben. Werden die vom Auftraggeber beigestellten Zargen als fertige Türsysteme gemeinsam mit Türblättern und Beschlägen geliefert, umfasst die Leistung auch das Aushängen der Türblätter und das Kennzeichnen, um Verwechslungen - insbesondere der Beanspruchungsklassen oder der Feuerwiderstandsklassen - beim Wiedermontieren zu vermeiden. Das Wiedereinhängen, Einstellen und ein etwaiges Komplettieren ist in den Positionen der Türsysteme enthalten. Die Abrechnung erfolgt ohne Unterschied der Einzelgröße, des Zargen-Profiles und der Oberflächenausführung der Zarge. Das Versetzen von Zargen für Türsysteme mit Feuerschutz erfolgt nach der vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitung. Dabei wird auch auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion geachtet. Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.		
436501		Vom Auftraggeber beigestellte Stahl-Eckzargen (EZ) nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz (T0).		
436501B		Versetzen Stahl-EZ nachträgl.eingemauert T0 Stahl-Eckzarge nachträglich versetzt mit spannungsfester Hinterfüllung.		Stk
436501D		Versetzen Stahl-EZ Gipskarton-Ständerw.T0 Stahl-Eckzarge in Gipskarton-Ständerwand eingebaut.		Stk
436501E		Versetzen Stahl-EZ Dübelmontage T0 Stahl-Eckzarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen.		Stk
436502		Vom Auftraggeber beigestellte Stahl-Umfassungszargen (UZ) nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz (T0).		
436502B		Versetzen Stahl-UZ nachträgl.eingemauert T0 Stahl-Umfassungszarge nachträglich versetzt mit spannungsfester Hinterfüllung.		Stk
436502D		Versetzen Stahl-UZ Gipskarton-Ständerw.T0 Stahl-Umfassungszarge in Gipskarton-Ständerwand eingebaut.		Stk
436502E		Versetzen Stahl-UZ Dübelmontage T0 Stahl-Umfassungszarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen.		Stk
436503		Vom Auftraggeber beigestellte Stahl-Eckzargen (EZ) nur versetzen, Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 (T30).		
436503B		Versetzen Stahl-EZ nachträgl.eingemauert T30 Stahl-Eckzarge nachträglich versetzt mit spannungsfester Hinterfüllung.		Stk
436503D		Versetzen Stahl-EZ Gipskarton-Ständerw.T30		Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Stahl-Eckzarge in Gipskarton-Ständerwand eingebaut.		
436503E		Versetzen Stahl-EZ Dübelmontage T30 Stahl-Eckzarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen.		Stk
436504		Vom Auftraggeber beigestellte Stahl-Umfassungszargen (UZ) nur versetzen, Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30 (T30).		
436504B		Versetzen Stahl-UZ nachträgl.eingemauert T30 Stahl-Umfassungszarge nachträglich versetzt mit spannungsfester Hinterfüllung.		Stk
436504D		Versetzen Stahl-UZ Gipskarton-Ständerw.T30 Stahl-Umfassungszarge in Gipskarton-Ständerwand eingebaut.		Stk
436504E		Versetzen Stahl-UZ Dübelmontage T30 Stahl-Umfassungszarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen.		Stk
436505		Vom Auftraggeber beigestellte Stahl-Eckzargen (EZ) nur versetzen, Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 90 (T90).		
436505B		Versetzen Stahl-EZ nachträgl.eingemauert T90 Stahl-Eckzarge nachträglich versetzt mit spannungsfester Hinterfüllung.		Stk
436505D		Versetzen Stahl-EZ Gipskarton-Ständerw.T90 Stahl-Eckzarge in Gipskarton-Ständerwand eingebaut.		Stk
436505E		Versetzen Stahl-EZ Dübelmontage T90 Stahl-Eckzarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen.		Stk
436506		Vom Auftraggeber beigestellte Stahl-Umfassungszargen (UZ) nur versetzen, Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 90 (T90).		
436506B		Versetzen Stahl-UZ nachträgl.eingemauert T90 Stahl-Umfassungszarge nachträglich versetzt mit spannungsfester Hinterfüllung.		Stk
436506D		Versetzen Stahl-UZ Gipskarton-Ständerw.T90 Stahl-Umfassungszarge in Gipskarton-Ständerwand eingebaut.		Stk
436506E		Versetzen Stahl-UZ Dübelmontage T90 Stahl-Umfassungszarge in Dübelmontage in maßgenauen Öffnungen.		Stk
436511		Vom Auftraggeber beigestellte Blindstöcke für Rahmenstöcke von Außentüren in richtiger Höhenlage (einschließlich Zurichten von Unterstützungsblöcken und Einbringen von dazwischen liegendem Dämmmaterial) nur versetzen, einschließlich Ausbilden der Bauanschlussfuge gemäß ÖNORM.		
436511A		Versetzen Holzblindstock f.Außentür		Stk
4390		Regieleistungen Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. 1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.		

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
-------------	--------------------	--------	----

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

439000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

439000C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

439001 Regiestunden

439001A Regiestunde Facharbeiter

h

439001B Regiestunde Hilfsarbeiter

h

439051 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

43D1 + Türsysteme ohne Feuerschutz E0 (DANA)

Version: 2021-03

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Tür-Systemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Türsystem E0:

In dieser Unterleistungsgruppe sind Türsysteme bestehend aus Türblatt, Zarge und Beschlag (Feinbeschlag in eigener Position) ohne Anforderungen auf eine Feuerwiderstandsklasse (E0), beschrieben, Wenn nicht anders angegeben erfüllen alle Türsysteme die Anforderungen der

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Beanspruchungsklasse A (Standardtüren) gemäß ÖNORM.

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

43D101	+	ELEMENT Euroba WA+Zarge F97 gefälzt. Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 28 dB, Klimakategorie a (Kka1), gefälzt (gef.), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick aus Kraftkartonwabe (WA), mit Einleimer 4-stg. Fichte 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofterten Kanten, mit Schloss und zwei Stück zweiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofterten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet. Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA WA und ZARGE F97 oder Gleichwertiges.		
43D101A	+	i-Türsyst.Euroba WA+F97 28dB Kka1 gef.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D101B	+	i-Türsyst.Euroba WA+F97 28dB Kka1 gef.GR-BS Zarge RAL lackiert oder mit CPL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D101C	+	i-Türsyst.Euroba WA+F97 28dB Kka1 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D101L	+	Feinbeschlag f.i-Türs.Euroba WA+F97 Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D103	+	ELEMENT Strategie WA+Zarge Strategie gefälzt (gef.). Innentürsystem (i-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 28 dB, Klimakategorie a (Kka1), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt, mit Kraftkartonwabe (WA), mit MDF-Rahmen 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofterten Kanten, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern und einer Holzumfassungszarge, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM STRATEGIE WA und Z-STRATEGIE oder Gleichwertiges.		
43D103A	+	i-Türsyst.Strategie WA+Zarg.Kka1 gef.furn. Furnierart: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D103C	+	i-Türsyst.Strategie WA+Zarg.Kka1 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

43D103L	+	Feinbeschl.f.Türs.Strategie WA+Zarge Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D104	+	ELEMENT Hobby WA + Zarge K97 gefälzt. Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka1), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt (gef.), aus Kraftkartonwabe (WA), mit Holzwerkstoffeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Oberfläche mit CPL Laminat, gesofteten Kanten, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern, CPL-Umfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase mit Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM HOBBY WA und ZARGE K97 SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D104A	+	i-Türsyst.Hobby WA+K97 gefälz28dB Kka1 gef.CPL CPL Laminat, Art: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D104L	+	Feinbeschlag f.Türs.EI0 HobbyWA+K97 Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D107	+	ELEMENT Euroba RS+Zarge F97 gefälzt. Innentürsystem (i-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick, gefälzt (gef.), aus Röhrenspanplatte (RS), mit Einleimer 4-stg. Fichte 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss und zwei Stück zweiteiligen Twin-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA RS und ZARGE F97 oder Gleichwertiges.		
43D107A	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Rw32 Kka2 gef.furn. Furnierart (furn.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D107B	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Rw32 Kka2 gef.GR-BS Zarge HPL-belegt, RAL lackiert oder mit CPL: Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D107C	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Rw32 Kka2 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D107L	+	Feinbeschlag f.Türs.Euroba RS+F97 Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D109	+	ELEMENT Strategie RS+Zarge Strategie gefälzt. Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt (gef.), mit Röhrenspanplatten (RS), mit MDF-Rahmen 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern und einer Holzumfassungszarge, Verkleidungs- und Futterkanten leicht gefast, 75 mm breiter		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig montiert, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM STRATEGIE RS und Z-STRATEGIE oder Gleichwertiges.		
43D109A	+	i-Türsyst.Strategie RS+Zarg.32dB Kka2 gef.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D109C	+	i-Türsyst.Strategie RS+Zarg.32dB Kka2 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D109L	+	Feinbeschlag f.Türs.Strategie RS+Zarge Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D110	+	ELEMENT Hobby RS+Zarge K97 gefälzt. Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 32 dB, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 40 mm dick, gefälzt (gef.), Röhrenspanplatte (RS), mit Holzwerkstoffeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Oberfläche mit CPL Laminat, mit Schloss und zweiteiligen vernickelten 16 mm Justierbändern und einer CPL-Umfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM HOBBY RS und ZARGE K97 SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D110A	+	i-Türsyst.Hobby RS+K97 32dB Kka2 gef.CPL CPL-Laminat, Art: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D110L	+	Feinbeschlag f.Türs.EI0 Hobby RS+K97 Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Palnofix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D115	+	ELEMENT Euroba RS+Zarge F97 Modul stumpf. Innentürsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, stumpf einschlagend, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick, aus Röhrenspanplatte (RS) mit Einleimer 4-stg. Fichte stumpf (stu.), mit Kunststoff/Furnierkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss- und Tectus-Bändern Mod.340 und einer Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA RS und ZARGE F97 MODUL oder Gleichwertiges.		
43D115A	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Modul Kka2 stu.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D115B	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Modul Kka2 stu.GR BS Zarge RAL lackiert, Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D115C	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Modul Kka2 stu.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
43D115L	+	Feinbeschlag f.Türs.EI0 Euroba RS+F97 Modul Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D116	+	ELEMENT Euroba RS+Zarge F97 Plano stumpf. Innen Türsystem (i-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Wand-Zargenspiegel und Türblatt bündig mit Schattennut, Klimakategorie a (Kka2), bestehend aus glattem Standardtürblatt ca. 42 mm dick, aus Röhrenspanplatte (RS) mit Einleimer 4-stg. Fichte stumpf (stu.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, mit Schloss- und Tectus-Bändern Mod.340 und einer Holzumfassungszarge einschließlich Planoblindstock, Holzzarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 3 mm Hobelnase ausgestattet, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 600 bis 1000 x 2010 mm und Mauerdicke 100 bis 290 mm, Verstellbereich richtet sich nach der jeweiligen Wanddicke, im Zargenfalz mit farblich passender Dichtung, für Gipskarton, Riegelwände und Mauerwerk geeignet, z.B. DANA TÜRSYSTEM EUROBA RS und ZARGE F97 PLANO oder Gleichwertiges.		
43D116A	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Plano Kka2 stu.furn. Furnierart (furn.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D116B	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Plano Kka2 stu.GR-BS Zarge RAL lackiert, Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D116C	+	i-Türsyst.Euroba RS+F97 Plano Kka2 stu.lack. Pigmentlackiert (lack.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D116L	+	Feinbeschlag f.Türs.Euroba RS+F97 Plano Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D120	+	ELEMENT Profund+Zarge F97m-F gefälzt. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus glattem Abschlusstürblatt ca. 64 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig, Doppelfalz 14/24 und 15/20 mm (gef.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 70 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinn-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten mit Falzaufdoppelung, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase, Schließbleche silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 1,0 W/m ² K, z.B. DANA TÜRSYSTEM PROFUND und ZARGE F97m -F oder Gleichwertiges.		
43D120A	+	A-Türsyst.Profund+F97mF 42dB Kkc3 gef.furn. Furnierart (furn.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D120B	+	A-Türsyst.Profund+F97mF 42dB Kkc3 gef.GR-BS Zarge HPL-Beschichtet,lackiert oder mit CPL Art:..... Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D120C	+	A-Türsyst.Profund+F97m-F 42dB Kkc3 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
43D120L	+	Feinbeschlag f.A-Türs.Profund+F97m-F Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam BB-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D121	+	ELEMENT Kontakt+Zarge F97m gefälzt. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 37 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus glattem Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Schallschutzzinnenlage, mit Weichholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, Schloss für Zylindereinlage gerichtet, mit Wechsel, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinn-Bändern edelstahlotik, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase, Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 1,9 W/m2K, z.B. DANA TÜRSYSTEM KONTAKT und ZARGE F97m SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D121A	+	A-Türsyst.Kontakt+F97m 37dB Kkc2 gef.furn. Furnierart (furn.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D121B	+	A-Türs.Kontakt+F97m 37dB Kkc2 gef.GR-BS Zarge HPL_beschichtet,RAL-lackiert oder mit CPL, Art: Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D121C	+	A-Türs.Kontakt+F97m 37dB Kkc2 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D121L	+	Feinbeschlag f.Türs.EI0 Kontakt+F97m Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam PZ-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D123	+	ELEMENT Rigoros+Zarge F97m gefälzt. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.), Türblatt und Zarge, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus glattem Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinn-Bändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, Schließbleche silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (- 10 + 15 mm), im Zargenfalz farblich passende Dichtung montiert, Wärmedämmung U (k) = 2,0 W/m2K, z.B. DANA TÜRSYSTEM RIGOROS und ZARGE F97m SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D123A	+	A-Türsyst.Rigoros+F97m 42dB Kkc2 gef.furn. Furnierart (furn.): Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D123B	+	A-Türs.Rigoros+F97m 42dB Kkc2 gef.GR-BS Zarge HPL-beschichtet, lackiert oder mit CPL Art: Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D123C	+	A-Türs.Rigoros+F97m 42dB Kkc2 gef.lack.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D123L	+	Feinbeschlag f.A-Türs.Rigoros+F97m Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Flatfix Amsterdam PZ-Rosetten Edelstahl oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D2	+	Türsysteme mit Feuerschutz EI2 30-C (DANA) Version: 2021-03 Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Tür-Systemen beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Türsystem EI2 30-C: In dieser Unterleistungsgruppe sind Türsysteme bestehend aus Türblatt, Zarge und Beschlag (Feinbeschlag in eigener Position) und Selbstschließung (Türschließer in eigener Position) im Element geprüft für eine Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C beschrieben. Wenn nicht anders angegeben erfüllen alle Türsysteme mindestens die Anforderungen der Beanspruchungsklasse A (Standardtüren) gemäß ÖNORM. PEFC - Kennzeichnung: DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC. • Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018 Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben. • Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) unter: www.dana.at		
43D201	+	ELEMENT Reell+Zarge F97m/EI30 gefälzt. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 40 dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofeteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge EI30 mit gesofeteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehungverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender FH-Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 2,0 W/m2K, z.B. DANA TÜRSYSTEM REELL und ZARGE F97m/EI30 SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D201A	+	A-Türsyst.EI30 Reell+F97m 40dB Kkc2 gef.furn Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D201B	+	A-Türsyst.EI30 Reell+F97m40dB Kkc2 gef.GR-BS Zarge HPL-beschichtet,lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D201C	+	A-Türsyst.EI30 Reell+F97m 40dB Kkc2 gef.lack	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D201L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Reell+F97m	DAN	Stk
		Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D202	+	ELEMENT Reell+Zarge F97m/EI30 Modul stumpf.		
		Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 38$ dB, Klimakategorie c (Kkc2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.) mit Quellstreifen, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729-3D),Edelstahl Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelemente für Laschenbänder V 7729-3D Edelstahl und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA TÜRSYSTEM REELL und ZARGE F97m/EI30 MODUL oder Gleichwertiges.		
43D202A	+	A-Türsyst.EI30 Reell+F97-Modul Kkc2 stu.furn.	DAN	Stk
		Furnierart (furn.): <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D202B	+	A-Türsyst.EI30 Reell+F97-Modul Kkc2 stu.GR-BS	DAN	Stk
		Zarge lackiert RAL: <input type="text"/>		
		Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D202C	+	A-Türsyst.EI30 Reell+F97-Modul Kkc2 stu.lack.	DAN	Stk
		Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/>		
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D202L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Reell+F97m Modul	DAN	Stk
		Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Planofix Amsterdam EI30 PZ-Rosetten Edelstahl. Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D211	+	ELEMENT Immun+Zarge F97m/EI30 gefälzt.		
		Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 38$ dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge EI30 mit gesofteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schließblech silberfärbig, für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender FH-Dichtung, Wärmedämmung $U(k) = 2,0$ W/m ² K, z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun und ZARGE F97m/EI30 SOFTLINE oder Gleichwertiges.		
43D211A	+	A-Türsyst.EI30 Immun +F97m 40dB Kkb2 gef.furn.	DAN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D211B	+	A-Türsyst.EI30 Immun +F97m 40dB Kkb2 gef.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D211C	+	A-Türsyst.EI30 Immun +F97m 40dB Kkb2 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D211L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Immun +F97m Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D212	+	ELEMENT Immun +Zarge F97m/EI30 Modul stumpf. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 36$ dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.), mit Quellstreifen, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729-3D) Edelstahl. Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 42 mm Türblattstärke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesoßten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gerührungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelemente für Laschenbänder V 7729-3D Edelstahl und ein FH-Lappenschließblech silberfärbig, für Standard-Wanddicken (einschließlich Putz) von 130 bis 170, 210, 270 und 285 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun und ZARGE F97m/EI30 MODUL oder Gleichwertiges.		
43D212A	+	A-Türsyst.EI30 Immun +F97-Modul Kkb2 stu.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D212B	+	A-Türsyst.EI30 Immun+F97-Modul Kkb2 st.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D212C	+	A-Türsyst.EI30 Immun+F97-Modul Kkb2 st.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D212L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Immun+F97m Modul Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D251	+	Elem.EI30 Dominant3+Zarge F97m Kkc3 42 dB. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß $R_w = 42$ dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 64 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig Doppelfalz 14/24 und 15/20 mm (gef.), mit Brandquellstreifen 3-seitig montiert, mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoßten Kanten, aus Holzfaserverleimplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit Zylinder-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 70 mm und zwei Stück		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik, Holzumfassungszarge mit gesoifteten Verkleidungs- und Futterkanten, Metallverstärkung im Band- und Schließblechbereich, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, FH-Schliessblech silberfärbig. Für Stocklichte 800 bis 900 x 2010 mm und Mauerdicke 120 bis 300 mm, Verstellbereich 25 mm (-10 + 15 mm), mit im Zargenfalz farblich passender FH-Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 1,1 W/m ² K, z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANT 3 mit ZARGE F97m/IE30 oder Gleichwertiges.		
43D251A	+	A-Türsyst.Dominant3 EI30 Kkc3 42dB+F97m gef.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D251B	+	A-Türsyst.Dominant3 EI30 Kkc3 42dB+F97m gef.GR-BS Schichtstoff 1,0 mm beschichtet, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D251C	+	A-Türsyst.Dominant3 EI30 Kkc3 42dB+F97m gef.lack Pigmentlackiert: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D251L	+	Feinbeschlag+Türs.f.EI30 Dominant3+F97m Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D252	+	ELEMENT Dominant 3+ Zarge F97m/EI30 Modul stumpf. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 64 mm, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig stumpf (stu.) einschlagend, 15/27 mm gefälzt, mit Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesoifteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Zylindereinlage gerichtet, Dornmaß 70 mm, einschließlich zwei Stück montierten Objektbändern (z.B. VX 7729/120) Edelstahl Holzumfassungszaren EI30, einfach gefälzt für stumpfe Türblätter bis höchstens 64mm Türblattdicke (Zargenspiegel und Türblatt flächenbündig), mit gesoifteten Verkleidungs- und Futterkanten, 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, beidseitig mit 7 mm Hobelnase ausgestattet, mit im Zargenfalz farblich passender Dichtung, zwei Aufnahmeelementen für Laschenbänder. z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANT 3 + Zarge F97m/EI30 Modul stumpf oder Gleichwertiges.		
43D252A	+	A-Türsyst.EI30 Dom.3+ Zarge F97m/EI30 st.42dB Kkc3 stu.fun. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D252B	+	A-Türsyst.EI30 Dom.3+ Zarge F97m/EI30 st.42dB Kkc3 stu.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D252C	+	A-Türsyst.EI30 Dom.3+ Zarge F97m/EI30 st.42dB Kkc3 stu.lack. Pigmentlackiert (stu.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D252L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dom.3+ Zarge F97m/EI30 stu. Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk

43D3 + Aufzahlungen auf Türsysteme (DANA)

Version: 2019-10

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

43D301 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) ohne Unterschied der Innenlage und der Oberflächenausführung,

43D301A + Az i-Türsyst.Türblatt f.Glas A-1500 DAN **Stk**
für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet.
Glasart:
Betrifft Position:
Glaslichte A-1500.

43D301B + Az i-Türsyst.Türblatt f.Glas M1 1380x300mm DAN **Stk**
für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet.
Glasart:
Betrifft Position:
Glaslichte M1 1380 x 300.

43D301C + Az i-Türsyst.Türblatt f.Glas rund 400mm DAN **Stk**
für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet.
Glasart:
Betrifft Position:
Glaslichte rund, Durchmesser 400 mm E0.

43D301D + Az i-Türsyst.Türblatt f.Glasl.Sonderf. DAN **Stk**
für eine Glaslichte, einschließlich Verglasung, verleistet.
Glasart:
Betrifft Position:
Glaslichte Sonderformat:

43D305 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türsysteme mit Abschlusstürblättern (A-Türsyst.) ohne Unterschied der Innenlage und der Oberflächenausführung,

43D305A + Az A-Türsyst.Türblatt f.EI30 Verglas.A-1500 DAN **Stk**
für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet.
Glasart:
Betrifft Position:
Glaslichte A 1500.

43D305B + Az A-Türsyst.Türblatt f.EI30 Verglas.1380x300 DAN **Stk**
für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet.
Glasart:
Betrifft Position:
Glaslichte M1, 1380 x 300 mm.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
43D305C	+	Az A-Türsyst.Türblatt f.EI30 Verglas.rund 450mm für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet. Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte rund, Durchmesser 450 mm.	DAN	Stk
43D305D	+	Az A-Türsyst.Türblatt f.EI30 Verglas.Sonderf. für eine Glaslichte einschließlich Feuerschutzglas (Verglas.), mit F-Klarsichtglas, verleistet. Glasart: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/> Glaslichte Sonderformat: <input type="text"/>	DAN	Stk
43D311	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Innen- oder Abschlusstürsysteme mit Standard-, Türblatt- und Zargengrößen, für Sondergrößen abweichend von den Standardgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte) (Sondergrößen).		
43D311A	+	Az Türsystem f.Sondergrößen Modell/Position: <input type="text"/> Erforderliche Größe (B x H): <input type="text"/>	DAN	Stk
43D313	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme Abschlusstürblätter (A-Türsyst.) aller Art,		
43D313B	+	Az A-Türsyst.Türblatt f.WK2 für eine einbruchhemmende Ausführung. Betrifft Position: <input type="text"/> Für eine Widerstandsklasse 2 (WK2), mit 4-fach Verriegelungsschloss KABA 124 MFV 4 und drei dreiteiligen SO-Bändern, einschließlich Schließbleche oder Gleichwertiges.	DAN	Stk
43D315	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme Abschlusstürblätter (A-Türsyst.).		
43D315A	+	Az A-Türsyst.Türblatt Dominant/Profund WK3 Für eine einbruchhemmende Ausführung, EH-Widerstandsklasse 3 (WK3) mit 6-fach Verriegelungsschloss KABA 124 MFV 6 und drei dreiteilige SO-Bänder, einschließlich EH-Schließbleche und 3 DANA-Bandsicherungen. Betrifft Position: <input type="text"/> Für DANA Modelle Profund und Dominant 3 möglich (nicht geeignet für Abschlusstüren mit Einfachfalz).	DAN	Stk
43D317	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) EI0 (Elemente ohne Feuerschutz) aller Art und Größe,		
43D317A	+	Az Türsyst.EI0 f.2fl.Ausführung für die Ausführung des Stehflügels bei zweiflügeligen Türelementen. Betrifft Position: <input type="text"/> Für die Mehrgröße der Zarge und dem Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln am Stehflügel.	DAN	Stk
43D318	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) mit Feuerschutztürblättern Modell Dominant EI2 30, ohne Unterschied der Art und Größe,		
43D318A	+	Az Türsyst.EI30 m.BKS f.2fl.Ausführung für die Ausführung eines Stehflügels bei zweiflügeligen (2fl.) Türelementen mit Gegenfalz und einer Schlosskombination z.B. BKS PZA 110 mit Normalfunktionsautomatic, bestehend aus einem Hauptschloss (B2321), Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, einem Treibriegelschloss (B2390), einem Schaltschloss (B1895), einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche, aber ohne Druckergarnitur sowie der Mehrgröße der Zargen. Format: <input type="text"/> Betrifft Position: <input type="text"/>	DAN	Stk
43D4	+	Außentüren (DANA) Version: 2020-10 Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Außentüren beschrieben.		

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

43D401 + Element-Laubengang ALLIANZ 43 dB Kkc3+d3+e3.

Laubengangtürblatt (LBG-Tbl.) für offene und geschlossene Laubengänge (CE-Kennzeichnung im Element), einbruchhemmend WK2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, PU Kante passend zur Oberfläche, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert,

Laubengangstock aus Fichte f.Allianz.

Massivholzstock für Laubengangtürblätter (LBG) (CE-Kennzeichnung im Element) ohne Feuerschutz, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 90/72 mm, mit Dickschichtlasur Weiß RAL 9016, nach Wahl des Auftraggebers. mit eingebautem Sicherheits-Schliessblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Dichtung in Überlänge vormontiert,

Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1mm), Beschlag in eigener Position

Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB (Tol.-2),

Klimakategorie c3+d3+e3

Wärmedämmung $U(k) = 1,1$ W/m²K,

z.B. DANA ALLIANZ oder Gleichwertiges.

43D401A + LBG-Element.Allianz E0 43dB Kkc3+d3+e3 GR BS

DAN Stk

Decornummer:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D403 + Laubengang-Element ZENSUR EI30 43 dB Kkc3+d3+e3

Laubengangtürblatt (LBG-Tbl.) für offene und geschlossene Laubengänge (CE-Kennzeichnung im Element), mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (erforderlicher Türschließer in eigener Position) im Element mit Rahmenstock geprüft, einbruchhemmend WK-Klasse 2, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitig gefälzt 14/45 und unten 20/45 mm, mit PU Kante passend zur Oberfläche, mit montierten Brandquellstreifen unter der PU Kante, mit montiertem EH-Schloss mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück 3-teilige Bändern 18 mm vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert, Beschlag in eigener Position.

Laubengangstock für ZENSUR EI30.

Massivholzstock für Laubengangtürblätter (LBG-türbl.) (CE-Kennzeichnung im Element) Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Hartholz massiv 90/72 mm, mit Dickschichtlasur oder Weiß RAL 9016 lackiert nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebautem Sicherheits-Schliessblech, Bandbohrungen für 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, FH-Dichtung in Überlänge montiert,

Türblattdicke ca. 69 mm (+/- 1 mm),

Schalldämmmaß $R_w = 43$ dB (Tol.-2),

Klimakategorie c3+d3+e3

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		<p>Wärmedämmung $U(k) = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, z.B. DANA ZENSUR oder Gleichwertiges.</p>		
43D403A	+	LBG-Element.Zensur EI30 43dB Kkc3+d3+e3 GR BS	DAN	Stk
		<p>Decornummer: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>		
43D405	+	<p>Haustürelement Extern 42 dB Kkc3+d3+e2</p> <p>Haustür Extern E0 für Ein- und Mehrfamilienhausbau (PH-Tbl.) (CE-Kennzeichnung im Element), passivhaustauglich U-Wert 0,74 im Element mit Rahmenstock geprüft, einbruchhemmend WK-Klasse II, mit 4-seitigem feuchtebeständigem Spezialrahmen, Deckplatten aus Sperrholz mit Alu-Dampfsperre, witterungsbeständig verleimt, mit mehrlagiger Schallschutzeinlage, Kanten 3-seitiger Doppelsonderfalz, unten mit Absenktdichtung, Kante mit PU Kante passend zur Oberfläche, im Hartholzrahmenstock, mit montiertem KABA-Schloss 124MFV 4 mit Wechsel, Dornmaß 70 mm, für Schließzylinder gerichtet und drei Stück Bändern 3-D verstellbar vernickelt, Dichtung 4-seitig im Überschlag montiert, Beschlag in eigener Position.</p> <p>Massivholzstock für Passivhaushaustürblatt (PH-türbl.) Modell Extern (CE-Kennzeichnung im Element), bestehend aus einem Blindstock aus Fichte Vollholz (Fi.VH) 64/35 mm, keilgezinkt, tauchimprägniert, mit witterungsbeständiger Schwellenschiene zur Wasserableitung nach außen und einem Massivholzstock aus Fichte massiv 86/90 mm, in Weiß RAL 9016 lackiert oder NCS nach Wahl des Auftraggebers. Eckverbindung gedübelt, fertig zusammengebaut, mit eingebauten Sicherheits-Schliessblechen für MFV4-Verriegelung, Bandbohrungen für 3 Stück 3-D Bänder, FH-Dichtung in Überlänge montiert,</p> <p>Türblattdicke ca. 90 mm (+/- 1 mm), Schalldämmmaß $R_w = 42 \text{ dB}$ (Tol.-2), Klimakategorie c3+d3+e2 (IV-L), Wärmedämmung $U(k) = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$, z.B. DANA EXTERN oder Gleichwertiges.</p>		
43D405A	+	HT-Element Extern 42dB Kkc3+d3+e2 GR BS	DAN	Stk
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
43D410	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) Außentür.		
43D410A	+	Az A-Türsys.Außentür WK3	DAN	Stk
		<p>Für eine einbruchhemmende Ausführung, EH-Widerstandsklasse 3 (WK3) mit 6-fach Mehrfachverriegelungsschloss KABA 124 MFV 6 und drei Tectus- Bänder, einschließlich EH-Schließbleche und Verriegelungsschliessblechen und 3 DANA-Bandsicherungen. Betrifft Position: <input type="text"/></p>		
43D411	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türsysteme (Türsyst.) Außentür.		
43D411A	+	Az A-Türsys.Außentür Seit./Oberlichte	DAN	Stk
		<p>Für einen/zwei Seitenteile (Seit.) oder/und Oberlichte.</p> <p>Oberlichte (Breite x Höhe in mm): <input type="text"/></p> <p>Seitenteil (Breite x Höhe in mm): <input type="text"/></p> <p>Glasart (Klar, Satinato, Wk2, Wk3): <input type="text"/></p> <p>Betrifft Position: <input type="text"/></p>		
43D5		Türsysteme Holz/Stahl ohne Feuerschutz E0		
43D6	+	Türsysteme Holz/Stahl mit Feuerschutz EI2 30-C (DANA)		
		<p>Version: 2020-10</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen bzw. der Einbau von Tür-Systemen beschrieben.</p> <p>Verarbeitungsrichtlinien:</p> <p>Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.</p>		

Türsystem EI2 30-C:

In dieser Unterleistungsgruppe sind Türsysteme bestehend aus Türblatt, Zarge und Beschlag (Feinbeschlag in eigener Position) und Selbstschließung (Türschließer in eigener Position) im Element geprüft für eine Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C beschrieben. Wenn nicht anders angegeben erfüllen alle Türsysteme mindestens die Anforderungen der Beanspruchungsklasse A (Standardtüren) gemäß ÖNORM.

PEFC - Kennzeichnung:

DANA Produkte sind gemäß dem Leitsatz "naTÜRlich Wohnen mit reinem Gewissen" aus Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und entsprechen dem internationalen Zertifizierungssystem PEFC.

- **Zertifizierungscode: NC-PEFC/COC-000018**

Die Produkte sind von der Holzforschung Austria auf VOC und Formaldehyd Emission geprüft und freigegeben.

- **Prüfungsbescheinigung: 845/2012-HC**

Informationen (auch über derzeit nicht zertifizierte Produkte bzw. Holzarten) **unter: www.dana.at**

43D604 + ELEMENT Reell+Novofermprofil 41 EI30 stumpf.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 38 dB, Klimakategorie c (Kkc2), Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.), mit Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729/120) vernickelt,

Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement VX 7611-3D, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 510 schwarz, Wärmedämmung U (k) = 2,2 W/m2K,

z.B. DANA TÜRSYSTEM REELL und STAHLZARGE/EI30 oder Gleichwertiges.

43D604A + **A-Türsyst.EI30 Reell+Stz41.38dB Kkc2 stu.furn.** DAN **Stk**

Furnierart (furn.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D604B + **A-Türsyst.EI30 Reell+Stz41.38dB Kkc2 st.GR-BS** DAN **Stk**

Zarge lackiert RAL:
Türblatt mit Schichtstoff, Dekor:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D604C + **A-Türsyst.EI30 Reell+Stz41.38dB Kkc2 stu.lack.** DAN **Stk**

Pigmentlackiert (lack.):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D604L + **Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Reell+ Stz41.** DAN **Stk**

Einschließlich Feinbeschlag,
z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

43D613 + ELEMENT Immun + Novofermprofil 42 EI30 gefälzt.

Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 38 dB, Klimakategorie b (Kkb2), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig 14/24 mm gefälzt (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Twinnbändern edelstahloptik,

Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement M10, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 550 schwarz, FH-Dichtung, Wärmedämmung U (k) = 2,2 W/m2K, z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun und +Zarge Novofermprofil 42 oder Gleichwertiges.		
43D613A	+	A-Türsyst.EI30 Immun+ Stz42.40dB Kkb2 gef.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D613B	+	A-Türsyst.EI30 Immun+ Stz42.40dB Kkb2 gef.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D613C	+	A-Türsyst.EI30 Immun+ Stz42.40dB Kkb2 gef.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D613L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Immun+ Stz42. Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D614	+	ELEMENT Immun +Novofermprofil 41 EI30 stumpf. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 36 dB, Klimakategorie b (Kkb2), Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 4-seitig stumpf (stu.), Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserverstärkten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm, einschließlich zwei Stück Objektbändern (z.B. VX 7729/120) vernickelt, Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement VX 7611-3D, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 550 schwarz, Wärmedämmung U (k) = 1,7 W/m2K, z.B. DANA TÜRSYSTEM Immun und STAHLZARGE/EI30 oder Gleichwertiges.		
43D614A	+	A-Türsyst.EI30 Immun+Stz41.38dB Kkb2 stu.furn. Furnierart (furn.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D614B	+	A-Türsyst.EI30 Immun+Stz41.38dB Kkb2 st.GR-BS Zarge lackiert RAL: <input type="text"/> Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D614C	+	A-Türsyst.EI30 Immun+Stz41.38dB Kkb2 st.lack. Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D614L	+	Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Immun+ Stz41. Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	DAN	Stk
43D653	+	ELEMENT Dominant 3+ Novofermprofil 82 EI30 gefälzt. Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		<p>Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 42 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 42 mm dick, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig Doppelfalz 14/24 und 15/20 mm (gef.), mit Quellstreifen, Falz mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Einbauzylinder gerichtet, Dornmaß 60 mm und zwei Stück dreiteiligen Bändern 16 mm vernickelt,</p> <p>Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Oberfläche allseitig haftgrundiert, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement M10, Schutzkasten für Schließöffnungen, für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicke 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 550 schwarz, FH-Dichtung</p> <p>z.B. DANA ELEMENT Dominant 3+ Novofermprofil 82 EI30 gefälzt oder Gleichwertiges.</p>		
43D653A	+	<p>A-Türsyst.EI30 Dom. 3+ Stz82. 42dB Kkc3 gef.furn.</p> <p>Furnierart (furn.): <input type="text"/></p> <p>Zarge lackiert RAL: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN	Stk
43D653B	+	<p>A-Türsyst.EI30 Dom. 3+ Stz82. 42dB Kkc3 gef.GR-BS</p> <p>Zarge lackiert RAL: <input type="text"/></p> <p>Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN	Stk
43D653C	+	<p>A-Türsyst.EI30 Dom. 3+ Stz82. 42dB Kkc3 gef.lack.</p> <p>Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN	Stk
43D653L	+	<p>Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dom. 3+ Stz82.</p> <p>Einschließlich Feinbeschlag, z.B. DANA Modell Stockholm Edelstahl Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN	Stk
43D654	+	<p>ELEMENT Dominant 3+Novofermprofil 81 EI30 stumpf.</p> <p>Abschlusstürsystem (A-Türsyst.) EI30, Türblatt und Zarge, mit Feuerwiderstandsklasse EI2 30, im Element geprüft, Schalldämmmaß Rw 40 dB, Klimakategorie c (Kkc3), bestehend aus einem glatten Abschlusstürblatt ca. 64 mm, Innenlage mehrlagige Dämmplatte, mit Hartholzeinleimer 3-seitig stumpf (stu.) einschlagend, 15/27 mm gefälzt, mit Quellstreifen 3-seitig, Kante mit Kunststoffkante beschichtet und beidseitig gesofteten Kanten, Deckplatten aus Holzfaserhartplatten (HFH) und Alu-Dampfsperre, mit FH-Schloss mit Wechsel, für Zylindereinlage gerichtet, Dornmaß 70 mm, einschließl. zwei Stück montierten Objektbändern (z.B. VX 7729/120) vernickelt,</p> <p>Umfassungsstahlzarge (Stz.), EI30 verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035, Feinblech 1,5 mm, Bandunterkonstruktion mit Aufnahmeelement VX 7611-3D gerichtet, Schutzkasten für Schließöffnungen. Für Stocklichte 800 bis 900 x 2000 mm und Mauerdicken 80 bis 300 mm, FH-Dichtung C 560 schwarz, Wärmedämmung U (k) = 1,3 W/m²K,</p> <p>z.B. DANA TÜRSYSTEM DOMINANT 3 und STAHLZARGE/EI30 (NOVOFORM PROFIL 81) oder Gleichwertiges.</p>		
43D654A	+	<p>A-Türsyst.EI30 Dom.3+Stz81.42dB Kkc3 stu.furn.</p> <p>Furnierart (furn.): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN	Stk
43D654B	+	<p>A-Türsyst.EI30 Dom.3+Stz81.42dB Kkc3 stu.GR-BS</p> <p>Zarge lackiert RAL: <input type="text"/></p> <p>Türblatt mit Schichtstoff, Dekor: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN	Stk
43D654C	+	<p>A-Türsyst.EI30 Dom.3+Stz81.42dB Kkc3 stu.lack.</p> <p>Pigmentlackiert (lack.): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	DAN	Stk

43D654L + Feinbeschlag+Türschl.f.EI30 Dom.3+Stz81.DAN **Stk**

Einschließlich Feinbeschlag,

z.B. DANA ModellStockholm Edelstahl, Türschließer DORMA TS 73V EI30 hydraulisch silberfärbig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)